

# ПРИЦЕПНОЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ БЕЗВОДНОГО АММИАКА NUTRI-PLACER 930

**CASE II**  
AGRICULTURE



# ПРИЦЕПНОЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ БЕЗВОДНОГО АММИАКА NUTRI-PLACER 930

## Ключевые особенности

- Усиленная рама для большей прочности агрегата
- Гибкая конструкция трехсекционной рамы для точного копирования рельефа
- Легкое и надежное агрегатирование благодаря новой удобной сцепке
- Ширина междурядья 38 см, 51 см, 76 см.
- Одноточечный механизм регулировки рабочей глубины с гидроприводом
- Быстрое выравнивание рамы агрегата за счет регулировки колес боковых секций при помощи винтовых стяжных муфт - для складывающихся моделей с двухсегментными боковыми секциями

- Снижена необходимость в техническом обслуживании
- Только проверенные временем, хорошо зарекомендовавшие себя органы для заделки аммиака в грунт
- Независимое шарнирное крепление сошников
- Стойки отличаются высоким клиренсом и оснащены механизмом регулировки прижимного усилия
- Высокий клиренс под рамой
- Широкий выбор стоек с учетом особенностей вашей работы
- Шины повышенной прочности для работы на стерне в базовой комплектации



NUTRI-PLACER 930, ширина поделки	8,4 М		9,9 М		11,4 М		12,2 М		14,5 М	
Тип агрегата	Прицепной									
Междурядье	38 см, 51 см, 76 см									
Основная рама и боковые секции	сечение 10 см x 15 см, две поперечных балки крепления стоек									
Рама сцепки	А-образной формы, сечение 10,1 см x 25,4 см									
Складывание рамы	Одинарное					Двойное				
Высота в транспортном положении	3,2 м		3,7 м		4,2 м		4,1 м			
Ширина в транспортном положении	5,1 м					5,6 м				
Основные транспортные колеса	Одинарные колеса: кол-во 2, шины 12.5L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 8 болтами (тандемные копирующие колеса [опция]: кол-во 4, шины 11L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 8 болтами)								Тандемные копирующие колеса: кол-во 4, шины 12.5L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 8 болтами	
Колеса боковых секций	Одинарные колеса: кол-во 2, шины 9.5L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 6 болтами (тандемные копирующие колеса [опция]: кол-во 4, шины 9.5L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 6 болтами)								Тандемные копирующие колеса: кол-во 4, шины 9.5L x 15 FI повышенной прочности для работы на стерне, крепление к ступице 6 болтами	
Внешние опорные колеса	Нет								Кол-во 2, шины 9.5L x 15 FI повышенной прочности для	
Сцепка	Категория 3				Категория 3 (опция - категории 4)		Категория 4 (опция - категории 5)			
Изгиб боковых секций	В 3 секциях (7° вниз и 16° вверх)									
Требования к мощности трактора	165 - 220 л.с.		195 - 260 л.с.		225 - 300 л.с.		255 - 340 л.с.		285 - 380 л.с.	
Рабочая скорость	8 - 11,3 км/ч									
Регулировка рабочей глубины	Одноточечный механизм с гидроприводом									
Втулки шарниров опорных колес	Композитные самосмазывающиеся									
Втулки шарниров рамы	Композитные самосмазывающиеся									
Выбор стоек	Жесткозакрепленные, подпружиненные для работы в тяжелых условиях (тип HD), жесткозакрепленные комбинированные (тип CS), подпружиненные комбинированные для работы в тяжелых условиях (тип HD CS) или стойки с увеличенным клиренсом (тип HCS)									
Сошники	Дисковые ножи диаметром 51 см, дисковые ножи диаметром 61 см									
Закрывающие диски	Сдвоенные подпружиненные диски диаметром 36 см с острой прямой режущей кромкой, сдвоенные подпружиненные диски диаметром 46 см с зазубренной режущей кромкой, сдвоенные подпружиненные диски диаметром 46 см с незаостренной режущей кромкой.									
Задний кронштейн для крепления шлангов	Опция: одинарный или сдвоенный									
Задняя сцепка	Опция: самовыравнивающаяся задняя сцепка, тяговое усилие до 11340 кг.									

Case IH рекомендует использовать смазочные материалы AKCELA™



**SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!)** Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности. Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной страны модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме. CNHI International SA — Commercial Services Asia Pacific — Riva Paradiso, 14 — 6902 Paradiso — Lugano Швейцария — © 2014 CASE IH — Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: [www.caseih.com](http://www.caseih.com) Электронная почта: [International@caseih.com](mailto:International@caseih.com) — 04/14 — Кодовый номер AP2409C/CIS



Ваш дилер Case IH