

Segadoras acondicionadoras

**CASE IH**  
AGRICULTURE

**MD72**  
**MD82**  
**MD92**



<b>MODELO</b>	<b>MD72</b>	<b>MD82</b>	<b>MD92</b>
<b>BARRA DE CORTE</b>			
Ancho de corte	6 ft. 8 in (2040 mm)	7 ft. 10 in (2400 mm)	9 ft. 2 in (2800 mm)
Altura de corte		.95-3.25 in(24-82.5 mm)	
Angulo de inclinación		0° a 10°	
Rango de operación	De +18° a -32°	De +18° a -30°	De +18° a -28°
Angulo de ruptura		19°	
Tipo		Modular	
Número de discos	5	6	7
Navajas por disco		2 Reversibles, doble filo	
Diámetro del disco de corte		19.7 in (500 mm)	
Unidad de disco		Engranaje conico en modulos sellados	
Velocidad del disco		3,000 rpm	
Protección de la barra de corte		Estrías sensibles en cubos de unidad de disco	
<b>TRANSMISION</b>			
Miníma PTO requerida (hp)	45 hp (33.5 kw)	55 hp (40.9 kw)	60 hp (44.7 kw)
Velocidad TDF		540 rpm	
TDF (Num. de estrías y tamaño)		6 estrías-13/8 in (35 mm)	
Protección de la transmisión		Por bandas	
Tensión de la banda		Resorte tensor con ajuste calibrado	
<b>HIDRAULICOS Y ENGANCHE</b>			
Válvulas remotas requeridas		Una	
Presión míníma requerida		1,500 psi (104 bar)	
Enganche		Cat. II	
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>			
Ancho total	138.75 in (3524 mm)	160.25 in (4070 mm)	181.75 in (4616 mm)
Longitud total	42.5 in (1080 mm)	50.5 in (1283 mm)	50.5 in (1283 mm)
Altura-posición de transporte	98 in (2489 mm)	119.5 in (3035 mm)	141 in (3581mm)
Peso de Embarque	1,440 lb (653 kg)	1,610 lb (730 kg)	1,750 lb (794 kg)
Peso operativo	1300 lb (590 kg)	1,460 lb (662 kg)	1,590 lb (721 kg)