

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

# RÉCOLTEUSES DE COTON

COTTON EXPRESS 420




MODÈLES	COTTON EXPRESS 420
<b>MOTEUR ET CAPACITÉS</b>	
Puissance (kW / ch)	202 / 275
Marque et modèle du moteur	Cummins
Nombre de cylindres / cylindrée (l)	6 / 8,3
Aspiration	Refroidisseur turbo
Capacité du réservoir de carburant (l)	568
Batterie (2 chacune)	12 Volt/700 A (chacun)
<b>TRANSMISSION</b>	
Type	Transmission hydrostatique à 3 étages
1er rapport (km/h)	0 – 5,8 (5 rangs)
2ème rapport (km/h)	0 – 6,8 (5 rangs)
3ème rapport (km/h)	0 – 27,3 (5 rangs)
Avec roues jumelées	○
4RM	○
<b>TAMBOURS DE RAMASSAGE</b>	
Nombre de rangs	4 ou 5
Relevage tambour	Séparé côté gauche et côté droit
Contrôle de hauteur	Détection automatique
Espacement des rangs (mm)	Étroit 4 rangs et 5 rangs, 762-813 / Large 4 rangs et 5 rangs, 914-1 016 / 965-1 016
Système d'entraînement	À engrenages
Protection de rotor	Marche avant et Marche arrière
Barres par rotor (Avant / Arrière)	12 / 12
Orientation de ramassage	Ramassage avant-arrière de chaque côté de la machine
Matériau des barres	Alliage d'aluminium
Nbre de broches par barre (chacune)	18
Diamètre des broches (mm)	12,7
Barbes par broche (chacune)	3 rangs de 14 par rang
Type de peigne	Uréthane
Matériau des peignes	Néoprène, non contaminant
Barre - Capacité du réservoir du système de lubrification (l)	227
Activation de la lubrification de barre	Compteur automatique avec rappel
<b>TRANSPORT DU COTON</b>	
Type	Double ventilateur, sources d'air séparées pour chaque rang
Type de ventilateur	Venturi
Vitesse du ventilateur (tr/min)	4 100
<b>SYSTÈME D'HUMIDIFICATION</b>	
Matériau du réservoir d'eau	Polyéthylène
Capacité du réservoir d'eau (l)	1 380
Tampons humidificateurs	Remplaçables, en uréthane et résistant à l'huile
<b>PANIER</b>	
Capacité (m³)	32,5 (3 856 kg)
Type	Relevage vertical avec déchargement assisté et convoyeur inférieur horizontal
Compacteur	Type presse avec vis de vidange intégrales
Activation du compacteur	Automatique ou manuelle
Hauteur de déchargement max. (mm)	3 658
<b>POIDS</b>	
Poids approximatif à sec (kg)	15 853 (4 rangs) -16 828 (5 rangs)

WWW.CASEIH.COM

Case IH MEA Brand Communications CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Autriche

Envoyez-nous un e-mail : Africa.MaxService@caseih.com - MiddleEast.MaxService@caseih.com

 **SÉCURITÉ AVANT TOUT!™** Lisez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de mettre sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il se peut que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS