



NEW HOLLAND CX6000

CX6090



МОДЕЛЬ	СХ6090	
Зерновые жатки		
Рабочая ширина: зерновые жатки "High-Capacity" (м)		5,18 - 9,14
зерновые жатки "Extra-Capacity" (м)		6,10 - 9,14
зерновые жатки "Varifeed" [™] (выдвижной режущий аппарат - диапазон регулировки 500 мм) (м)		5,18 - 7,32
Кукурузные жатки		
Жатки складывающейся конструкции	Кол-во рядов	6** - 8**
Rigid maize headers	Кол-во рядов	6
Стеблеизмельчители		○
Система подстройки под ряды в текущем прокосе		○
Автоматические системы управления жаткой		
Компенсация		●
Система копирования рельефа "Autofloat" [™] II"		●
Кабина "Discovery"[™] III"		●
Пневмоподвеска сиденья оператора		○
Сиденье для инструктора, съемный термokonтейнер для охлажденных продуктов (12В/220В)		●
Монитор "IntelliView" [™] III"		●
Ручка управления основными функциями "CommandGrip" [™]		●
Подготовка к установке видеокамер, максимум 3		○
Кондиционер воздуха		●
Система климат-контроля		○
Обогреватель		○
Системы New Holland для технологий точного земледелия		
Системы автоматического рулевого управления		
Система автоматического параллельного вождения "SmartSteer" [™] - установка на заводе		○
Система неавтоматического параллельного вождения EZ-Guide 250 или 500		○
Система подстройки под ряды в текущем прокосе для кукурузных жаток		○
Оборудование для точного земледелия		
Датчик влажности		○
Датчик урожайности и датчик влажности		○
Полный пакет для точного земледелия ¹		○
Молотильный барабан		
Ширина (м)		1,56
Диаметр (м)		0,6
Подбарабанье		
Стандартное подбарабанье ●		
Подбарабанье модульного типа		○
Площадь (м ²)		1,04
Битер		
Диаметр (м)		0,395
Площадь подбарабанья битера (м ²)		0,342

● Стандартная комплектация ○ Опция за доп. оплату – Недоступно

* Разработано компанией FPT Industrial

** Недоступно для установки на моделях с поперечным выравниванием (Laterale)

*** Для некоторых рынков сбыта предлагаются приводные колеса других типоразмеров (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5 x 32; 1050/50-R32)

¹ включая датчики урожайности и влажности, систему DGPS-картографирования, сопутствующее прикладное программное обеспечение для ПК и его техническую поддержку

МОДЕЛЬ	СХ6090	
Роторный сепаратор		
Диаметр (м)		○ 0,59
Скорость вращения (об/мин)		400 / 760
Соломотряс		
Кол-во клавиш		6
Площадь сепарации (м ²)		6,45
Очистка		
Система равномерного распределения зерна на решетном стане "Smart Sieve" [™] (компенсация поперечного наклона комбайна): автоматическая настройка системы очистки под размер зерна убираемой культуры ○		
Система предварительной очистки ●		
Общая площадь решет, продуваемая воздушным потоком (м ²) 5,207		
Вентилятор зерноочистки		
Система автоматической регулировки воздушного потока "Opti-Fan" [™] ●		
Зерновой бункер		
Емкость (л)		9300
Выгрузной шнек		
Удлинитель выгрузного шнека (4,75 м)		○
Удлинитель выгрузного шнека (5,50 м)		●
Скорость выгрузки / модели с поперечным выравниванием (Laterale) (л/с) 100		
Двигатель*, соответствующий стандартам уровня токсичности выбросов Tier 3		
Система впрыска common rail		
Максимальная мощность согласно ISO 14396 - ECE R120 при 2000 об./мин [кВт/л.с.] 245/333		
Топливные баки		
Объем бака для дизельного топлива (л) 580		
Трансмиссия		
Коробка передач 3-х скоростная		
Гидростатическое управление насоса HYTRON [®] электронная		
Привод задних колес ○		
Максимальная скорость (км/ч) 30		
Обработка пожнивных остатков		
Соломоизмельчитель "Dual-Chop" [™] ○		
Дистанционная регулировка дефлекторов соломоизмельчителя ○		
Разбрасыватель половы ○		
Габариты (***)		
Тип ведущих колес 710/75 R34		
Максимальная высота в транспортном положении (м) 3,990		
Максимальная ширина в транспортном положении (м) 3500**		
Вес		
В стандартной комплектации без жатки (кг) 13400		

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС ДИЛЕРА



Посетите наш веб-сайт: www.newholland.com

Отправьте нам электронное сообщение: International@newholland.com

