

**T7.165 S**



Modelo

T7.165 S

Tipo de reposabrazos		Clásico
<b>Motor New Holland*</b>		FPT Industrial NEF
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas		6 / T / 4
Conforme con la normativa sobre emisiones		Tier 4B / Fase 4
Sistema HI-eSCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva)		●
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CV)	121/165
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CV)	110/150
Régimen nominal	(rpm)	2200
Par máximo - ISO TR14396	(Nm)	700@1500 rpm
Reserva de par	(%)	46
Capacidad del depósito de combustible (de serie / opcional)	(litros)	270 / 330
Capacidad del depósito de AdBlue	(litros)	48
Intervalo de mantenimiento	(horas)	600
<b>Transmisión Range Command™</b>		
Range Command semi-Powershift (40 km/h)		●
Número de marchas / con superreductor	(Adel. x Atrás)	18 x 6 / 28 x 12
Range Command semi-Powershift (40 km/h ECO)		○
Número de marchas / con superreductor	(Adel. x Atrás)	19 x 6 / 29 x 12
<b>Ejes</b>		
Eje delantero rígido		●
Eje delantero suspendido Terraglide™		○
Eje delantero SuperSteer™		○
<b>Sistema hidráulico</b>		
CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga		●
Caudal de la bomba principal	(l/min)	113
N.º máximo de distribuidores traseros		4
<b>Elevador</b>		
Capacidad máxima de elevación en las rótulas		(kg) 8257
Capacidad máxima de elevación durante toda la fase de elevación [a 610 mm detrás de las rótulas]		(kg) 6616
Capacidad máxima de elevación del elevador delantero en las rótulas		(kg) 3568
Predisposición para pala		○
<b>Toma de fuerza</b>		
Conexión modulada		●
Régimen del motor a: 540 / 1000	(rpm)	1969 / 1924
540 / 540E / 1000	(rpm)	1969 / 1546 / 1893
540E / 1000 / 1000E	(rpm)	1592 / 1893 / 1621
Toma de fuerza delantera		○
<b>Cabina</b>		
Cabina Horizon™ de cuatro postes con FOPS -OCDE Código 10 Nivel 1		●
Perfil bajo / Perfil alto		● / ○
Techo de alta visibilidad - Perfil bajo / Perfil alto		● / ○
Paquete de faros de trabajo halógenos - Perfil bajo / Perfil alto		4 / 8
Paquete de 12 faros de trabajo LED (solo perfil alto)		○
Asiento Comfort dotado de cinturón de seguridad		○
Asiento para el acompañante dotado de cinturón de seguridad		○
Sistema de climatización		●
Suspensión de la cabina Comfort Ride™		○
Secuencia de giro en cabecera (HTS I)		●
Monitor IntelliView™ IV a color con conector ISO 11783		○
Predisposición de autoguiado IntelliSteer® [solo con cabina de perfil alto]		○
ISOBUS Clase II		○
Nivel óptimo de ruido en la cabina - 77/311 CEE	(dBA)	70
<b>Pesos</b>		
Pesos mínimos sin lastre / de envío		
Eje delantero rígido	(kg)	6400
Eje delantero suspendido Terraglide™	(kg)	6700
Peso máximo permitido	(kg)	10500

● De serie ○ Opcional - No disponible \* Desarrollado por FPT Industrial



www.newholland.es



**Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland**

La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulte previamente a su proveedor. Si tiene problemas para comunicarse con el número de teléfono gratuito, puede llamar al número de pago 91 275 44 07.