



T5 Electro Command™

T5

T4

TD5

**ALLE MIDDENKLASSE TRACTOREN
VOOR UW LANDBOUWACTIVITEITEN**





PAST BIJ IEDERE TAAK, IEDER LANDBOUWBEDRIJF EN IEDER BUDGET.

New Holland bevestigt haar leiderschap in het segment van de middenklasse tractoren, met een uitgebreid en herzien modellenaanbod. Van de Tier 4B T5-serie, met de Electro Command™-transmissie die in het segment met het hoogste vermogen dé referentie blijft, bekroond als Beste boerentrekker ("Best Utility") bij Tractor van het jaar 2017, tot de nieuwe T5-serie, de natuurlijke opvolger van de T5000-serie die verschillende verbeteringen biedt inzake compactheid, prestaties en concurrentievermogen. De T4 PowerStar™-serie wordt nu eenvoudigweg de T4, maar blijft een veelzijdig werkpaard overal op het landbouwbedrijf, en biedt dezelfde hoge prestaties en kenmerkende betrouwbaarheid. Tot slot biedt de TD5-serie de perfecte combinatie van eenvoudig beheer, veelzijdigheid en productiviteit, voor een uiterst concurrerende prijs. Bij New Holland vindt u een middenklasse tractor voor al uw behoeften, met prestaties die allesbehalve middelmatig zijn!

T5 Electro Command™	T5.100 T5.110 T5.120
----------------------------	--------------------------

T5	T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115
-----------	---

T4	T4.55 T4.65 T4.75
-----------	-----------------------

TD5	TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
------------	-------------------------------------

T5

Electro Command™

MULTITASKING WORDT EENVOUDIGER



Schakelen naar een hoger niveau

De 16 x 16 Electro Command™-transmissie biedt efficiënte koppelingsloze schakelingen tussen acht versnellingen, naast een automatische stand voor de weg en het veld, voor een nog vlottere bediening.



Verstelbare shuttle-respons

Schokken, stoten en gemorst graan behoren voortaan tot het verleden dankzij de verstelbare shuttle-gevoeligheid.

Productiviteit en comfort werden verbeterd dankzij de betere voorwielophanging en het grotere hefvermogen achteraan, om nog zwaardere werktuigen te heffen. Meer flexibiliteit voor zware werkzaamheden dankzij de nieuwe heavy-duty as, geschikt voor 38" wielen, en een verhoogd max. toegelaten gewicht tot maar liefst 8 ton. Superieur comfort en zicht in de VisionView™ cabine met breedhoekspiegels en het helderste led-verlichtingspakket. Met de 16 x 16 Electro Command™-transmissies kunt u uw vooruit- of achteruitversnelling nauwkeurig afstemmen op de uit te voeren taak, met gebruik van het vermogen van de ECOBlue™ Compact HI-eSCR Tier 4B-motor (tot 24% meer koppelreserve) en een lager brandstofverbruik met de 40 km/u ECO.

Modellen		T5.100	T5.110	T5.120
Motor				
Cilinders/cilinderinhoud	(aant./cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Vermogen - ISO 14396	(kW/pk)	73/99	79/107	86/117
Transmissie				
Electro Command™		16 x 16	16 x 16	16 x 16
Electro Command™ met kruipversnelling		32 x 32	32 x 32	32 x 32
Afmetingen en gewicht				
Min. draaistraal	(mm)	4960	4960	4960
Min. gewicht	(kg)	4550	4550	4550



T5

COMPLEET COMPACT CONCURREEREND



Meer flexibiliteit en veelzijdigheid

Met optionele voorbereiding voor laders, aftakas met 3 toerentallen voor gebruik van ieder willekeurig werktuig, een hefcapaciteit van 4400 kg en ruime keuze aan vermogens, assen en transmissies.



Top efficiëntie

Met het beste brandstofverbruik in zijn klasse, 40 km/u ECO voor brandstofbesparingen tijdens transport en motortoerentalmanagement met instelling van 2 toerentallen voor een snelle overgang tussen verschillende taken.


De T5-serie is ontworpen als de ultieme allrounder voor moderne gemengde landbouwbedrijven. Voor werkzaamheden met de lader, werken met voor- of achteraan gemonteerde werktuigen of rijden op de openbare weg biedt de T5 topkenmerken in een compact pakket. Tal van aanpasbare opties, van transmissies tot motoren, in combinatie met motortoerentalmanagement en het zuinigste brandstofverbruik in zijn klasse, maken van de T5 een ongeëvenaarde winnaar.

Modellen		T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor						
Cilinders/cilinderinhoud	(aant./cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Vermogen - ISO 14396	(kW/pk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmissie						
Synchro Shuttle™/met kruipversnelling		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Hydraulische Powershuttle™/met kruipversnelling		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Split Command™		24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Dual Command™/met kruipversnelling		24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40
Afmetingen en gewicht						
Draaistraal met SuperSteer™	(mm)	3905	3905	3905	3905	3350
Min. gewicht 4WD-vooras met cabine	(kg)	3700	3700	3700	3700	3700



TD5

DE ECHTE WAARDE VAN TRADITIE



Hydraulische Powershuttle

Nauwkeurige plaatsing van de lader is een peulschil dankzij de op de kolom gemonteerde Powershuttle.



Indrukwekkend hefvermogen

Het maximale hefvermogen is 4700 kg met twee hulpcilinders voor probleemloze hefwerkzaamheden.

De traditionele landbouwwaarden van een robuust ontwerp, ruige efficiëntie en de eenvoud van een allrounder zijn exact waar de TD5-serie voor staat. Maar dit is ook traditionele landbouw voor de 21e eeuw, met inbegrip van een comfortabele cabine voor lange dagen in de zuivelindustrie. Een op maat gemaakt assortiment bijzonder efficiënte mechanische motoren op de TD5.65- en TD5.75-modellen wordt aangevuld door moderne, common rail-, 3,4 liter-, F5C-krachtbronnen die voldoen aan Tier 4A op de TD5.85-tot TD5.115-modellen, waarvan het brandstofverbruik met 10% is verlaagd. Het meest opvallende aan deze serie is de kenmerkende New Holland-stijl, eveneens leverbaar in ROPS-uitvoering met een optionele FOPS-overkapping.

Modellen	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor				
Cilinders/cilinderinhoud (aant./cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Vermogen - ISO 14396 (kW/pk)	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmissie				
Synchro Command™	12 x 4	-	-	-
Synchro Shuttle™/met kruipbak	12 x 12/20 x 12	12 x 12/20 x 12	-/-	-/-
Hydraulische Powershuttle	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Afmetingen en gewicht				
Min. draaistraal (mm)	5500	5510	5580	5580
Min. gewicht (kg)	3740	3740	3740	3740



T4

ALTIJD KLAAR, ALS U DAT BENT



Powershuttle-transmissie

De hydraulische Powershuttle met kruipversnelling biedt lage snelheden tot 170 m/u. Van richting wijzigen zonder gebruik van de koppeling is standaard.



Ergonomische Command Arc console

Alle voornaamste bedieningen werden in de Command Arc console geplaatst, een ergonomische cluster waarmee u de meest voorkomende handelingen moeiteloos uitvoert, voor meer productiviteit en minder vermoeidheid.

De 3 modellen van de T4 reeks werden rondom u ontworpen, voor meer landbouwcomfort en productiviteit. Met 55 tot 75 pk beschikbaar is dit de beste productiviteitspartner voor landbouwers, gemeentelijke groendiensten en andere gebruikers. Een aparte stijl, doeltreffende prestaties, een optionele op de stuurkolom gemonteerde hydraulische Powershuttle voor precisieladerwerk en uitgebreide, op maat gemaakte opties zorgen ervoor dat de T4 even persoonlijk is als uzelf.

Modellen		T4.55	T4.65	T4.75
Motor				
Cilinders/cilinderinhoud	(aant./cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400
Vermogen - ISO 14396	(kW/pk)	43/58	48/65	55/75
Transmissie				
Synchro Shuttle™/met kruipversnelling		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Hydraulische Powershuttle/met kruipversnelling		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Afmetingen en gewicht				
Wielbasis 4WD-vooras	(mm)	2132	2132	2132
Min. gewicht 4WD-vooras met cabine	(kg)	2830	2830	2830





www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 05/17 - (Turijn) - 170007/NLO