



T5 Electro Command™

T5

T4

TD5

**TODOS TRATORES DE GAMA MÉDIA
PARA A SUA AGRICULTURA**





ADEQUADOS PARA QUALQUER TRABALHO QUALQUER QUINTA, QUALQUER ORÇAMENTO.

A New Holland Agriculture confirma a sua liderança no segmento de tratores de gama média, com uma oferta completa e atualizada de modelos. Da série T5 Tier 4B com a transmissão Electro Command™ que continua a ser o produto de referência no segmento de maior potência e que foi agraciada com o título “Best Utility” na competição de Melhor Trator do Ano 2017, à série T5, a sucessora natural da gama T5000 e que oferece diversos melhoramentos em termos de compacidade, desempenho e competitividade. A gama T4 PowerStar™ passa agora a ser a T4, continuando a oferecer um elevado desempenho e o mesmo nível de fiabilidade da marca, uma verdadeira máquina multifuncional para os mais diversos trabalhos na quinta. Por fim, temos a gama TD5, que oferece a combinação perfeita de facilidade de gestão, versatilidade e produtividade - tudo isto a um preço altamente competitivo. Na New Holland encontrará um trator de gama média para todas as suas necessidades, mas com um desempenho que será decididamente superior à média da gama!

T5 Electro Command™ T5.100 | T5.110 | T5.120

T5 T5.75 | T5.85 | T5.95 | T5.105 | T5.115

T4 T4.65 | T4.75

TD5 TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115

T5

Electro Command™

MULTITAREFA AGORA MAIS FÁCIL



Mudança para o nível seguinte

A transmissão 16 x 16 Electro Command™ proporciona mudanças de oito velocidades sem embraiagem, juntamente com os modos “auto road” e “auto field” para uma operação ainda mais fácil.



Resposta shuttle ajustável

Torne os solavancos, movimentos bruscos e grão derramado uma coisa do passado, ajustando a sensibilidade da mudança de sentido de marcha.

A produtividade e o conforto foram melhorados, graças ao melhoramento da suspensão dianteira e ao aumento da capacidade de elevação traseira para elevar alfaias ainda mais pesadas. Maior flexibilidade para tarefas mais pesadas com o novo eixo heavy-duty com rodas de 1 metro, e peso máximo permitido aumentado para até 8,0 toneladas. Conforto e visibilidade superiores na cabine VisionView™ com os espelhos de ângulo largo e o pacote de iluminação LED mais luminoso. As transmissões 16 x 16 Electro Command™ permitem adaptar a velocidade de marcha em frente ou marcha-atrás à tarefa a realizar e aproveitam a potência do motor ECOBlue™ compact HI-eSCR Tier 4B (até 24% mais reserva de binário), com um consumo de combustível mais baixo com a função ECO 40 km/h.

Modelos		T5.100	T5.110	T5.120
Motor				
Cilindros/Cilindrada	(nº/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Potência – ISO 14396	(kW/CV)	73/99	79/107	86/117
Transmissão				
Electro Command™		16 x 16	16 x 16	16 x 16
Electro Command™ com Creeper		32 x 32	32 x 32	32 x 32
Dimensões e peso				
Raio de viragem mín.	(mm)	4960	4960	4960
Peso mín.	(kg)	4550	4550	4550



T5

COMPLETA COMPACTA COMPETITIVA



Maior flexibilidade e versatilidade

Com opção de preparação para carregador, TDF de 3 velocidades para suportar qualquer alfaia, capacidade de elevação traseira de 4400 kg e uma grande potência, eixos e escolha de transmissões.



Máxima eficiência

Com o melhor consumo da classe, ECO 40 km/h para transportes económicos em combustível e Gestão da Velocidade do Motor com regulação de 2 velocidades para responder rapidamente às necessidades das diferentes tarefas.

A gama T5 foi concebida para ser o derradeiro “tudo-em-um” das explorações mistas modernas da atualidade. Quer esteja a fazer trabalhos com os carregadores, a trabalhar com alfaias montadas na parte dianteira ou traseira ou a circular pela estrada, a gama T5 coloca à sua disposição funcionalidades de elevada qualidade num conjunto compacto. Uma grande variedade de opções personalizáveis, que vão desde caixas de velocidades até motores, juntamente com a gestão de velocidades do motor e com o melhor consumo de combustível do segmento, fazem da T5 um conjunto vencedor.

Modelos		T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor						
Cilindros/Cilindrada	(nº/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Potência – ISO 14396	(kW/CV)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmissão						
Synchro Shuttle™/com Creeper		12 x 12/20 x 20				
Powershuttle Hidráulica/com Creeper		12 x 12/20 x 20				
Split Command™		24 x 24				
Dual Command™/com Creeper		24 x 24/40 x 40				
Dimensões e peso						
Raio de viragem com SuperSteer™ (mm)		3905	3905	3905	3905	3350
Peso mín.eixo dianteiro 4WD com cabina	(kg)	3700	3700	3700	3700	3700



T4

SEMPRE PRONTA QUANDO VOCÊ ESTIVER



Transmissão Powershuttle

O Powershuttle hidráulico com creeper fornece velocidades tão baixas quanto 170 m/h. As mudanças de direção sem embraiagem vêm como padrão.



Painel ergonômico do Command Arc

Todos os controles principais são agrupados no painel Command Arc, um conjunto ergonômico que permite executar as operações mais frequentemente utilizadas com conforto, e assim melhorando a produtividade e reduzindo a fadiga.

Os dois modelos da gama T4 têm sido projetados em seu redor, para levar o conforto e a produtividade a um nível completamente novo. Com 65 a 75 CV, é o parceiro de produtividade perfeito para agricultores, municípios e outros operadores. Estilo distinto, desempenho responsivo, um Powershuttle hidráulico com uma opcional coluna montada para um trabalho de carregador preciso, e uma série de opções personalizáveis, significa que o seu T4 é tão individual como você.

Modelos		T4.65	T4.75
Motor			
Cilindros/Cilindrada	(n°/cm³)	4/3400	4/3400
Potência – ISO 14396	(kW/CV)	48/65	55/75
Transmissão			
Synchro Shuttle™/com Creeper		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Powershuttle Hidráulica/com Creeper		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Dimensões e peso			
Distância entre eixo dianteiro 4WD	(mm)	2132	2132
Peso mín. eixo dianteiro 4WD com cabina	(kg)	2830	2830



TD5

O VERDADEIRA VALOR DA TRADIÇÃO



Powershuttle hidráulica

O posicionamento preciso do carregador é tão fácil como contar até 3, com a Powershuttle montada na coluna.



Impressionante capacidade de elevação

A capacidade máxima de elevação é de 4700 kg com dois cilindros auxiliares para um trabalho de engate sem esforço.

Os valores agrícolas tradicionais de um design robusto, eficiência e simplicidade em geral são exatamente o que a gama TD5 oferece. Mas trata-se de uma agricultura tradicional do século XXI, ou seja, com a oferta de uma cabina confortável para os longos dias de trabalho. Motores F5C de 3,4 l com tecnologia Common Rail em conformidade com a norma Tier 4A nos modelos TD5.85 ao TD5.115, que proporcionam uma redução de 10% do consumo de combustível. Esta gama admirável exhibe o distintivo design New Holland e também disponibiliza uma versão ROPS com uma canópia opcional compatível com FOPS.

Modelos		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor					
Cilindros/Cilindrada	(nº/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Potência – ISO 14396	(kW/CV)	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmissão					
Synchro Command™		12 x 4	–	–	–
Synchro Shuttle™/com Creeper		12 x 12/20 x 12	12 x 12/20 x 12	–/–	–/–
Powershuttle hidráulica		12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Dimensões e peso					
Raio de viragem mín.	(mm)	5500	5510	5580	5580
Peso mín.	(kg)	3740	3740	3740	3740

– Não disponível





www.newholland.pt

