

SÉRIE T9

TRATORES

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL

O Banco da New Holland



INTERVALO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR COM 600 HORAS.

Mais economia no seu bolso.

MOTOR FPT DE 375 A 629 cv

Potência de sobra para realizar qualquer tipo de operação.

TODO CONFORTO E TECNOLOGIA EM UM SÓ LUGAR

CHASSI ARTICULADO, COM MAIOR CAPACIDADE E TRAÇÃO, GERANDO EQUILÍBRIO CERTO

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL DE 1.173 L

Menos tempo de máquina parada.

TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT

16 velocidades de avanço e 2 de ré.

SISTEMA HIDRÁULICO DE 427 L/min

Ou seja, várias funções simultaneamente, sem sacrificar o desempenho hidráulico.

O CONFORTO QUE VOCÊ ESPERA. A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA.

Com sete modelos, que variam entre 375 cv e 629 cv de potência nominal, a família T9 conta com tração nas quatro rodas, eixos de alta capacidade e controle avançado de transmissão. A nova Série T9 possui motores ultraeficientes, instalados em um chassi com o tamanho perfeito para o seu negócio. Quer ainda mais benefícios? Design elegante e a maior cabine do setor. Série T9. Unindo potência e conforto pelo melhor desempenho.

MAIOR PRODUTIVIDADE NO PLANTIO. MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO. FORÇA E ROBUSTES EM UM SÓ TRATOR.



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	T9.435	T9.480	T9.530	T9.565	T9.600	T9.645	T9.700
MOTOR FPT							
POTÊNCIA MÁXIMA @ EPM cv / (hp)	431 (425)	468 (462)	524 (517)	558 (550)	613 (605)	647 (638)	691 (682)
POTÊNCIA NOMINAL - @2.000 rpm ISO14396 cv / (hp)	375 (370)	426 (420)	477 (470)	507 (500)	542 (535)	588 (580)	629 (620)
TORQUE MÁXIMO @1.400 rpm Nm / (kgfm)	1.832 (186,7)	1.992 (203,1)	2.229 (227,2)	2.374 (242,0)	2.540 (258,9)	2.757 (281,0)	2.941 (299,8)
POTÊNCIA DA TDF @1811 rpm (cv)	358	409	463	496	537		
CAPACIDADE MÁXIMA DE DIESEL	829 L	1.162 L					
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	6 / 8,7 L	6 / 12,9 L					
NÍVEIS DE EMISSÕES	Tier 4B						
RESERVA DE TORQUE	40%						
CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE DEF/ADBLUE	160 L				250 L		
TRANSMISSÃO							
ULTRA COMMAND™ FULL-POWERSHIFT (FRENTE X RÉ)	16 x 2						
MODO INTELLISHIFT	STANDARD						
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AVANÇO (GSM)	STANDARD						
VELOCIDADE MÁXIMA	40 Km/h						
VELOCIDADE MÍNIMA	4 km/h						
EIXOS							
SISTEMA TERRALOCK™	GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO TRAÇÃO / BLOQUEIO						
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO - PNEUS/ESTEIRA GRAUS	42° / -				38° / 38°		
RAIO DE GIRO	4.900 mm				5.700 mm		
SISTEMA HIDRÁULICO							
FLUXO HIDRÁULICO TOTAL	408 L/min	428 L/min					
FLUXO HIDRÁULICO STANDARD	209	216					
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm DO OLHAL	9.072 Kg				8.900 kg		
TIPO DE VÁLVULA CONTROLE REMOTO (EHR)	ELETRO-HIDRÁULICO						
NUMERO MÁX. DE VÁLVULAS REMOTAS TRASEIRAS	8						
SISTEMA ELÉTRICO							
ALTERNADOR	14 V / 200 A.h						
2 BATERIA	12 V / 100 A.h						
TOMADA DE FORÇA							
TDF TRASEIRA	Eletro-hidráulico						
EIXO	1 3/4" 20 estrias						
VELOCIDADE DA TDF @1800 rpm MOTOR	1.000 rpm						
CABINE							
CABINE COM SUSPENSÃO COMFORT RIDE™	STANDARD						
NÍVEL DE RUÍDO EC77/311	74 dBA						
ASSENTO PNEUMÁTICO	STANDARD						
AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO	STANDARD						
PESO							
PESO DE EMBARQUE	17.600 kg	18.200 kg	18.200 kg	19.900 kg	21.800 kg	21.800 kg	21.800 kg
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL LASTRADO	19.000 kg	22.450 kg	22.450 kg	22.453 kg	25.401 kg	30.000 kg	30.000 kg
ESTEIRA	-	-	28.900 kg				
DIMENSÕES							
COMPRIMENTO TOTAL	7.493 mm				7.615 mm		
LARGURA TOTAL	4.419 mm						
ALTURA TOTAL	3.380 mm						
ESTEIRA SMART TRACK							
TIPO	SMART TRACK				SMART TRACK - HI-IDLER		
LARGURA TOTAL	914 mm						
ÁREA DE CONTATO TOTAL	1.981 mm						
VELOCIDADE MÁXIMA	31 km/h						
AGRICULTURA DE PRECISÃO							
PREDISPOSTO PARA PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO	STANDARD						
SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO - PLM INTELLISTEER - MONITOR - INTELLIVIEW IV 10.4" - CONTROLADOR - NAV CONTROLER III - ANTENA RECEPTORA GPS/GLONASS - NH372	STANDARD						
SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS - PLM VIEWER	DOWNLOAD DISPONÍVEL NO SITE						
ISOBUS	STANDARD						
PREDISPOSTO - TELEMETRIA	STANDARD						