CASE CONSTRUCTION

LÍNEA DE PRODUCTOS





EXCAVADORAS
UN MODELO PARA CADA DESAFÍO.

CASE ofrece una línea completa de excavadoras hidráulicas de elevada capacidad operacional, gran productividad, alta precisión y excelente estabilidad y robustez. Fueron diseñadas para los segmentos más diversos: desde la CX130C, que posee un tamaño reducido, hasta la súper CX500C para actividades más duras como minería. El sistema hidráulico de las excavadoras CASE optimiza las operaciones a través de ciclos más rápidos, alto rendimiento y ahorro de combustible. En aplicaciones más severas, la función Power Boost aumenta automáticamente la fuerza de excavación hasta 10%, sin límite de tiempo. Y además, los motores de las excavadoras poseen el sistema Common Rail que optimiza la inyección y ahorro de combustible.

	CX130C	CX180C	CX210C LR	CX220C S2	CX240C
Potencia neta (SAE J1349)	95 hp (70,9 kW)	119,6 hp (89,2 kW)	157 hp (117,3 kW)	147,8 hp (110,2 kW)	147,8 hp (110,2 kW)
Capacidad del balde	0,37 a 0,65 m^3 (0,48 a 0,85 yd^3)	0,55 a 0,98 m^3 (0,72 a 1,29 yd^3)	0,37 a 0,55m^3 (0,48 a 0,72 yd^3)	1,1 a 1,7 m^3 (1,44 a 2,22 yd^3)	1,4 a 1,5m^3 (1,83 a 1,96 yd^3)
Peso operacional	13.500 kg (29.762 lb)	17.677 kg (38.971 lb)	23.200 kg (51.147 lb)	22.145 kg (48.821 lb)	23.468 kg (51.738 lb)
Fuerza de excavación del balde	90 kN (20.233 lbf)	112 kN (25.179 lbf)	65 kN (14.613 lbf)	142 kN (31.923 lbf)	161 kN (36.195 lbf)

	CX250C	CX250C LR	CX300C	CX350C	CX370C	CX490C	CX500C
Potencia neta (SAE J1349)	177,1 hp (132,1 kW)	177,1 hp (132,1 kW)	270,78 hp (202 kW)	268,2 hp (199,9 kW)	268,2 hp (199,9 kW)	328 hp (245 kW)	328 hp (245 kW)
Capacidad del balde	1,32 a 1,64 m^3 (1,73 a 2,15 yd^3)	0,37 a 0,55m^3 (0,48 a 0,72 yd^3)	1,44 a 1,83 m^3 (1,88 a 2,39 yd^3)	1,55 a 2,32 m^3 (2 a 3 yd^3)	2,1 a 2,7 m^3 (2,7 a 3,5 yd^3)	2,46 a 3,07 m^3 (3,22 a 4,01 yd^3)	2,33 a 2,87 m^3 (3,05 a 3,75 yd^3)
Peso operacional	25.300 kg (55.777 lb)	28.200 kg (62.170 lb)	29.800 kg (65.698 lb)	38.530 kg (84.944 lb)	38.574 kg (85.041 lb)	47.800 kg (105.381 lb)	49.500 kg (109.129 lb)
Fuerza de excavación del balde	162 kN (36.420 lbf)	77 kN (17.310 lbf)	174,6 kN (39.252 lbf)	232 kN (52.156 lbf)	265,8 kN (59.754 lbf)	243,3 kN (54.696 lbf)	274 kN (61.598 lbf)

CARGADORAS FRONTALES
INNOVACIÓN CONSTANTE.

Las Cargadoras Frontales CASE son las más productivas del mercado y las de mayor evolución en su segmento. Modelos compactos, medianos y grandes, de alto rendimiento, robustos y económicos para quienes sólo espera resultados. Las cargadoras tienen un radio de giro reducido lo que permite una maniobrabilidad excelente.

Los sistemas hidráulicos de las Series E y G cuentan con un ventilador reversible que elimina el polvo acumulado en los radiadores en pocos segundos. Las cargadoras americanas de la Serie G redefinen el término productividad e incorporan ingeniería inteligente.

La mayor parte de estos modernos modelos incluyen motores de triple potencia que definen tres modos de operación: Modo económico, standard y máximo.

La renovada serie W20F presenta su tradicional confiabilidad, motor FPT TIER 3, nuevos detalles de confort y facilidad en el mantenimiento.

	W20F	621E	621G	721E	721G
Potencia bruta (SAE J1995)	152 hp (113kW)	142 hp (106 kW)	156 hp (116kW)	182 hp (136kW)	176 hp (131 kW)
Capacidad del balde	10.050 kg (22.156 lb)	11.945 kg (26.334 lb)	12.773 kg (28.160 lb)	14.480 kg (31.922 lb)	14.738 kg (32.492 lb)
Peso operacional	1,91 m^3 (2,5 jd^3)	2,1 m^3 (2,75 yd^3)	2,1 m^3 (2,75 yd^3)	2,5 m^3 (3,25 yd^3)	2,5 m^3 (3,25 yd^3)
Fuerza de excavación del balde	79,7 kN (17.915 lbf)	116,1 kN (26.105 lbf)	113,4 kN (25.487 lb)	139 kN (31.253 lbf)	143,05 kN (32.159 lbf)

	821E	821G	921G	1021G	1121G
Potencia bruta (SAE J1995)	210 hp (157kW)	208 hp (155kW)	226 hp (169 kW)	297 hp (222kW)	322 hp (240 kW)
Peso operacional	17.317 kg (38.178 lb)	18.170 kg (40.058 lb)	20.443 kg (45.070 lb)	25.075 kg (55.282 lb)	27.962 kg (61.646 lb)
Capacidad del balde	3,25 m^3 (4,25 yd^3)	3,2 m^3 (4,2 yd^3)	3,6 m^3 (4,7 yd^3)	4,2 m^3 (5,4 yd^3)	4,7m^3 (6,1yd^3)
Fuerza de desgarre	157,5 kN (35.407 lbf)	156,98 kN (35.290 lbf)	167,6 kN (37.689 lbf)	200,4 kN (45.056 lbf)	268,39 kN (60.336 lbf)





RETROEXCAVADORAS
LÍDER INDISCUTIDO DEL SEGMENTO.

La nueva retroexcavadora N series 2 tiene un motor más potente combinado con un sistema hidráulico robusto con alto flujo, proporcionando una mejor productividad y consumo de combustible. Cuenta con los opcionales ya conocidos, además de las nuevas opciones del kit de faros LED, opción de telemetría estándar con 2 años de suscripción, interruptor principal, nuevas aperturas de ventanas, alerta por presencia de agua en el filtro de combustible como itens estándar de la máquina.

Además de la versión 580N series 2 HD, tenemos la versión 580N series 2 en una versión estratégica más simples y la conocida 580N series 2 Versión Cargadora.

Con tres modelos bastante resistentes las retroexcavadoras Serie N proporcionan comodidad y facilidad en el mantenimiento complementando la capacidad productiva de nuestros modelos.

La tecnología Power Lift™ exclusiva de CASE proporciona capacidades de elevación comparables a las de una excavadora de ocho toneladas. Los tres modelos están disponibles com motores Tier3 o Tier4B.

Para uso urbano gracias a su sistema de desplazamiento lateral de la herramienta excavadora, la línea 570 es una alternativa confiable, económica y versátil para uso urbano.

Recientemente lanzada la retroexcavadora 575SV mantiene la tradición de fuerza y economía de las retroexcavadoras CASE proporcionando mayores alcance de descarga y capacidad de elevación de cargas

	570 ST	570ST TL (Versión Cargadora)
Potencia bruta (ISO 14396)	96 hp (72 kW)	96 hp (72 kW)
Profundidad de excavación (retro)	4.399 mm (14’ 5,2”)	–
Capacidad de elevación (cargador)	3.425 kg (7.551 lb)	3.425 kg (7.551 lb)
Peso operacional	8110 kg (17879 lb)	8110 kg (17879 lb)

	580N series 2 HD BR	580N Tier3 EUA	580N Tier4B EUA	580N series 2 Versión Cargadora BR	580SN Tier4B	580SN Tier3	590SN Tier3	590SN Tier4B	575SV	580SV Tier4B
Potencia bruta (ISO 14396)	96 hp (72 kW)	84 hp (63 kW)	90 hp (67 kW)	96 hp (72 kW)	97hp (72kW)	97 hp (72 kW)	110 hp (82 kW)	110 hp (82kW)	96 hp (72 kW)	97 hp (72kW)
Profundidad de excavación (retro)	4.410mm (14’ 5,6”)	4.483,7mm (14’8,5”)	4410mm (14’ 5,6")	-	4.483,7mm (14’8,5")	4.483,7mm (14’ 8,5”)	4.792,7mm (15’ 8,7”)	4.792,7mm (15’ 8,7")	4.399mm (14’ 5,2”)	4.385mm (14’ 4,6")
Capacidad de elevación (cargador)	3.086 kg (6.803 lb)	3.086 kg (6.803 lb)	3.086 kg (6.803 lb)	3.086 kg (6.803 lb)	3.195 kg (7.044 lb)	3.195 kg (7.044 lb)	3.721 kg (8.202 lb)	3.721 kg (8.202 lb lb)	3.934 kg (8672,985lb)	3.450 kg (7.606 lb lb)
Peso operacional	7.488 kg (16.508 lb)	7.306 kg (16106,97 lb)	7.525 kg (16.589 lb)	7.301 kg (16.095 lb)	7.583 kg (16717,65 lb)	7.583 kg (16717,65 lb)	9.068 kg 19.991 lb	9.309 kg (20.523 lb)	7.662 kg (16.892 lb)	8.709 kg (19.200 lb)

MOTONIVELADORAS
MAYOR RENDIMIENTO, MÁS PRODUCTIVIDAD.

Las Motoniveladoras CASE son reconocidas por su gran desempeño y elevada productividad.

Sus tres modelos, 845B, 865B y 885B Series 2, están equipados con motores de inyección electrónica Common Rail, turboalimentados de alto desempeño, bajo consumo, baja emisión de contaminantes, gran facilidad de mantenimiento y certificación TIER 3.

El capó basculante, con apertura/cierre eléctrico y formas redondeadas, permite total visibilidad en trabajos con ripper y fácil acceso a los componentes internos para tareas de mantenimiento.

Los tres modelos poseen transmisión con convertidor de torque y traba de convertidor tipo lock-up, mientras el convertidor proporciona un aumento de torque para los trabajos pesados, la traba lock up es ideal para trabajos más suaves como traslados y movimiento de materiales livianos.

La 845B Series 2 posee eje con diferencial de patinamiento limitado. Los modelos 865B y 885B Series 2 vienen equipados con bloqueo electrohidráulico, accionado por el operador en el panel frontal (Diff Lock).

La hoja central, de alta capacidad de corte, posee un perfil envolvente (Roll-Away™) que permite cortar con esfuerzo reducido, ya que el material cortado es desplazado lateralmente a la vez que gira en lugar de ser empujado. El resultado es un menor consumo de combustible y mayor vida útil de los componentes.

	845B Series 2	865B Series 2	885B Series 2
Potencia bruta (SAE J1995)	150/173 hp (112/129 kW)	193/205/220 hp (144/153/164 kW)	220/234 hp (164/175 kW)
Peso operacional	15.425 kg (34.006 lb)	16.936 kg (37.338 lb)	18.120 kg (39.948 lb)
Largo de la hoja (estándar)	3.658 mm (12’)	3.962 mm (13’)	4.267 mm (14’)





MINICARGADORAS
POTENCIA QUE ASOMBRA.

Las Minicargadoras de dirección deslizante CASE son conocidas por la fuerza de excavación, como así también por su gran rendimiento, versatilidad y productividad. Sus cabinas son un 25% más grande que las del segmento, proporcionando mayor comodidad, confort y visibilidad.

Opciones de comandos tradicionales de palancas o joystick a conveniencia del operador con tableros de control y comando intuitivos ergonométricos.

El diseño de estas Minicargadores está pensado para facilitar el mantenimiento diario, confort del operador y confiabilidad esperándose miles de horas de buen funcionamiento.

Disponibles ocho modelos con motores Tier3 y tres modelos con Tier4B.

	SR150B Tier3	SR175B Tier3	SR175B Tier4B	SV185B Tier3	SR200B Tier3	SR210B Tier4B
Potencia bruta (SAE J1349)	60 hp (44,7 kW)	60 hp (44,7 kW)	67 hp (50kW)	60 hp (44,7 kW)	74 hp (55 kW)	74 hp (55kW)
Carga operativa	680 kg (1.500 lb)	790 kg (1.750 lb)	790 kg (1.750 lb)	840 kg (1.850 lb)	905 kg (2.000 lb)	955 kg (2.100 lb)
Peso operativo	2.430 kg (5.370lb)	2.842 kg (6.270 lb)	2.842 kg (6.270 lb)	2.980 kg (6.570 lb)	3.160 kg (6.970 lb)	3.160 kg (6.970 lb)
Fuerza de ruptura	18,6 kN (4.180 lbf)	32,3 kN (7.270 lbf)	32,3 kN (7.270 lb)	24,7 kN (5.550 lbf)	32,3 kN (7.270 lbf)	32,3 kN (7.270 lb)

	SR220B Tier3	SR240B Tier4B	SR250B Tier3	SV250B Tier3	SV300B Tier3
Potencia bruta (J1349)	82 hp (61 kW)	74 hp (55kW)	90 hp (67 kW)	82 hp (61 kW)	90 hp (67 kW)
Carga operativa	1.000 kg (2.200 lb)	1.088 kg (2.400 lb)	1.135 kg (2.500 lb)	1.135 kg (2.500 lb)	1.364 kg (3.000 lb)
Peso operativo	3.350 kg (7.400 lb)	3.350 kg (7.400 lb)	3.490 kg (7.700 lb)	3.630 kg (8.000 lb)	3.765 kg (8.300 lb)
Fuerza de ruptura	38,7 kN (8.700 lbf)	39,4 kN (8.680 lb)	33,3 kN (7.480 lbf)	38,3 kN (8.620 lbf)	38,3 kN (8.620 lbf)

TRACTORES DE ORUGAS
VERSATILIDAD Y POTENCIA.

Los Tractores de Orugas CASE cuentan con más fuerza, más eficiencia, más control, excelente visibilidad a la zona de la hoja gracias al diseño de su cabina.

Posee acceso a los puntos de mantenimiento, a nivel del piso y fácil acceso a los componentes hidráulicos, necesitando solo remover cuatro tuercas para quitar el panel del piso de la cabina.

Su cabina silenciosa proporciona un confort excepcional teniendo los decibeles más bajos del segmento, las palancas de mando cuentan con diferentes selecciones para que el operador pueda ajustarlas en el panel de control de acuerdo a su conveniencia, según las condiciones de trabajo (modos: agresivo, moderado, suave).

La Serie L y M de tractores sobre orugas requieren menos tiempo para el mantenimiento y menos consumo de combustible, logrando alcanzar más tiempo en producción.

	1150L	1650L
Potencia neta (SAE J1349)	118 hp (88kW)	144 hp (107kW)
Peso operacional*	13.138 kg (28.964 lb)	16.107 kg (35.510 lb)
Capacidad de la hoja	2,9 m³ (3,76 yd³)	3,5 m³ (4,6 jd³)
Largo de la oruga	2.590,8 mm (8’ 6”)	3.050 mm (10’)

	650M	1150M	1650M	2050M
Potencia neta (SAE J1349)	68 hp (50,6 kW)	127,4 hp (95 kW)	150 hp (112 kW)	214 hp (160 kW)
Peso operacional*	7.168 kg (15.803 lb)	14.122 kg (31,134 lb)	17.123 kg (37.756 lb)	22.492 kg (49.586 lb)
Capacidad de la hoja	1,21 m³ (1,58 yd³)	2.87 m³ (3.75 yd³)	3.27 m³ (4.28 yd³)	5,60 m³ (7,3 yd³)
Largo de la oruga	2.159 mm (85”)	2.590,8 mm (102”)	3.049,5 mm (120,1”)	3.277 mm (10’ 9”)





RODILLOS COMPACTADORES
CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR.

Los Rodillos Compactadores CASE en sus versiones doble tambor liso, tambor simple y sobre neumáticos proporcionan una amplia gama de soluciones para todas sus necesidades de compactación, siendo reconocidas por sus bajos costos de operación, fácil mantenimiento y servicio, permitiendo un menor tiempo de inactividad y un aumento en las ganancias.

Gracias a su diseño de altura reducida se obtiene excelente visibilidad de trabajo y facilidad de transporte del equipo.

	1107EX	SV208	SV212	SV216
Potencia	110 hp (82kW)	99 hp (74,5 kW)	148 hp (110 kW)	148 hp (110 kW)
Peso operacional	12 560 kg (27 690 lbs)	7.260 kg (16.010 lb)	11.580 kg (25.530 lb)	15.300 kg (33.730 lb)
Rango de frecuencia	31/34 Hz	30/41 Hz	32/35 Hz	29/35 Hz
Ancho de compactación	2.150 mm (84,6")	1.680 mm (66")	2.130 mm (84")	2.130 mm (84")

	DV207	DV210	DV213	PT240
Potencia	80 hp (60 kW)	99 hp (74 kW)	130 hp (97 kW)	99 hp (74 kW)
Peso operacional	7.360 kg (16.226 lb)	10.400 kg (22.930 lb)	13.030 kg (28.718 lb)	9.310 kg (20.525 lb)
Rango de frecuencia	43/52 Hz	45/53 Hz	42/50 Hz	Static
Ancho de compactación	1.450 mm (57")	1.700 mm (66,9")	2.100 mm (83")	1.986 mm (78,2")

LA ASISTENCIA ES ESTÁNDAR.

CASE Care es un programa único que abarca varios servicios, que van desde el mantenimiento preventivo y correctivo de su máquina a la gestión de flotas vía satélite. CASE también pone a disposición capacitación on-line gratuita para operadores de toda la línea. Porque entendemos lo importante que es contar con una mayor disponibilidad de su equipo, CASE ofrece el programa de monitoreo de fluidos SystemGard®. Este programa verifica y controla la salud interna de los componentes de la máquina. Consulte todos los tipos de servicios CASE Care en nuestro sitio www.casece.com/latam/es-la.

CNH INDUSTRIAL AFTERMARKET SOLUTIONS

SOLUCIONES DE ASISTENCIA DE PRODUCTOS MÁS ROBUSTAS

Su concesionario CASE sabe cómo usted puede maximizar la inversión y el tiempo de actividad de su equipo – con partes originales, servicio especializado y una variedad completa de soluciones de asistencia al producto de CASE. Los concesionarios CASE tienen acceso exclusivo a la herramienta de diagnóstico Electronic Service Tool (EST), que rápidamente identifica problemas en la máquina. Solicite más información a su concesionario.

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

OPCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES

Los programas de financiación especializados lo colocan en el banco del operador de un equipo CASE, mientras que las garantías increíbles y planes de protección integrales aseguran que su equipo esté protegido. Todo esto a través del Banco CNH Industrial Capital, el Banco de CASE en Argentina. Como la única empresa financiera dedicada a CASE, ofrecemos productos y servicios sólidos desarrollados de acuerdo con sus necesidades específicas. Y somos los únicos que contamos con el apoyo de los profesionales de servicios de su concesionario CASE.

Quien es cliente **CASE** cuenta con un canal de comunicación directo con la marca.

CASE Customer Assistance (Asistencia al Cliente de **CASE**) es un programa de atención diferenciado, con la agilidad que precisa y la calidad que usted merece. Por tanto, donde quiera que se encuentre y precise de **CASE**, basta hacer una llamada. Estamos conectados a usted 24 horas al día, siete días por semana. **CASE Customer Assistance**. Contigo donde estés.

ARGENTINA: 0800-266-1374 **+54 11 48535831**
BRASIL: 0800-727-2273 **+55 31 2107-2045**
COLÔMBIA: 01-800-944-8372
PERU: 0800-77-270

Fábricas:

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

COMUNICACIONES AMERICA LATINA

Case se reserva el derecho de realizar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de publicación, pero están sujetos a alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos-standard.

CCEE0298 - 09/2023

CaseCe.com