

CASE

CONSTRUCTION



Gama de producto

Minicargadores

	SR130B	SR150B	SR200B	SR220B	SR250B
Potencia neta	46 hp	57 hp	70 hp	76 hp	84 hp
Carga operacional	590 kg (1.300 lb)	680 kg (1.500 lb)	905 kg (2.000 lb)	1.000 kg (2.200 lb)	1.135 kg (2.500 lb)
Peso operacional	2.300 kg (5.071 lb)	2.430 kg (5.357 lb)	3.130 kg (6.900 lb)	3.350 kg (7.400 lb)	3.490 kg (7.700 lb)
Fuerza de desgarre del balde	18,6 kN (4.181 lbf)	18,6 kN (4.181 lbf)	31,8 kN (7.145 lbf)	38,2 kN (8.585 lbf)	38,2 kN (8.585 lbf)

	SV250B	SV300B
Potencia neta	76 hp	84 hp
Carga operacional	1.135 kg (2.500 lb)	1.360 kg (3.000 lb)
Peso operacional	3.630 kg (8.000 lb)	3.765 kg (8.300 lb)
Fuerza de desgarre del balde	38,2 kN (8.585 lbf)	38,2 kN (8.585 lbf)

Los minicargadores CASE están diseñados para dominar. Si se enfrenta a una excavación, una carga, un empuje o una actividad difícil, estos minicargadores ofrecen el mejor rendimiento y fuerza de desprendimiento de su clase. Después de todo, usted se merece una máquina que trabaje tan duro como usted.



Excavadoras

Conozca las retroexcavadoras CASE serie N (unas de las máquinas más versátiles de la industria). La mejor fuerza de desprendimiento. La mayor capacidad de elevación. Rápidas velocidades de desplazamiento en carretera. Una de las cabinas más silenciosas. Ya sea que se necesite excavar, nivelar, como grúa, cargar, las retroexcavadoras CASE son las máquinas para realizar el trabajo.

	CX210C	CX210C LR	CX250C	CX350C
Potencia neta	157 hp (117 kW) a 1.800 rpm	157 hp (117 kW) a 1.800 rpm	177 hp (132 kW) a 2.000 rpm	268 hp (200 kW) a 2.000 rpm
Profundidad de excavación	6,65 m (21'10")	12,02 m (39'5,2")	14,57 m (47'9,6")	7,34 m (24' 1")
Peso de operación	21,000 kg	23,000 kg	28,200 kg	37,997 kg
Fuerza de excavación del cucharón	142 kN (31.923 lbf)	65 kN (14,612 lbf)	77 kN (17,310 lbf)	232 kN (52,155 lbf)

	CX80	CX17C	CX37C
Potencia neta	55.2 hp (40 kW) a 2,000 rpm	17 hp (12.5 kW) a 2,300 rpm	24 hp (40 kW) a 2,200 rpm
Profundidad de excavación	4,18 m (13'9")	3,90 m (12'10")	3,14 m (10'3")
Peso de operación	8,430 kg	1,775 kg	3,790 kg
Fuerza de excavación del cucharón	56.9 kN (12,800 lbf)	15.5 kN (3,490 lbf)	30.7 kN (6,900 lbf)



Más fuertes que nunca.

Motoniveladoras

Las motoniveladoras CASE están fabricadas con un potente motor, un chasis en A, resistente y diseño de vertedera, cofre trasero abatible insuperable en el ramo, excepcional visibilidad y la mejor facilidad de mantenimiento en su clase. Harán más productivos los trabajos más difíciles y los días más largos.

	845B	865B
Potencia neta	140 / 160 hp	178 / 190 hp
Peso operacional	15.000 kg (33.069 lb)	15.870 kg (34.987 lb)
Largo de la hoja (estándar)	3.658 mm (12')	3.658 mm (12')



Cargadores Frontales

	621E	721E	821E
Potencia neta (SAE J1349)	132 hp (98.3 kW) @1,600 RPM	183 hp (137 kW) @2,000 RPM	213 hp (159 kW) @2,000 RPM
Capacidad del cucharón	2.10 m ³	2.50 m ³	3.25 m ³
Peso de operación	12,100 kg (27,225 lb)	14,812 kg (32,660 lb)	19,331 kg (42,625 lb)
Fuerza de rompimiento	12,627 kgf (27,842.53 lbf)	14,176 kgf (31,258 lbf)	16,439 kgf (36,248 lbf)

W20F

Potencia neta (SAE J1349)	142 hp (106 kW) @1,500 RPM
Capacidad del cucharón	1.91 m ³
Peso de operación	10,089 kg (22,242 lb)
Fuerza de rompimiento	7,291 kgf (16,074 lbf)

Los Cargadores Frontales CASE ofrecen lo mejor en su clase en cuanto a potencia para entregar el máximo en cada ciclo de trabajo. Cuatro modos de potencia del motor que permite realizar cualquier tipo de trabajo ahorrando combustible. El sistema hidráulico más fuerte y rápido para una productividad y un rendimiento superior.

Tractor sobre orugas

Los tractores sobre orugas CASE ofrecen la mejor tecnología de tren de fuerza de su clase, lo cual ofrece una excelente potencia de tracción y una fuerza de hoja extraordinaria en todas las pasadas. Al efectuar giros, los tractores sobre orugas CASE cuentan con potencia en las dos bandas de rodamiento, lo que aumenta la retención de materiales y la productividad. La cabina del operador es extremadamente cómoda y posee controles intuitivos y extraordinaria visibilidad por lo que aumenta aún más la productividad y el confort del operador.

	1150M	1650M	2050M
Potencia neta (SAE J1349)	127,4 hp (95 kW)	150 hp (112 kW)	214 hp (160 kW)
Peso operacional*	14.122 kg (31,134 lb)	17.123 kg (37,750 lb)	20.599 kg (45,414 lb)
Capacidad de la hoja	2.87 m ³ (3.75 yd ³)	3.18 m ³ (4.28 yd ³)	5.57 m ³ (7,29 yd ³)
Largo de la oruga	2.590 mm (102")	3.050 mm (120")	3.280 mm (129")

Compactadores

La Serie SV combina potencia de ascenso, altas fuerzas centrífugas y visibilidad de 360 grados para lograr los más altos niveles de rendimiento. La Serie DV brinda facilidad de operación y compactación con tambor dual ("tándem"); es además extremadamente fácil proporcionarle servicio técnico.

DV26 SV211

Potencia neta	31,5 hp (23,5 kW)	116 hp (86 kW)
Peso operacional	2.460 kg (5.423 lb)	9.740 kg (21.473 lb)
Rango de frecuencia	58/66 Hz	32/35 Hz
Ancho del tambor	1.200 mm (47,2")	2.200 mm (87")



Retroexcavadoras

Lo mejor se ha mejorado. Diseñado con nuestro exclusivo diseño de retroexcavadora sobre el centro, el modelo 580N ayuda a reducir el derrame del material durante el transporte por carretera. Y para mayor comodidad, elija las opciones de control de marcha o Auto-Ride Control (SOLO 4WD) de velocidad seleccionable. Los operadores también pueden personalizar sus transiciones de avance/retroceso con la modulación SmartClutch exclusiva de la industria. Las luces flexibles laterales de alta intensidad ofrecen una excelente visibilidad durante la noche en la obra y una nueva opción de acoplador universal de la retroexcavadora se adapta a los accesorios otras marcas para mayor versatilidad. Además, SiteWatch™ es una opción estándar para ayudar a controlar, gestionar y optimizar el rendimiento de la máquina.



	580N	580 Super N	590 Super N
Potencia neta (SAE J1349)	79 hp (59 kW)	92 hp (68 kW)	108 hp (81 kW)
Profundidad de excavación (retro)	4.5m a 5.5m	4.5m a 5.5m	4.8m a 6.1m
Capacidad de elevación (cargador)	3.086 kg (6.803 lb)	3.195 kg (7.044 lb)	3.721 kg (8.202 lb)
Peso operacional	6.607 kg (14.564 lb)	7.366 kg (16.239 lb)	9.280 kg (20.458 lb)

Montacargas Todo terreno

De palets a tuberías, el montacargas todoterreno 586H de CASE hace el trabajo de forma más suave, fácil y rápida. Con controles intuitivos, como un pulsador de freno de estacionamiento, un AIC (panel de instrumentos avanzado) a nivel de la vista, un asiento con suspensión de lujo opcional y una plataforma de trabajo espaciosa, el modelo 586H ofrece la máxima comodidad y facilidad de uso. Si el espacio bajo es un problema, CASE ofrece mástiles de elevación libre que le permite elevar las horquillas cinco pies sobre el suelo antes de que el mástil sobresalga, lo que mantiene la altura de desplazamiento general más baja.



586H

Potencia	68 hp a 2.200 rpm
Altura máxima de levante	6.71 m
Capacidad de levante	1,361 kg
Transmisión	4 x 4 Power Shuttle



CNH PARTS
INDUSTRIAL & SERVICE

Los accesorios que aparecen junto con el equipo no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00



CASE CONSTRUCTION ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.