



CASE
CONSTRUCTION

SINCE 1842

SERIE G

CARGADORES SOBRE RUEDAS



521G | 621G | 721G | 821G | 921G | 1021G | 1121G

EL CICLO MÁS IMPORTANTE

Cada cargador sobre ruedas CASE de la serie G está fabricado considerando el tiempo de actividad y nuevas maneras de simplificar el funcionamiento para brindarle un mayor rendimiento y una mayor productividad que conviertan el tiempo de actividad en rentabilidad.

Ese es el ciclo más importante que se ejecuta.

Desde un menor costo total de propiedad (TCO, del inglés *Total Cost of Ownership*) y nuevas formas de colaborar en la gestión de la flota hasta las verdades fundamentales de la eficiencia del combustible, la comodidad para el operador y la confiabilidad en los entornos más intensos, los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G proporcionan todo lo que necesita para realizar su trabajo. Las nuevas mejoras incluyen lo siguiente:

- + **Simplifique el funcionamiento y centralice el control con la pantalla táctil completamente nueva**
- + **Programe sus ajustes más utilizados y active funciones más rápido con los nuevos botones configurables**
- + **Ajuste independiente de elevación (pluma) e inclinación (cucharón) a suave, moderado o agresivo con los nuevos controles electrohidráulicos ajustables**
- + **Simplifique el funcionamiento con dos modos de potencia: Max (máximo) y Smart (inteligente). Max (máximo) es para trabajar al máximo. Smart (inteligente) proporciona alto rendimiento, cambios más suaves, menor desgaste de los neumáticos y mayor eficiencia del combustible**
- + **Mejor rendimiento y retención de material con elevación paralela electrohidráulica***
- + **Mejore la precisión y el informe de la carga y simplifique la adquisición con un nuevo sistema de carga útil diseñado en fábrica completamente integrado****
- + **La mejor conectividad mejora la generación de informes de telemática, permite el diagnóstico y la actualización de software remotos y fomenta una poderosa colaboración para la gestión de la flota**

* Configuraciones con barra en Z y XR.

** Opcional.



VARILLAJE PARA CADA APLICACIÓN

Los cargadores sobre ruedas
CASE de la serie G ofrecen varias
opciones de varillaje delantero,
según el modelo: Barra en Z,
XR (rango extendido) y XT*
(transportador de herramientas).



* 521G-721G.

INNOVACIÓN PRÁCTICA. FUNCIONAMIENTO MÁS FÁCIL.



UN NUEVO ESTÁNDAR EN FUNCIONAMIENTO

Acceda a todos los ajustes fundamentales de la máquina y a los datos de funcionamiento a través de una pantalla táctil completamente nueva, así como a la cámara retrovisora optativa, el sistema optativo de carga útil integrado completamente nuevo y el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS, del inglés *Tire Pressure Monitoring System*) completamente nuevo.



AJUSTES Y FUNCIONES PERSONALIZADAS

Los tres nuevos botones configurables codificados por colores en el apoyabrazos permiten realizar cambios rápidos y fáciles entre ajustes y funciones, como la activación de la cámara retrovisora, la activación del bloqueo del diferencial* o el acceso al sistema integrado de carga útil. Los tres botones configurables se asignan a tres tareas o funciones diferentes cuando se trabaja con el sistema de carga útil.



CONTROL DE LEVANTAMIENTO/ INCLINACIÓN INDEPENDIENTE

Ajuste la capacidad de respuesta de levantamiento (pluma) e inclinación (cucharón) a suave, moderada o agresiva según el trabajo o las preferencias del operador con los nuevos controles electrohidráulicos ajustables. **Consejo profesional:** El control agresivo en el cucharón es perfecto para calar o medir el material al colmar tolvas o camiones, o para limpiar material terco atascado dentro del cucharón.



TRABAJE EN FORMA PARALELA (EN TODAS LAS CONFIGURACIONES)

La nueva función de levantamiento paralelo electrohidráulico (disponible en las configuraciones de barra en Z y XR) ofrece el rendimiento constante de carga y acarreo de un portaherramientas en todas las configuraciones en la gama de la serie G de CASE (las configuraciones XT proporcionan autonivelado mecánico).



UTILÍCELO COMO DESEE

Los modos de potencia se han reducido de cuatro a dos para proporcionar mayor simplicidad: Max (máximo) y Smart (inteligente). Max (máximo) cuando necesita toda la potencia. Smart (inteligente) para una mejor eficiencia del combustible y menor desgaste de los neumáticos (sin sacrificar rendimiento).



MANTÉNGASE INFLADO

Ayude a asegurar el tiempo de actividad y el rendimiento con neumáticos correctamente inflados y el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) completamente nuevo. El inflado correcto de los neumáticos mejora la capacidad de respuesta y la comodidad del operador, mejora el ahorro de combustible y reduce el desgaste de los neumáticos. El sistema alerta a los operadores y al personal de gestión de flotas cuando el inflado de los neumáticos está fuera del rango deseado.

** Cuando está equipado.



DISFRUTE EL VIAJE

Gran potencia que se mueve fácilmente: los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G ofrecen una de las estaciones de trabajo ajustables más cómoda de la industria, junto con ventanas de vidrio de gran tamaño para una máxima comodidad y visibilidad.

Consejo profesional: Obtenga el paquete de visibilidad mejorada, que agrupa la cámara retrovisora, las luces LED y los espejos calefaccionados para proporcionar una visibilidad aún mayor.



PÓNGASE CÓMODO

Múltiples opciones de asiento ergonómico con controles y apoyabrazos que se mueven tanto con el asiento como independientemente de este.



MÁRQUELO

El teclado de membrana controla varias funciones de la máquina al alcance del operador, lo que incluye control de altura programable, retorno a la excavación y la nueva función de levantamiento paralelo electrohidráulico.



FUNCIONA CON FACILIDAD

Los controles y las palancas universales ergonómicas simples reducen la fatiga del operador y hacen que las largas jornadas al volante pasen muy rápido.



VÉALO TODO

La mayor visibilidad a todos los lados de la máquina se logra debido a un nuevo parabrisas redondeado de una sola pieza, un desescarchador de parrilla trasero y espejos retrovisores exteriores ubicados de manera óptima para evitar la fatiga del operador. La cámara retrovisora optativa mejora aún más el reconocimiento y la confianza del operador.

CÓMO NOS GANAMOS SU CONFIANZA

Los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G recorren cada sitio y cantera con gran eficiencia de combustible, menores temperaturas de funcionamiento, excelente potencia y productividad, junto con la reputación de resistir hasta las condiciones más duras. La prueba:



CONSUMO DE COMBUSTIBLE A SORBOS

La tecnología de motor SCR Tier 4 final patentada cumple con las normas de emisiones, a la vez que aumenta al máximo la eficiencia y el rendimiento del combustible, todo esto mientras se mantienen bajas las temperaturas del vano motor sin DPF ni regeneración.



FUNCIONAMIENTO FRÍO

El módulo de enfriamiento montado en el medio (521G-921G) proporciona una mayor visibilidad trasera y empuja el motor hacia atrás para lograr un mayor contrapeso, y el cubo de enfriamiento CASE (1021G-1121G) mantiene el motor frío con un excelente acceso a todos los enfriadores.



ILUMINACIÓN

Un paquete de luces LED con dos luces de conducción delanteras, cuatro luces de trabajo delanteras y dos luces de trabajo traseras, junto con luces estroboscópicas estándar integradas en cuatro esquinas ayudan a que los operadores tengan visibilidad y sean visibles en todas las operaciones.



MANTÉNGALO TODO

La función Ride Control estándar proporciona una excelente retención del material y control de la máquina en terrenos difíciles, mientras se reducen las cargas de choque en la máquina y el operador.



CONDUZCA EN CUALQUIER SITIO

Los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G cuentan con una serie de opciones de eje para adaptarse al tipo de condiciones y terreno en el que se encuentran, incluido el deslizamiento limitado (521G-821G) delantero y trasero, el bloqueo automático delantero y el sistema convencional o trasero abierto convencional.



ACORTE LOS TIEMPOS DE CICLO

La transmisión Powershift optativa de cinco velocidades con convertidor de par con bloqueo (621G-921G) proporciona una aceleración más rápida y velocidades para carretera de hasta 25 mph. Y PowerInch proporciona una increíble precisión y control en zonas de carga estrechas, independientemente de la velocidad del motor o la pendiente.



TIEMPO DE ACTIVIDAD. CONECTADO.

Una mayor conectividad mejora el rendimiento de la telemática, permite realizar diagnósticos y actualizaciones de software remotos y convierte a CASE y a su concesionario local en sus socios más poderosos de gestión de flota.



EL CENTRO DE DISPONIBILIDAD DE CASE

Los expertos técnicos de CASE monitorean los datos telemáticos de su equipo* para proporcionar aún más soporte y análisis a su operación. CASE y sus equipos de servicio de su concesionario local trabajarán en conjunto como una extensión poderosa de las actividades de gestión de su propia flota para identificar de manera proactiva los problemas del funcionamiento y el rendimiento, trabajar en conjunto para encontrar soluciones y proporcionarle el soporte que necesita para optimizar su tiempo de actividad.

SiteConnect Module Onboard

El nuevo módulo SiteConnect mejora el volumen, el flujo y la integración de los datos en la plataforma de telemática SiteWatch de CASE y permite realizar diagnósticos, borrar códigos y actualizar software de forma remota. Cuando vea este símbolo en el equipo CASE, sabrá que está conectado.



CASE | SiteWatch

La nueva plataforma de telemática SiteWatch de CASE ofrece un panel de instrumentos nuevo e intuitivo, navegación simplificada y capacidades prácticas de generación de informes que mejoran todo, desde el mantenimiento preventivo y el estado de la flota hasta la productividad de los empleados. La conectividad del módulo SiteConnect permite nuevos informes y tickets con sistemas de carga útil, nuevas alertas para los sistemas de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) y más, y un mayor flujo de información para los socios de administración de flotas, como CASE y su concesionario local de CASE.



CASE | SiteManager

La aplicación SiteManager (iOS y Android) de CASE soluciona rápidamente los tiempos de inactividad, ya que permite al concesionario de CASE tener acceso remoto a su máquina, diagnosticar un problema, borrar códigos y, si es necesario, proporcionar una rápida actualización de software. Si se requiere una visita en terreno, el técnico del concesionario llega al sitio con las piezas y herramientas necesarias para poner en funcionamiento la máquina más rápidamente.

Consejo profesional: El sistema integrado de fábrica y construido especialmente permite agregar funcionalidad de carga útil a su flota sin necesidad de financiamiento, adquisición e instalación por separado; el sistema está completamente listo para utilizarse.

* Cuando se haya acordado con el propietario del equipo.

HAGA PESO. SIEMPRE.

El sistema opcional de carga útil CASE completamente nuevo de la serie G está integrado de manera directa en la pantalla principal del cargador y muestra el peso del cucharón, los recuentos de pasadas, el peso acumulado o en marcha, los datos de seguimiento de trabajos y mucho más, para entornos de carga y producción de gran volumen. Esto permite a los operadores cargar con precisión cada camión para reducir las situaciones de sobrecarga o carga baja y realizar un seguimiento acumulativo del peso total del material cargado en cada camión. También ayuda a los operadores a realizar un seguimiento de las cargas totales y del volumen total de material transportado durante un período. Además, puede realizar un seguimiento del historial por cliente, camión o material, así como proporcionar historiales de tickets.



EN FOSAS Y CANTERAS

Reduce el colmado de los camiones en la balanza y en situaciones en las que los camiones deben verter el material porque están sobrecargados, o conducir a un sitio con poca carga porque el operador no llenó bien cada cucharón.



EN CONSTRUCCIÓN GENERAL

Mantenga un registro de la cantidad de material cargado fuera de cada sitio y asegúrese de que los camiones cumplan con las restricciones de peso locales.



EN OPERACIONES AGRÍCOLAS

El sistema de carga útil sirve como otro punto de prueba o verificación de las mediciones, como la cantidad de cal aplicada a un campo o la cantidad de ingredientes aplicada a una mezcla de alimentación.



INTEGRACIÓN DE SITEWATCH

SiteWatch permite una integración completa con el sistema de carga útil completamente nuevo para proporcionar informes de carga útil, detalles de los tickets e información de rendimiento general.



ACCESO A NIVEL DEL SUELO LÍDER EN LA INDUSTRIA

FACILITAMOS EL MANTENIMIENTO

Los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G cuentan con levantamiento eléctrico del capó trasero*, que permite un acceso fácil al compartimento del motor para un mantenimiento excelente a nivel del suelo. Se puede acceder a todos los puntos de acceso frecuentes principales desde el nivel del suelo, lo que permite completar las tareas de mantenimiento diario en cuestión de minutos.



NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

La serie G mantiene el sello CASE de mantenimiento sencillo con características como el acceso sin herramientas a los puntos de mantenimiento del refrigerador de aceite, el radiador y otros puntos de mantenimiento rutinario.



FÁCIL ACCESO A TODO

- 1 Filtro del motor
- 2 Levantamiento eléctrico del capó trasero*
- 3 Módulo de enfriamiento montado en el medio (los modelos 1021G y 1121G presentan el cubo de enfriamiento CASE)
- 4 Indicador del depósito hidráulico
- 5 Puntos de engrase agrupados
- 6 Bornes de arranque con puente
- 7 Puertos de drenaje de estanqueidad
- 8 Filtro de aire fresco de HVAC y filtro de recirculación
- 9 Llenado de combustible/DEF
- 10 Comprobación y llenado de aceite del motor
- 11 Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)

* Disponible en los modelos 621G-1121G

Protected by
ProCare
FACTORY WARRANTY
PLANNED MAINTENANCE
TELEMATICS



**Garantía limitada de
fábrica para toda la
máquina
por 3 años/3000 h*
ESTÁNDAR**



**Mantenimiento
programado
de 3 años/2000 horas
ESTÁNDAR**



**Suscripción
de 3 años a SiteWatch™
ESTÁNDAR**

TRABAJE EN GRANDE, NOSOTROS LO RESPALDAMOS

CASE ProCare es el programa de asistencia para máquinas pesadas más completo como estándar de fábrica; es tan poderoso como el equipo que protege. Lo mejor es que ProCare viene incluido de forma estándar en los nuevos cargadores sobre ruedas de la serie G y lo respalda por hasta tres años. Es la confianza que las empresas necesitan para mantenerse competitivas, productivas y rentables.



LA ASISTENCIA ES UN ESTÁNDAR



SOLUCIONES MÁS COMPLETAS DE ASISTENCIA DE PRODUCTO

Su concesionario CASE sabe cómo usted puede maximizar su inversión en equipos y el tiempo de actividad, con piezas originales de CASE, servicio experto y una gama completa de soluciones de asistencia de productos, incluidas las piezas refabricadas de CASE y de todos los fabricantes. CASE apoya la mejor disponibilidad de piezas y las entregas más rápidas con nueve centros de distribución de piezas ubicados en Norteamérica y un sistema de previsión para garantizar que se disponga de las piezas correctas cuando usted las necesite. Solo los concesionarios CASE tienen acceso exclusivo a la Herramienta de Mantenimiento Electrónica (EST), la cual indica rápidamente los problemas de la máquina. Consulte con el concesionario para obtener más información.



OPCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES

Existen programas de financiamiento especializados y paquetes flexibles de leasing disponibles para los equipos CASE líderes de la industria, mientras que las garantías razonables y los planes integrales de protección le permiten estar seguro de que su equipo está protegido. Como la única empresa financiera dedicada a CASE, ofrecemos productos y servicios sólidos diseñados sobre la base de sus necesidades únicas de servicio.

* Visite a su concesionario para obtener toda la información sobre los términos de la garantía de CNH Industrial y las limitaciones de responsabilidad, que contienen ciertas restricciones y exclusiones. ProCare es un programa instalado de fábrica disponible en los nuevos pedidos de máquinas pesadas.

ACCESORIOS PARA LA VERSATILIDAD



ACOPLADOR HIDRÁULICO RÁPIDO INTEGRADO

CASE ofrece un acoplador hidráulico rápido integrado en los cargadores sobre ruedas, que permite a los operadores cambiar los accesorios de manera práctica desde la comodidad de la cabina. El diseño de fábrica ofrece una mejor visibilidad y no modifica la física ni la fuerza de arranque de la máquina, como las otras opciones de posventa.



MÁS DE 140 ACCESORIOS

Los cargadores sobre ruedas de la serie G se funcionan con más de 140 accesorios de CASE, como cucharones, horquillas, cepillos y más. CASE también se ha asociado con numerosos fabricantes de accesorios para proporcionar una mayor versatilidad. Consulte con el concesionario para obtener más información.



DIENTES DEL CUCHARÓN SMARTFIT™

Los cucharones de la serie G se proporcionan de forma estándar con el innovador sistema de dientes del cucharón SmartFit. Estos dientes de trabajo pesado de afilado automático combinan resistencia excepcional y una inigualable facilidad de instalación gracias a un sistema de fijación sin martillo con pasadores de bloqueo reutilizables. Disponible en una amplia gama de estilos.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	521G	621G	721G	821G	921G	1021G	1121G
Motor	FPT F4HFE413NB	FPT F4HFE613W	FPT F4HFE613T	FPT F4HFE613S	FPT F4HFE613R	FPT F2CFE614H	FPT F2CFE614F
Certificación de emisiones	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final
Desplazamiento: in³ (L)	275 (4,5)	411 (6,7)	411 (6,7)	411 (6,7)	411 (6,7)	531 (8,7)	531 (8,7)
Cilindros	4 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea
Potencia neta: hp (kW)	131 (98)	162 (121)	179 (133)	213 (159)	242 (180)	304 (227)	329 (245)
Par máximo neto: ft-lb (Nm)	424 (575)	510 (692)	674 (914)	845 (1145)	930 (1261)	1057 (1443)	1154 (1564)
Peso de funcionamiento: lb (kg)	24 203 (10 978)	28 254 (12 816)	32 492 (14 802)	40 057 (18 170)	45 070 (20 443)	56 365 (25 567)	61 650 (27 964)
Fuerza de desprendimiento: lb (kg)	20 934 (9495)	24 031 (10 900)	30 485 (13 828)	35 288 (16 007)	37 688 (17 095)	45 056 (20 437)	49 934 (22 650)
Giro completo con carga de inclinación, llantas descentradas ISO: lb (kg)	16 159 (7330)	18 749 (8504)	20 212 (9168)	24 515 (11 120)	28 529 (12 940)	35 717 (16 201)	38 454 (17 443)
Engranajes de transmisión	4F/3R	4 o 5F/3R	4 o 5F/3R	4 o 5F/3R	4 o 5F/3R	4F/3R	4F/3R
Tamaño del cucharón con pasador: GP con borde empernable: yd³ (m³)	2.1 (1.6)	3.0 (2.3)	3.5 (2.7)	4.25 (3.2)	4.75 (3.6)	5.5 (4.2)	6.25 (4.8)
Densidad máxima del material: lb/yard³ (kg/m³) ISO	3847 (2283)	3125 (1854)	2887 (1713)	2884 (1711)	3003 (1782)	3247 (1927)	3076 (1825)
DIMENSIONES	521G	621G	721G	821G	921G	1021G	1121G
Altura hasta la parte superior de la cabina ROPS	128,9 in (3275 mm)	133,2 in (3384 mm)	133,0 in (3378 mm)	136,2 in (3460 mm)	136,4 in (3464 mm)	140,8 in (3577 mm)	140,8 in (3576 mm)
Altura del pasador de bisagra	142,0 in (3606 mm)	150,9 in (3833 mm)	156,5 in (3976 mm)	162,2 in (4120 mm)	162,4 in (4124 mm)	167,2 in (4246 mm)	175,2 in (4449 mm)
Altura de descarga: completamente elevado, descarga a 45°	108,7 in (2760 mm)	110,4 in (2804 mm)	113,7 in (2888 mm)	117,3 in (2981 mm)	114,6 in (2912 mm)	121,2 in (3078 mm)	126,3 in (3209 mm)
Altura de funcionamiento: elevación completa con retención	181,6 in (4613 mm)	198,6 in (5044 mm)	208,4 in (5294 mm)	215,4 in (5471 mm)	220,1 in (5589 mm)	229,3 in (5824 mm)	242,0 in (6147 mm)
Alcance del cucharón: completamente elevado, descarga a 45°	37,9 in (962 mm)	39,8 in (1010 mm)	46,0 in (1169 mm)	43,4 in (1102 mm)	46,8 in (1189 mm)	49,8 in (1265 mm)	50,1 in (1273 mm)
Distancia entre ejes	108,3 in (2750 mm)	114,2 in (2900 mm)	128,1 in (3253 mm)	131,5 in (3340 mm)	131,5 in (3340 mm)	139,8 in (3550 mm)	139,8 in (3550 mm)
Longitud total: con el cucharón en el suelo	260,3 in (6612 mm)	290,6 in (7380 mm)	304,0 in (7721 mm)	315,1 in (8004 mm)	322,7 in (8198 mm)	352,3 in (8948 mm)	361,1 in (9172 mm)
Distancia al suelo	13,4 in (341 mm)	15,3 in (389 mm)	15,1 in (384 mm)	17,0 in (431 mm)	17,1 in (435 mm)	17,2 in (437 mm)	17,2 in (437 mm)
Ancho total sin cucharón	96,4 in (2448 mm)	97,6 in (2478 mm)	100,7 in (2558 mm)	111,4 in (2829 mm)	111,4 in (2829 mm)	117,2 in (2978 mm)	117,2 in (2978 mm)
Ángulo de salida	30°	25°	29°	29°	29°	23°	23°



CONSTRUIR CASE CON SOLIDEZ.

Desde 1842, CASE Construction Equipment existe con el firme compromiso de construir soluciones prácticas e intuitivas que ofrezcan eficiencia y productividad.

Nos esforzamos continuamente para facilitarles a nuestros clientes el proceso de implementación de las nuevas tecnologías y los nuevos requisitos.

En la actualidad, nuestra escala global combinada con nuestros expertos locales nos permite mantener los desafíos reales de nuestros clientes en el centro del desarrollo de nuestros productos. Este enfoque ha dado lugar a numerosas innovaciones, como Ride Control™, los controles electrohidráulicos, la sacudida de la hoja, PowerLift™, el diseño de la pluma sobre el centro y la tranquilidad que solo proporciona CASE ProCare.

Todas las máquinas CASE cuentan con el respaldo de más de 300 concesionarios en Norteamérica, miles de piezas del fabricante del equipo original (OEM), refabricadas y de todos los fabricantes, además de opciones de financiamiento y seguros flexibles, las cuales proporcionan el apoyo confiable y constante que se espera de un socio profesional.

Nos apasiona mejorar la vida de las personas, ya sea invirtiendo en nuestros veteranos o creando conciencia sobre las iniciativas locales de infraestructura mediante Dire States. Nuestro objetivo es construir máquinas y comunidades más fuertes.

Al final de la jornada, hacemos lo que es correcto para nuestros clientes y comunidades, de manera que puedan contar con CASE.

CaseCE.com/GSeries

©2021 CNH Industrial America LLC. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas CASE, CNH Industrial Capital y CNH Industrial están registradas en Estados Unidos y muchos otros países, y son propiedad de CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o asociados, o se utilizan bajo licencia. Impreso en EE. UU. Contiene un 10 % de fibra posconsumo.

Formulario n.º CCE202104WL
Reemplaza al formulario n.º CCE201908GWL

IMPORTANTE: CASE Construction Equipment Inc. se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso y sin que incurra en ninguna obligación relacionada con dicho cambio. La disponibilidad de algunos modelos y equipos varía según el país en el que se vaya a utilizar el equipo. Las ilustraciones y el texto pueden incluir equipos opcionales y accesorios, y pueden no incluir todo el equipo estándar. Su concesionario/distribuidor CASE podrá brindarle detalles de los productos y sus especificaciones técnicas disponibles en su zona.



CASE Construction Equipment trabaja con biodiésel.

NOTA: Todos los motores cumplen con las normas de emisiones de la EPA actuales. Todas las especificaciones se expresan de acuerdo con las normas SAE o las prácticas recomendadas, si procede.

Siempre lea el manual del operador antes de utilizar la máquina. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo. Asegúrese de que está funcionando correctamente. Siga las señales de seguridad del producto y utilice las medidas de seguridad que se proporcionan.