

JXT SERIES

**CASE IH**  
AGRICULTURE



	JX55T	JX75T
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	IVECO серии 8000	IVECO серии 8000
Число цилиндров / всасывание	3 цил./нет данных	4 цил. / нет данных
Производительность (объем в см3)	2931	3908
Мощность (кВт/л.с.) при 2500 об/мин	40 / 55	55 / 75
Максимальный крутящий момент (Н м / об/мин)	184 Н м при 1500 об/мин	242 Н м при 1500 об/мин
Уровень выбросов	Tier 1 (дополнительно Tier 2)	Tier 1 (дополнительно Tier 2)
Емкость топливного бака	62	62
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
Муфта трансмиссии	Механическая	Механическая
Общие число скоростей	8 переднего хода, 2 заднего	8 переднего хода, 2 заднего
Функции коробки передач	Постоянное зацепление (дополнительно: частичное синхрозацепление)	Постоянное зацепление (дополнительно: частичное синхрозацепление)
Дополнительные скорости (с ходоуменьшителем)	12 переднего хода, 3 заднего	12 переднего хода, 3 заднего
<b>ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ</b>		
Функции ВОМ	Полностью независимый механизм	Полностью независимый механизм
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540	540
Дополнительный ВОМ	Частота группы	Частота группы
<b>ГИДРОСИСТЕМА</b>		
Центральная система (закрытая/открытая)	Открытая	Открытая
Максимальный расход (л/мин) / максимальное давление (бар)	34,0/190	34,0/190
<b>ГИДР. ПОДЪЕМНИК С 3-ТОЧЕЧНЫМ РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ</b>		
Система управления	Механическая	Механическая
Функции управления (положение, тяга и т.д.)	Положение / тяга / комбинированный режим / система Lift O Matic	Положение / тяга / комбинированный режим / система Lift O Matic
Регулятор тяги	С верхней тягой	С верхней тягой
Макс. грузоподъемность при сферических цапфах с горизонтальными рычагами (кг)	Станд. 1920	Станд. 1920 / доп. 2620
<b>ПРИВОД С ОДНОЙ ВЕДУЩЕЙ ОСЬЮ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ</b>		
Тип моста	Перевернутый U-образный	Перевернутый U-образный
Регулируемые размеры колеи (мм)	От 1400 до 1810	От 1410 до 1910
Минимальный радиус поворота без тормозов (м)	3,5	3,6
<b>ПРИВОД С ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ ОСЯМИ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ</b>		
Ось поворота положения моста	Соосно	Соосно
Регулируемые размеры колеи (мм)	От 1445 до 1875	От 1545 до 1875
Минимальный радиус поворота без тормозов и при отключенном приводе с двумя ведущими осями (м)	5,1	5,2
<b>ЗАДНИЙ МОСТ</b>		
Описание моста	Внешний редуктор с жидкоохлаждаемыми тормозами	Внешний редуктор с жидкоохлаждаемыми тормозами
Регулируемые размеры колеи (мм)	От 1480 до 2039	От 1520 до 2033
<b>РАЗМЕРЫ И МАССА</b>		
Колесная база: привод с одной ведущей осью или привод с двумя ведущими осями (мм)	2050 / 2010	2200 / 2160
Отгрузочная масса, привод с одной ведущей осью, СЗОП / привод с двумя ведущими осями, СЗОП (кг)	2230 / 2355	2450 / 2575
Дорожный просвет под передним мостом, привод с одной ведущей осью или привод с двумя ведущими осями	500 / 380	500 / 410
Дорожный просвет под задним мостом (мм)	530	555
Высота до верхней части выхлопной трубы, привод с одной ведущей осью или привод с двумя ведущими осями	2200 / 2210	2375 / 2385
Размер шин, привод с одной ведущей осью, передние/задние	7,5 - 16 / 16,9 - 28	7,50 - 16 / 16,9 - 30
Размер шин, привод с двумя ведущими осями, передние/задние	9,5 - 24 / 16,9 - 28	11,2 - 24 / 16,9 - 30
<b>ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>		
СЗОП, навес, передние и задние грузы	О	О

О По заказу



**SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!)** Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности.

Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной страны модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме.

Case IH рекомендует использовать смазочные материалы **AKCELA**  
 CNHI International SA — Commercial Services Asia Pacific — Riva Paradiso, 14 — 6902 Paradiso — Lugano Швейцария — © 2013 CASE IH — Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: [www.caseih.com](http://www.caseih.com)  
 Электронная почта: [International@caseih.com](mailto:International@caseih.com) — Напечатано CNH APAC Communications в Италии — 11/13 — Кодовый номер IR8105C/CIS

Ваш дилер Case IH