

COSECHADORA AUSTOFT

9000



CASE IH

AUSTOFT 9900
MOTOR
Modelo: FPT Cursor 11
Cilindrada: 11.1 liters
n° de cilindros: 6 En línea
Potencia: 420 cv (310 kW) a 1600 rpm
Sistema de inyección: Common Rail
Tier 0 / Tier 3 Stage V
Alternador 185A 12V
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Tipo: paquete de radiadores con pantalla fija para admisión de aire
Localización: parte superior de la cosechadora
Smart Fan: Ventilador con control de velocidad variable
CABINE DEL OPERADOR
n° de puertas: 2
Aire acondicionado y calefactor
Asiento del operador con suspensión a aire
Asiento de capacitación
Monitor PRO700+
Monitoreo de todas las funciones de cosecha, mantenimiento y agricultura de precisión integradas en el monitor PRO700
Pantallas personalizables con alertas de irregularidades o fallos en el monitor
Sistema de parada de emergencia en ausencia del operador
Limpia y lava parabrisas
Espejos divididos con protección contra impactos
Iluminación de la cabina y del cuadro de instrumentos
Dirección y transmisión electrónicas mediante joystick en el modelo de neumático
Palanca multifuncional/ palanca de transmisión/ botones de mando junto al apoyabrazos
Panel de fusibles para todos los circuitos
Alarma trasera con luz de seguridad

AUSTOFT 9900
Giroflex (faro rotatorio de seguridad)
8 faroles de LED montados en la cabina
Cabina bastulante con predisposición para radio y piloto automático
Opcional: Piloto automático CASE IH AFS Guide
TRANSMISIÓN
Tipo: Hidrostática con velocidad variable para adelante y atrás
Velocidad de máquina con neumático: 0 a 20 km/h
Velocidad de máquina con cinta: 0 a 12 km/h
CONJUNTO PICADOR
Número de cuchillas por rodillo: 4
Diámetro de los tambores: 380 mm
Gomas de lanzamiento: estándar
Placas deflectoras ajustables
Accionamiento hidráulico reversible
Ancho de la hoja: 65mm (reemplazable)
Longitud de la camilla ajustada por la cabina
Opcional: rodillo de 3 cuchillas
ORUGAS
Tipo de cadena: Engrasada
Diseño de zapata agrícola con borde doblado
Ancho de la zapata: 406mm (16")
Guías: Heavy Duty
Opcional: oruga de cadena engrasada de 18"; oruga sellada y lubricada de 18"; oruga sellada y lubricada de 16"
RODILLO TUMBADOR
Accionamiento hidráulico y reversible
Cinceles dentados
Kit para condiciones severas: Disponible a través de piezas
Ancho: 1080 mm

AUSTOFT 9900
RODILLOS TRANSPORTADORES
n° de rodillos: 5 fijos inferiores y 5 fluctuantes superiores
Accionamiento hidráulico y reversible
Rodillos superiores fluctuantes con paragolpes de goma
Ancho de los rodillos: 900mm
RODILLO ELEVADOR
Accionamiento hidráulico y reversible
Solapas con cuchillas (estándar); solapas cerradas opcional
3 Solapas (standard); 4 Solapas (opcional)
Ancho: 900mm
CAPACIDADES
Combustible: 620 litros
Aceite Hidráulico: 500 litros
OTROS ITEMS
3 cámaras operativas
PESO DE LA MAQUINA
Austoft 9000: 18.150 kg
Austoft 9900: 20.750 kg
Austoft 9900DA: 22.300 kg

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.