



NUEVAS COSECHADORAS AXIAL-FLOW SERIE 130



MODELOS	5130	6130	7130
MOTOR			
Marca	FPT NEF 6	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9
Cilindrada	6,7 L	8,7 L	8,7 L
Número de cilindros	6	6	6
Potencia Nominal	272 cv (268 hp)	326 cv (322 hp)	378 cv (373 hp)
Reserva de potencia	47 cv (46 hp)	61 cv (60hp)	64 cv (63hp)
Potencia Máxima	319 cv (315 hp)	387 cv (382 hp)	442 cv (436hp)
Nivel de emisiones	Tier 3	Tier 3	Tier 3
TRANSMISIÓN			
Tipo	Accionamiento hidrostático con 3 velocidades y frenos de disco hidráulicos		
PLATAFORMAS DE CORTE			
Ancho de pies	25 o 30	30 o 35	35 o 40
ALIMENTACIÓN			
Largo	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Ancho	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Control de la inversión	Electro-hidráulico	Electro-hidráulico	Electro-hidráulico
Capacidad de levante	3.500 kg	4.200 kg	4.200 kg
TRILLA Y SEPARACIÓN			
Tipo	1 Rotor Axial - Small Tube	1 Rotor Axial - Small Tube	1 Rotor Axial - Small Tube
Diámetro del rotor	76 cm	76 cm	76 cm
Longitud del rotor	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Velocidad	250 a 1.150 rpm	250 a 1.150 rpm	250 a 1.150 rpm
Ángulo de abrazamiento cóncavos/rejillas	156°	156°	156°
Área de trilla	1,1 m ²	1,1 m ²	1,1 m ²
Área de separación	1,7 m ²	1,7 m ²	1,7 m ²
SISTEMA DE LIMPIEZA			
Área de zarandas	5,13 m ²	5,13 m ²	5,13 m ²
Área de limpieza total	5,5 m ²	5,5 m ²	5,5 m ²
Ventilador de limpieza	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
Rotación del ventilador	450 a 1.300 rpm	450 a 1.300 rpm	450 a 1.300 rpm
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Capacidad de la tolva	9200 L	10.600 L	10.600 L
Longitud del tubo de descarga	6,4 m	7,4 m	7,7 m
Caudal de Descarga	114 L	114 L	114 L

MODELOS		5130	6130	7130
DIMENSIONES				
Largo		9,7 m	10,6 m	11 m
Anchura de transporte		3,2 m	3,2 m	3,2 m
Ancho de cara externa de los neumáticos	Simple	4,5 m	4,5 m	4,5 m
	Doble	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Altura		5 m	5 m	5 m
Peso (*)		15.110 kg	15.500kg	16.130kg
Tanque de combustible		950 L	950 L	950 L
NEUMÁTICOS DELANTEROS				
Ruedas simples		800/65R32	800/65R32 - 900/65R32	800/65R32 - 900/65R32
Ruedas duales		520/85R42	520/85R42	520/85R42
NEUMÁTICOS TRASEROS				
Neumáticos direccionales		18,4 x 26	18,4 x 26 - 600/65R28	18,4 x 26 - 600/65R28





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.