



# NUEVAS COSECHADORAS AXIAL-FLOW SERIE 130



MODELOS	4130	5130	6130	7130
<b>MOTOR</b>				
Tipo	Case IH FPT NEF 6	Case IH FPT NEF 6	Case IH FPT Cursor 9	Case IH FPT Cursor 9
Cilindrada	6,7 litros	6,7 litros	8,7 litros	8,7 litros
Potencia Nominal	253 CV (250 HP)	272cv (268hp)	326cv (322hp)	378cv (373hp)
Reserva de Potencia (CV)	46	47	61	64
Potencia Máxima	299cv (295hp)	319cv (315hp)	387cv (382hp)	442cv (436hp)
<b>TRANSMISION</b>				
Tipo	Accionamiento Hidrostático con 3 velocidades y frenos a discos hidráulicos			
<b>ALIMENTACION</b>				
Longitud	1,5 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Largo	0,93 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Control del Reversor	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Capacidad de levante	2700 kg	3500 kg	4200 kg	4200 kg
<b>TRILLA Y SEPARACION</b>				
Tipo	1 Rotor Longitudinal- AFX	1 Rotor Longitudinal - Small Tube	1 Rotor Longitudinal - Small Tube	1 Rotor Longitudinal - Small Tube
Diámetro del Rotor	61 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Longitud del rotor	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Velocidad	290 a 1320 rpm	250 a 1150 rpm	250 a 1150 rpm	250 a 1150 rpm
Angulo de envolvimiento de Concavos y Regillas	156°	156°	156°	156°
Área de Trilla	0,8 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>
Área de Separacion	1,2 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>
<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>				
Área de zaranda	3,8 m <sup>2</sup>	5,13 m <sup>2</sup>	5,13 m <sup>2</sup>	5,13 m <sup>2</sup>
Área Total de Limpieza	4,2 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>
Ventilador de Limpieza	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
Velocidades del Ventilador	450 a 1300 rpm	450 a 1300 rpm	450 a 1300 rpm	450 a 1300 rpm
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>				
Capacidad del Tanque Granelero	7050 l	9200 l	10600 l	10600 l
Longitud del tubo de descarga	5,5 m	6,4 m	7,3 m	7,7 m
Velocidad de descarga	70,5 l	114 l	114 l	114 l
<b>DIMENSIONES</b>				
Longitud	8,8 m	9,7 m	10,6 m	11 m

	4130	5130	6130	7130
Ancho de Transporte	2,9 m	3,1 m	3,1 m	3,1 m
Ancho hasta la parte exterior de los neumaticos (rodado simple)				
Single	4,3 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Dual	4,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Altura	4,9 m	5 m	5 m	5 m
Peso	13120 kg	15110 kg	15500 kg	16130 kg
Tanque de Combustible	550 l	950 l	950 l	950 l
<b>NEUMATICO</b>				
Delantero Simple	30,5-32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32
Delantero Dual		20,8 R38	520/85 R42	520/85 R42
Trasero	14,9-24	18,4-26	18,4-26	18,4-26





[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)

CNH Argentina S.A.  
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA  
Conexión Case: 0800 266 1374  
República Argentina

## CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

