

# SEGADORA ACONDICIONADORA DE DISCO

DC103 - DC135



**CASE II**

SEGADORA ACONDICIONADORA DE DISCO	DC103	DC135
<b>ENGANCHE</b>		
Tiro	Lateral	Central
<b>BARRA DE CORTE</b>		
Ancho de corte	3.16 m	3.96 m
Ángulo de Inclinación barra de corte	-2 a -10 grados	
Lubricación Barra de Corte	Módulos individualmente sellados	
<b>DISCOS</b>		
Número de discos	8	8
Número de cuchillas por disco	2	
Velocidad de disco	3.000 rpm	2.250 rpm
<b>CABEZAL DE CORTE</b>		
Flotación	Vertical y Radial	Vertical y Radial regulables
Ancho de Hilera	914-2.134 mm	914-2.438 mm
Tipo	Rodillo de Caucho Moldeado	
Mando	4 correas en V y engranajes cubiertos	
<b>ROLLO ACONDICIONADOR</b>		
Longitud del Rolo	2.591 mm	3.175 mm
Diámetro del Rolo	264 mm	264 mm
Velocidad de acondicionado	635 rpm	750 / 640 rpm
Material del Rollo	Caucho	Caucho
<b>REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR</b>		
Potencia mínima del tractor	80 hp	90 hp
Velocidad de la toma de Fuerza	540 o 1.000 RPM	1.000 rpm
Circuitos hidráulicos	2	
Presión hidráulico	1.500 psi (103,4 bar)	1.500 psi (103,4 bar)
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>		
Ancho de transporte	3.43 m	4.01 m
Longitud de transporte	5,36 a 6,17 m	8.1m
Altura de transporte	1,73 m	2,03 m
Peso en orden de marcha	1.889 kg	2.837 kgg
<b>NEUMÁTICOS</b>		
Tamaño de las cubiertas	11 x 15,6PR	12.5L x 15.8 PR

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

