

TRACTORES FARMALL

120A y 130A



CASE IH

FARMALL

120 A 130 A 

MOTOR

Marca	Case IH - FPT - Diesel Tier III		
Número de Cilindros/Aspiración	4 cilindros Turbointercooler		
Cilindrada (L)	3,9		4.5
Potencia (CV)	122	132	Torque (en %)
Torque (en %)	38%		37%

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Inyección	-		-
Bomba		Mecánica rotativa	
Inyectores		Bosch	
Tanque de combustible (Litros)		220	

TRANSMISIÓN

Cantidad de marchas		16x16 con Hi-Lo	
Tipo		4 marchas sincr. y 2 gamas	
Inversor de marcha		Mecánico - Hidráulico	
Bloqueo y desbloqueo del diferencial	-	Electrohidráulico	-
Tracción		4WD	

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador/Batería		12 V - 120 AH	
--------------------	--	---------------	--

FRENOS

Tipo		Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico	
------	--	---	--

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo		100	
Cantidad de circuitos remotos		2	
Válvula planter		Estándar	

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría		Categoría II	
Capacidad máxima de levante hidráulico a 610 mm (kg)		3950	
Accionamiento		Mecánico	
Velocidad		540/1000 rpm	
Accionamiento		Mecánico	

PLATAFORMA DE MANDO

Tipo		Plataformado/Cabinado	
------	--	-----------------------	--

CONTRAPESOS

Delanteros		10 x 45 Kgrs	
Traseros		6 x 65 Kgrs	

NEUMÁTICOS

Neumáticos Delanteros		14,9 x 28	
Neumáticos Traseros		23,1 x 30	

TELEMETRÍA

De serie

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.


www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
 Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
 Conexión Case: 0800 266 1374
 República Argentina