

TRACTORES PUMA

155, 170 Y 185



CASE IH

PUMA	155	170	185
MOTOR			
Versión	NEF 6	NEF 6	NEF 6
Marca	Case IH-FPT	Case IH-FPT	Case IH-FPT
Números de cilindros/Aspiración	6 - Turboalimentado Intercooler	6 - Turboalimentado Intercooler	6 - Turboalimentado Intercooler
Cilindrada (lts)	6,7	6,7	6,7
Potencia Nominal (CV)	157	168	184
Potencia Máxima con Boost (CV)	193	201	209
TRANSMISIÓN			
Tracción	4WD	4WD	4WD
Tipo de transmisión	Semi Power Shift 18x6	Semi Power Shift 18x6	Semi Power Shift 18x6
Autoshift	Modo Campo/Modo Carretera	Modo Campo/Modo Carretera	Modo Campo/Modo Carretera
TOMA DE FUERZA			
Velocidades	540/1000	540/1000	540/1000
SISTEMA HIDRÁULICO			
Número de válvulas de control	4 Válvulas remotas	4 Válvulas remotas	4 Válvulas remotas
Caudal del sistema hidráulico (lts/min)	150	150	150
NEUMÁTICOS			
Delanteros	16,9x28	16,9x28	16,9x28
Traseros Simple	24,5x32	24,5x32	24,5x32
Traseros duales	20,8x38	20,8x38	20,8x38
Delanteros Patón	600/55-30.5	600/55-30.5	600/55-30.5
Traseros Patón	710/65-38	710/65-38	710/65-38
Levante de 3 puntos	Opcional	Opcional	Opcional
Categoría	II/III	II/III	II/III
Capacidad de levante (Kgrs)	6616	6616	6616
AFS			
Monitor	Pro 700	Pro 700	Pro 700
Preparación para piloto	Estándar	Estándar	Estándar
Telemetría	Estándar	Estándar	Estándar





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.