



PLATAFORMAS DE CORTE CASE IH

Plataforma Draper Terraflex 4F

A nova geração da plataforma Draper Terraflex 4F evoluíram para melhorar a disponibilidade do produto e, com o reconhecido sistema Flex, oferece a melhor cópia de solo.

Modelo Terraflex 4F

As novas plataformas Draper Terraflex proporcionam um corte rente ao solo, copiando cada microrrelevo da sua lavoura. Mais robustas, essas plataformas da Case IH estão disponíveis nos tamanhos de 30, 35, 40 e 45 pés.

TERRAFLEX 4F - BENEFÍCIOS AO CLIENTE

Disponibilidade operacional

Caixa de navalhas melhorada. Está com maior durabilidade (+3.000 h em teste). Região central otimizada. Mais leve (-25%) e menor área para acúmulo de material (-75%). Air bag. Permite melhor cópia de solo com menor acúmulo de sujeira no centro.

Confiabilidade

Rolamentos com mais 71% de capacidade de carga. Menos paradas e manutenções. Chassi reforçado estruturalmente

Simplicidade operacional

Novos dedos da barra de corte. Melhor servicibilidade e eliminação dos calços. Molinete V2. Reduz a zona morta central, resultando em melhor alimentação.

Custo de manutenção

Novas esteiras (lateral/central). Reduz elementos de desgaste e aumenta a vida útil.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DRAPER TERRAFLEX 4F — Versão 2020	DRAPER TERRAFLEX 4F 30 PÉS	DRAPER TERRAFLEX 4F 35 PÉS	DRAPER TERRAFLEX 4F 40 PÉS	DRAPER TERRAFLEX 4F 45 PÉS
SISTEMA DE CORTE				
Barra de Corte	Flexível com blocos de torção (TerraFlex)			
Largura da Plataforma	30 pés (9,20 m)	35 pés (10,80 m)	40 pés (12,30 m)	45 pés (13,80 m)
Largura de Corte	9,10 m	10,70 m	12,20 m	13,70 m
Peso Aproximado	3.450 kg	3.900 kg	4.700 kg	5.000 kg
Acionamento	Motor hidráulico mais caixa oscilante			
Velocidade de Corte	1.260 cortes/minuto			
Curso	80 mm (3,15')			
Caixa de Navalhas	Sistema de Acionamento Central das Navalhas			
Suspensão	Bloco de torção / Bolsa de Ar (air bag)			
Dedos de Corte	Duas opções na oferta (dedos curtos ou dedos longos)			
MOLINETE				
Estrutura do Molinete	Único		Bipartido	
Molinete Coletor	6 barras com ajuste do ângulo de ataque e velocidades de trabalho de dentro da cabine (dedos de plástico)			
Acionamento	Hidráulico – 0 a 60 rpm			
Diâmetro do Molinete	1.560 mm			
SISTEMA DE TRANSPORTE				
Largura da Esteira lateral	1.057 mm			
Velocidade da Esteira lateral	Hidráulico – 0 a 11,4 km/h			
Modelo da Esteira Lateral	Esteira lateral de borracha com guia em " V ", sendo uma esquerda e outra direita			
Largura da Esteira Central	1.066 mm			
Velocidade da Esteira Central	Hidráulico – 12,0 km/h			
Reversão da Esteira Central	Com acionamento elétrico da cabine simultâneo com o acionamento do alimentador			
Modelo da Esteira Central	Esteira central única de borracha com guia com " V "			
OPCIONAIS				
Kit para Transporte	Kit de rodados para transporte da plataforma			
Kit Auxiliar Colheita	Kit de rodados auxiliares para colheita em modo rígido.			
CONJUNTO RECOMENDADO				
Colheitadeiras de Grãos	5150 / 6150	6150 / 7150 / 7250	7150 / 7250 / 8250 / 9250	8250 / 9250

A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os addos conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

