

CASE II
AGRICULTURE
RETHINK PRODUCTIVITY

TRACTORES SERIE JXT 35 - 45 HP



SIMPLEMENTE FUERTE



LOS TRACTORES JXT SON VERDADEROS CABALLOS DE BATALLA.

Simples, confiables y económicos, los tractores JXT son perfectos para pequeñas fincas pero suficientemente robustos como para ser usados como tractores de utilidad en cualquier negocio agrícola. Son máquinas que siempre ofrecen un alto rendimiento de su inversión, sin importar lo que usted exija de ellas.

MODELO	Potencia	Motor	Tren de Fuerza
JX35T	35 hp	3 cil. / 2,4 litros	2RM / 4RM
JX45T	47 hp	3 cil. / 2,7 litros	2RM / 4RM

INGENIERÍA DE ALTO RENDIMIENTO

UNA SELECCIÓN DE MOTORES Y TRANSMISIONES PARA UNA MÁXIMA VERSATILIDAD.

LA TRANSMISIÓN CORRECTA PARA ATENDER SUS NECESIDADES

Los tractores JXT ofrecen alto rendimiento y versatilidad con transmisiones diseñadas para proporcionar una alta potencia para el trabajo. Con diferentes opciones de transmisión disponibles para una amplia variedad de aplicaciones, puede elegir la que atienda exactamente sus necesidades. Tres modelos más pequeños cuentan con una caja de cambio de engranaje constante 8x2 u opcional 8x8. Los dos modelos más grandes vienen con una transmisión básica 8x2, u opcional, una transmisión 12x3 parcialmente sincronizada. Y si se requieren velocidades de trabajo ultra-lentas, también es posible especificar una caja de cambio con reducción de velocidad, además de la transmisión principal.



Los tractores JXT vienen con motores Simpson (de 35 a 47 hp) conocidos por su robustez, fiabilidad y excelentes características de torque. Respalados por su motor de alto torque, los tractores JXT pueden manejar sin esfuerzo cargas repentinas a régimen constante del motor. Entregan más potencia en el rango de trabajo con menor reducción de rpm. En la versión Tier 3 opcional, el turbocompresor aumenta el aire disponible para el motor, optimizando la combustión del combustible.

ERGONOMÍA Y CONFORT EXCEPCIONALES

El JXT está diseñado para proporcionarle un ambiente de trabajo confortable, con mucho espacio y todos los controles a su alcance. Visibilidad excepcional en todo el alrededor y fácil acceso, ideal para todas las tareas de la finca. Salir y alejarse del tractor JXT es fácil y seguro, gracias a los apoyos grandes de peldaños y a los amplios escalones.



DISPOSICIÓN ERGONÓMICA

- Fácil acceso: apoyos grandes y amplios peldaños
- Amplia plataforma: amplio espacio para el operador
- Todos los controles están a un alcance perfecto
- Asiento DeLuxe opcional con soporte de botella



OPERACIONES SUAVES



LOS TRACTORES JXT ESTÁN DISEÑADOS PARA TRABAJAR CON TODO TIPO DE APERO, CON EL HIDRÁULICO, LA TDF Y LA FUERZA DE LA BARRA DE TIRO PARA UNA MANIPULACIÓN SIN ESFUERZO.

MÁS FUERZA EN LA TDF

Los tractores JXT disponen, como ítem opcional, de una TDF, donde la rotación es proporcional a la velocidad de desplazamiento del tractor. La TDF accionada directamente permite una alta potencia a baja rotación del motor, prolongando la vida útil de los componentes vitales, permitiendo que su tractor trabaje con máxima eficiencia de combustible y menores costos de operación posibles.

POTENCIA Y ECONOMÍA EN UN PAQUETE COMPACTO



LOS TRACTORES JXT (JX35T / JX45T) COMPACTOS SON MODELOS SIMPLES Y CONFIABLES, DISEÑADOS PENSANDO EN EL OPERADOR.

UNA EXCEPCIONAL EXPERIENCIA OPERATIVA

Los tractores JXT Compact proporcionan un ambiente de trabajo confortable con amplio espacio y diseño ergonómico de los controles. Son fáciles de operar y, con el capó de una sola pieza, fáciles de mantener.

POTENCIALMENTE ECONÓMICO

Estos tractores compactos, que van de 35 a 49 hp y están disponibles en versiones 2RM y 4RM, tienen motores robustos y confiables de tres cilindros y aspiración natural que ofrece un rendimiento potente con costos de operación excepcionalmente bajos.

Si necesita un gran rendimiento en un tractor compacto simple, económico y fiable de menos de 50 hp, el JXT Compact es su respuesta.

PIEZAS Y SERVICIOS

**MÁS QUE TRACTORES PARA TRABAJAR PARA USTED:
TENEMOS PERSONAS PARA TRABAJAR CON USTED.**



Cuando usted compra una máquina de Case IH, puede estar seguro no sólo de que está comprando el mejor producto, sino también de que tiene el mejor respaldo del distribuidor. Los concesionarios Case IH pueden ofrecer asesoramiento sobre cómo seleccionar la máquina adecuada, asegurarán que se entregue lo que necesita cuando lo necesite y continuarán respaldándolo a usted y a su equipo con el servicio y repuestos que espera de un nombre de confianza como Case IH.

ASESORES DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS EN SU CONCESIONARIO. EXIJA MÁS DE SU CONCESIONARIO CASE IH.

¿Comprar una pieza independiente para su nuevo equipo? ¿Mantener una flota completa actualizada? Cualquiera sea su tamaño de operación, comuníquese con su concesionario Case IH local para obtener asesoramiento profesional sobre las necesidades de su negocio. Case IH conoce mejor sus necesidades agrícolas.

MANTENGA LA PRODUCTIVIDAD DE SU INVERSIÓN.

Case IH y su red de concesionarios dedicada ofrece un excelente soporte a partir de la entrega de su nueva máquina y mientras permanece en su propiedad. En la finca, puede confiar en profesionales de servicio capacitados para mantener la productividad de su inversión.

NO ARRIESGUE LA VIDA DE SU MÁQUINA. ¡ADQUIERA PIEZAS Y SERVICIOS DE CNH INDUSTRIAL!

Proteja el valor de su inversión. Detrás de cada producto Case IH se encuentra una extensa organización de logística de piezas, con stock de piezas para productos viejos y nuevos. La elección de piezas genuinas de Case IH mantendrá la seguridad, el valor y el rendimiento de su inversión original.

MODELOS	JX35T	JX45T
MOTOR	Simpson	
Nivel de emisiones	Tier 2	
No. de cilindros / Aspiración	3 cil. / Aspiración natural	
Cilindrada (Capacidad cm ³)	2.365	2.700
Potencia (kW / hp) @ 2500 rpm	26 / 35	36 / 47
Torque máx. (Nm @ rpm)	142 Nm @ 1.400 rpm	180 Nm @ 1.300 rpm
Capacidad del tanque de combustible	62	
TRANSMISIÓN		
Embrague de la transmisión	Mecánico	
Número total de marchas	8 adelante, 2 marcha atrás	
Características de la Caja de Cambios	Engranaje constante con mando final epicíclico	
Marchas opcionales	8 adelante, 8 marcha atrás	
TDF		
Características de la TDF	Embrague doble: independiente	
TDF estacionaria reversa	Estándar	Estándar
GSPTO	Estándar	Estándar
Rotaciones TDF (rpm)	540	
TDF opcional	540E	
HIDRÁULICO		
Centro del sistema (cerrado/abierto)	Abierto	
Caudal máx. de salida (l/min) / Presión máx. (bar)	29,0 / 210	
HID.: FUERZA ELEVACIÓN Y ENGANCHE DE 3 PUNTOS		
Sistema de control	Mecánico	
Características del control (posición, tracción, etc.)	Posición / Tracción / Mix / Lift O Matic	
Control de tracción	Sensor brazo 3º punto	
Capacidad máx. de elevación en la rótula con brazos en pos. horizontal (kg)	1.500	
EJE DELANTERO 2RM		
Tipo de eje	Sección "U" invertida	
Dimensión de trocha ajustable (mm)	1.414	
Radio mínimo de giro sin freno (m)	3,1	3,3
EJE DELANTERO 4RM		
Posición del punto de oscilación del eje	Estándar	
Dimensión de trocha ajustable (mm)	1.532	
Radio mínimo de giro sin freno y sin aplicar la tracción 4RM (m)	5,6	
EJE TRASERO		
Descripción del eje	Unidad de reducción tipo planetaria	
Dimensión de trocha ajustable (mm)	1.368	
DIMENSIONES Y PESOS		
Distancia entre ejes 2RM / 4RM (mm)	1.910 / 1.990	1.965 / 1.990
Peso de embarque 2RM ROPS/ 4RM ROPS (kg)	1.710 / 2.255	2.015 / 2.265
Altura libre bajo eje delantero 2RM / 4RM (mm)	370 / 405	370 / 405
Altura libre bajo eje trasero	410	460
Altura hasta parte superior del escape 2RM / 4RM (mm)	2.270 / 2.350	2.270 / 2.350
OTROS ÍTEMS OPCIONALES		
ROPS, Toldo, Pesos delanteros y traseros (mm)	○	




RETHINK PRODUCTIVITY

WWW.CASEIH.COM

Importadores CNH Industrial

Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland

 ¡La seguridad nunca duele! Lea siempre el Manual del Operador antes de trabajar con cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que está funcionando correctamente. Siga las señales de seguridad del producto y utilice cualquier característica de seguridad ofrecida. Esta literatura ha sido publicada para circulación mundial. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad, de modelos individuales pueden variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso al diseño y al equipo técnico en todo momento sin que ello origine obligación alguna de realizar modificaciones a las unidades ya comercializadas. Mientras se hace todo lo posible para garantizar que las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas en el momento de la impresión, también están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y pueden no incluir todos los equipos estándar. Case IH recomienda **AKCELA** lubricantes.