



ESPECIFICAÇÕES

- ✓ Erradicação eficiente em troncos de até 14 cm de diâmetro.
- ✓ Devolução ao solo de material triturado, facilitando a decomposição e a cobertura.
- ✓ Solo equilibrado e bem nutrido é garantia de produtividade e economia.
- ✓ Trituração de restos culturais. Operações de poda ou recepa na Fruticultura.
- ✓ Melhor relação custo-benefício. Alto rendimento operacional e baixa manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	Driaton 1200-P	Driaton 1600-DM	Driaton 1600-DH
Largura do corte	1.170 mm	1.570 mm	1.570 mm
Potência do trator	75 c.v.	75 c.v.	75 c.v.
Tomada de força	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Peso aproximado	580 kg	650 kg	650 kg
Fixação das polias	Cone de aperto	Cone de aperto	Cone de aperto
Número de correias	5	5	5
Número de martelos	8	10	10
Transmissão	Banhada a óleo	Banhada a óleo	Banhada a óleo
Rotação do eixo rotor	1.860 rpm	1.860 rpm	1.860 rpm
Deslocamento lateral	Fixo	250 mm - Mecânico	300 mm - Hidráulico
Diâmetro máximo de trituração	140 mm	140 mm	140 mm
Regulagem de altura	Sapata lateral	Sapata lateral	Sapata lateral
Altura de corte	0 a 150 mm	0 a 150 mm	0 a 150 mm
Peso do martelo (aproximado)	2.600 gr	2.600 gr	2.600 gr

A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data de publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

www.caseih.com.br

Case IH Brasil

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – 18087-220
Telefone: +55 15 3325-2767

Piracicaba – São Paulo – Brasil
R. José Coelho Prates Júnior, 199
Distrito Industrial Unileste – 13422-020
Telefone: +55 19 2105-7500

CASE IH
AGRICULTURE