



SÉRIE PUMA TRATORES 200, 215 E 230



ESPECIFICAÇÕES

Modelos	200	215	230
Motor			
Número de cilindros/tipo	6 / Turbo com intercooler		
Capacidade	6,7 L		
Diâmetro interno x curso	104 x 132 mm		
Potência nominal ECE R120 (1)	197 cv	213 cv	234 cv
Potência máxima ECE R120 (1)	212 cv	223 cv	241 cv
Potência máxima com boost ECE R120 (1)	234 cv	238 cv	-
Rotação nominal do motor	2.200 rpm		
Torque máximo (Nm/rpm)	860/1.400	866/1.400	965/1.600
Reserva de torque	37%	27%	30%
Tanque de combustível	410 litros		
Transmissão			
FullPowerShift 18x6 com Autoshift™	Standard		
Powershuttle	Standard		
Tipo bloqueio do diferencial do eixo traseiro	Acionamento eletro-hidráulico		
Freio de serviço	Freio de disco em banho de óleo, autoajustável		
Tração nas quatro rodas e direção			
Tipo	Acionamento eletro-hidráulico		
Ângulo de direção (°)	55		
Raio de giro mínimo, ajuste da bitola 1.829 mm	6,1 m		
Tomada de força			
Tipo	Eletro-hidráulico		
Padrão/opções de velocidades	540E/1.000		
Padrão/opções de rotações do motor	1.569/1.893 rpm		
Tipo de eixo	1 3/8" 21 estrias 1 3/8" 6 estrias		
Sistema hidráulico			
Fluxo do sistema hidráulico principal	150 L/min		
Pressão do sistema	215 bar		
Tipo de bomba	PFC		
Capacidade máxima de elevação	6.894 kg		
Número de válvulas do controle remoto	4 válvulas mecânicas		
Tipo de categoria	Cat. III		
Peso			
Peso máximo admissível lastrado	13.000 kg		
Dimensões			
Comprimento total	4.916 mm		
Altura total	3.100 mm		
Largura total (entre os para-choques traseiros de 150 mm de extensão)	2.682 mm		
Base da roda	2.884 mm		
Altura no centro do eixo traseiro/ponto mais alto	2.240 mm		
Ajuste da bitola dianteira	1.552 - 2.269 mm		
Ajuste da bitola traseira	1.524 - 2.438 mm		
(1) ECE R120 corresponde à ISO14396			

A CASE IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.



Central de relacionamento com o cliente.
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Cliente CASEIH merece o melhor. Com a Conexão CASE IH, você é atendido com rapidez e eficiência em qualquer parte do Brasil. Onde quer que você esteja, é só ligar. Conexão CASE IH. Tem sempre um profissional pronto para atender você.