

FARMALL JXM

JXM 65 | JXM 80 | JXM 90

CASE IH
AGRICULTURE



ESPECIFICACIONES	Farmall JXM 65	Farmall JXM 80	Farmall JXM 90
MOTOR			
Modelo	FPT S8000		
Emisión	Tier III		
No. De Cilindros/aspiración	3/Turbo con intercooler	4/Turbo con intercooler	
Capacidad/Diámetro x carrera(cm3/(mm)	2,931/104 x 115	3,908 / 104 x 115	
Potencia nominal del motor a 2300 rpm (hp)	65	80	88
Torque máximo a 1400 rpm (Nm)	265	310	340
Capacidad del depósito de combustible (L)	60 + opcional de 40	90	
TRANSMISIÓN			
Tipo de transmisión	Sincronizada + Inversor mecánico o hidráulico		
Tipo de embrague	Mecánico Mecánico en toma de fuerza		
Relación de marchas básica	8 Frontales + 8 Reversa		
Velocidades opcionales	12 Frontales + 12 Reversa, 12 Frontales + 12 Reversa con Creeper		
TOMA DE FUERZA			
Estándar (rpm)	540/540E		
Opcional (rpm)	540 y 540/1000		
Tipo	Independiente		
SISTEMA HIDRÁULICO Y ENGANCHE TRASERO			
Sensor de tiro	Tercer punto		
Categoría de elevador trasero	I-II		
Estabilizador y extremos de las uniones	Cadena, fijo/telescopico, flexible		
Control de elevación mecánica	Posición, tiro, mixto/subida-bajada rápida		
Caudal de la bomba principal (l/min)	54		
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	26 / 31		
Cantidad máxima de válvulas remotas	3		
Capacidad máxima de elevación a los extremos de la bola con brazos horizontales (kg)	2,000	2,500	2,500
EJES			
Delanteros	Doble tracción/Tracción sencilla		
Trasero	Eje recto de gran capacidad		
RODADOS			
Modelos 2wd	7.5-16/16.9-30 (Bas), 7.5-16/18.4-30, 7.5-16/16.9-28	10.0-16/18.4-30 (Bas), 10.0-16/16.9-34, 7.5-16/16.9-30, 10.0-16/13.6-38	10.0-16/18.4-30 (Bas), 10.0-16/16.9-34, 10.0-16/13.6-38
Modelos 4wd	11.2-24/16.9-30 (Bas), 9.5-20/14.9-24 y 12.4-24/18.4-30	12.4-24/18.4-30 (Bas), 11.2-24/16.9-30, 13.6-24/16.9-34 y 12.4-24/13.6-38	12.4-24/18.4-30 (Bas), 11.2-24/16.9-30, 13.6-24/16.9-34 y 12.4-24/13.6-38

ESPECIFICACIONES	Farmall JXM 65	Farmall JXM 80	Farmall JXM 90
DIMENSIONES Y PESOS			
A) Distancia al suelo bajo el eje delantero (mm)- 2wd/4wd	504/390	504/415	504/415
B) Ajuste de vía estándar delantero (mm)- 2wd/4wd	1,410/1,445	1,410/1,482	1,410/1,482
C) Ajuste de vía estándar trasero (mm) - 2wd/4wd	1,536	1,620	1,620
D) Ancho total (mm)- 2wd/4wd	1,965	2,087	2,087
E) Altura hasta la parte superior del escape (mm)- 2wd/4wd	2,464	2,482	2,482
F) Altura hasta la parte superior del volante (mm)- 2wd/4wd	1,791	1,814	1,814
G) Distancia al suelo bajo el eje trasero (mm)- 2wd/4wd	413	436	436
H) Distancia entre ejes (mm)- 2wd/4wd	2,079/2,010	2,283/2,258	2,283/2,258
J) Longitud total: incluye peso delantero (mm)- 2wd/4wd	3,875	4,131	4,131
Peso total (kg) 2wd/4wd	2,566	2,589	2,589
Contrapesos traseros			
Contrapesos delanteros			

