

CASE II
AGRICULTURE

AUSTOFT® SERIE 4000

Cosechadora de caña



Especificaciones

MODEL	AUSTOFT 4000
MOTOR	
Marca	Cummins
Potencia (hp)	173
Volumen del Cilindro (l)	6,7
Aspiración	Turbo interenfriado
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidroestático
Velocidad de Desplazamiento (Km/h)	16
CAPACIDAD	
Tanque de combustible (l)	210
Tanque de aceite hidráulico (l)	130
LLANTAS	
Frente	10.5 x 16 10-ply
Trasero	16.9 x 28 R-1 12-ply
DESPUNTADOR	
Variación de altura (mm)	1,050 a 3,000
Extensión (mm)	500
Ajuste de Altura	Hidráulico
DIVISORES DE CULTIVO	
Distancia entre puntos (mm)	1,100
Ángulo espiral (°)	30
Ajuste de altura	Hidráulico
Sección inferior	Reforzados
CORTADOR DE BASE	
Unidad	Hidráulico y reversible
Numero de Discos	2, idénticos y reversibles
Numero de palas	8, extraíble
Distancia entre centros de discos (mm)	495
ROLLOS DE ALIMENTACIÓN	
Numero de rollos	11
Numero de rollos en el tren de rodillos	8
Mando	Hidráulico y reversible
Rodillos superiores	Flotante
PICADOR	
Numero de cuchillas por tambor	3
Placa deflectora	Ajustable
RODILLO DE DERRIBO	
Altura	Ajustable
Ángulo (°)	51
EXTRACTOR	
Numero de palas	4
Velocidad Máxima	1,500 (+/- 100) rpm
Capucha	Directional
ELEVADOR	
Mando	Hidráulico y reversible
Ángulo de giro (°)	170
Extensión (mm)	750 mm
Peso (kg)	8,000 kg

AUSTOFT 4000 – Configuración de fábrica

- Cabina con Aire acondicionado con 2 puertas
- Limpia parabrisas
- 2 Espejos retrovisores
- Iluminación del tablero
- Tacómetro y cuentahoras de el motor
- Indicador del nivel de combustible
- Indicador de presión de aceite del motor
- Indicadores de temperatura del aceite hidráulico y refrigerante del motor
- Indicador del voltaje de la batería
- Indicador de presión hidráulica en base la cortadora y picadora
- Relevadores de seguridad
- Freno de Seguridad
- Gyroflex
- Faros halogenos montados en la cabina
- Puerto de carga USB
- Advertencia de nivel bajo de combustible del motor
- Luces de trafico
- Protector de pantalla contra el viento
- Deflector de caña de elevador

