

RASTRAS DE TIRO DESCENTRADO SERIE 370

CASE IH
AGRICULTURE



ESPECIFICACIONES TRUE TANDEM 370

Ancho de trabajo de 9 in (229 mm) de espaciamiento	25 ft. 2 in. (7.7 m)	28 ft. 1 in. (8.6 m)	30 ft. 11 in. (9.4 m)	33 ft. 9 in. (10.3 m)
Número de discos	72 discos	80 discos	88 discos	96 discos
Ancho de transporte	15 ft. 3 in. (4.6 m)	18 ft. (5.5 m)	18 ft. (5.5 m)	18 ft. (5.5 m)
Altura de transporte	11 ft. 11 in. (3.6 m)	11 ft. 11 in. (3.6 m)	12 ft. 11 in. (3.9 m)	14 ft. 3 in. (4.3 m)
Longitud total	21 ft. a 23 ft. 3 in.(6.4 a 7.1 m)			
Enganche	Resorte de amortiguación, auto-nivelante			
Enganche de la horquilla	Diseño perfecto del enganche Auto-pasador			
Soporte para manguera	Estándar			
Peso (sin escarificador)	13,306 a 18,175 lbs. (6036 a 8244 kg)			
Ejes centrales	Walking tándem			
Neumáticos centrales	12.5L x 15 FI (LR=F)			
Neumáticos	11L x 15 8PR o 12.5L x 15			
Velocidad de operación	5 a 7 mph (8 a 11.3 km/h).			
TRANSPORTE				
Símbolo SMV	Estándar			
Sistema de fijación de transporte	Bloqueo mecánico para transporte			
Luces traseras	Estándar			
Cadena de seguridad	Estándar			
AJUSTE DE PROFUNDIDAD				
Control de profundidad	Hidráulico de un solo punto			
Nivelación adelante/atrás	Tensor mecánico o hidráulico (opcional)			
MANEJO DE LOS RESIDUOS DE COSECHA				
Equipo de soporte	Cojinete rígido o resorte en "C"			
Tamaño del disco	24 in (510 mm).			
Diseño del disco	Metal para una larga duración (EARTH METAL _{MR}) y en el centro plegado para fuerzas grandes			
Concavidad del disco	Poco profundo (frontal), Estándar(trasero)			
Filo	1 estándar en los bordes			
Separación entre discos	9 in (229 mm).			
Cojinetes de disco: soporte rígido	Triple borde reengrasable, rodamiento de acero pesado, auto-alineación tipo brida.			
Cojinetes de disco: soporte de cojines	Precisión de montaje del muñón, reengrasable			
Pernos del bastidor	1.5 in. (38 mm)cuadrados.			
Tamaño de los carretes de disco	6 in. (152 mm)del carrete de hierro nodular			
Tipo de carrete del disco	Centro delgado para mejorar el flujo de residuos, extremos maquinados para un ajuste preciso de la cuchilla central ondulada.			
Peso de la maquina con cuchilla (típica)	190 a 210 lbs (86.2 a 95.3 kg)			
Angulo del disco delantero y trasero	18°			
Profundidad de operación	3 a 6 in. (76 a 152 mm).			
Raspadores	4 in (102 mm) de alta resistencia, resorte de acero flexible o rígido.			
REQUISITOS DE TRACTOR				
Potencia del motor	10 a 13 hp/ trabajo.ft (24 a 32 kw/m)			
Potencia a la TDF	8.6 A 11 hp/ trabajo.ft (21 a 27 kw/m)			
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
3 barras de varillas	Opcional, para un manejo excelente de los residuos			
3 barras de ganchos	Opcional, para terrones de tamaño mas grandes			
Enganche trasero	Opcional			
Ruedas de calibración	Opcional 20.5 x 8. ruedas (juego de dos)			