

CASE II
AGRICULTURE

凯斯

PUMA™
系列拖拉机



规格	PUMA1854	PUMA2104	PUMA2254	PUMA2304
发动机				
额定功率 (千瓦/马力)	136/185	157/213	165/224	170/231
峰值功率 (千瓦/马力)	160/218	175/238	185/251	170/231
额定转速 (转/分)	2200			
缸数/排量 (升)	6/6.75			
进气方式	涡轮增压/中冷			
最大扭矩 (牛顿·米)	844	866	950	965
燃油系统				
形式	电控高压共轨			
燃油箱容量 (升)	410			
变速箱				
形式	全动力换档	全动力换档	无级变速	全动力换档
挡位数 (前进×倒退)	18×6	18×6	/	18×6
液压系统				
液压泵形式	闭心式, 压力流量补偿泵			
输出阀数量 (组)	4			
主泵流量 (升/分)	120	120	150	120
转向泵和刹车泵流量 (升/分)	66			
液压系统总流量 (升/分)	186	186	216	186
三点悬挂类型	2/3N	2/3N	3	2/3N
最大提升力 (公斤)	8647	8647	10460	8647
质量和尺寸				
最小使用质量 (千克)	7650		7300	8772
最大允许质量 (千克)	13000			
长×宽×高 (毫米)	5500×3520×3065		5545×3745×3140	
轴距 (毫米)	2884			
轮胎				
标配 (前/后)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42(双)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42(双)	米其林 16.9R30/20.8R42(双)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42(双)
选配1 (前/后)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42	米其林 16.9R30/20.8R42(双)	米其林 540/65R30 / 650/65R42	米其林 16.9R30/20.8R42(双)
选配2 (前/后)	米其林 16.9R30/20.8R42(双)	米其林 540/65R30 / 650/65R42	米其林 540/65R30 / 650/75R38	米其林 540/65R30 / 650/65R42
选配3 (前/后)	米其林 16.9R30/20.8R42	米其林 540/65R30 / 650/75R38		米其林 540/65R30 / 650/75R38
选配4 (前/后)	米其林 540/65R30 / 650/65R42			
选配5 (前/后)	米其林 540/65R30 / 650/75R38			



凯斯: 2016 中国农机行业年度最具影响力品牌

凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 | 地址: 上海市外高桥保税区马吉路2号10楼 | 电话: 400-900-6809 | 传真: 021-20822399 | 网址: WWW.CASEIH.COM

安全第一! TM 操作任何设备前都请务必认真阅读操作手册。开始操作前请仔细检查设备以保证正常运转, 遵循产品的安全标识, 并且使用提供的防护用品。凯斯纽荷兰工业集团拥有在任何时间不需通告而进行产品设计更改和配置调整的权利, 同时没有义务对已售出的产品做出相应的升级。宣传材料中涉及到的配置信息、功能描述和插图在印刷前已经力求做到准确无误, 但仍有可能未经通告而做出修改。由于用户需求的差异, 若干机型和设备未在某个国家或者地区进行销售。

2017 CASE IH 更多信息, 请访问官方网站 | Case IH Puma Series Tractors | 17APACCHIPUM001 / 05/2017 Printed in China | 在中国印刷

