

	PROFESSIONAL+	PROFESSIONAL	ADVANCED
Alternateur 250 Ampères	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Ralentisseur moteur. * Activation par une commande intégrée au plancher ou mode automatique. Action simple: volet échappement	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Pont AR HD à moyeux coulissants sur arbre fixe (largeur hors tout 2,5 mètres) - Diamètre maxi pneumatique 2,05 m (Pont Av Classe 4.5R requis) - Voie réglable en continu de 1.870 mm à 2.192 mm. - Capacité de charge maximale sans restriction : 10.000 kg	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Disques de frein de service AR usage sévère 2 par côtés. Avec revêtement carbone TC120	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Pont AV 4 RM Suspendu Class 4.5R + Freinage - Distance entre flasques 1.900 mm. / Ratio Av/AR : 1.332 - Capacité de charge maximale sans restriction : 6.750 kg - Capacité de charge maximale restreinte (< 8km/h) : 10.250 kg - Freinage multidisque intégré aux réducteurs	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Pompe hydraulique PFC grand débit 170 l/min	✓ Inclus	✓ Inclus	⊕ Optionnel
Relevage AR + 3° point réglage hydraulique 2 vérins 110 mm. Mâchoires auto Cat III Bras inférieurs réglage rapide écartement Cat II/III Capacité maxi 10.463kg OCDE à 61 cm: 9.044 kg	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Joystick sur accoudoir. Commande proportionnelle 3 distributeurs simultanés (Axes X/ Y et gâchette frontale). Commandes transmission (+/- et inverseur). 2 touches programmables + touche 'shift' pour doubler le nombre de distributeurs contrôlés (6 au total).	✓ Inclus	✓ Inclus	⊕ Optionnel
Alimentation extérieure (Power Beyond). 3 sorties à connecter : débit/ retour/ signal LS pour les outils dotés de leurs distributeurs. Kit connecteur requis à commander séparément en colis machine. 2 kits disponibles coupleur push pull classique ou coupleurs plats ISO en fonction de l'équipement des outils.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Système de freinage de remorque automatique - La transmission détecte le couple négatif (vitesse outil > vitesse tracteur) - Maintien de l'alignement tracteur outil en appliquant le frein de remorque pneumatique - Freinage de remorque pneumatique et radar requis	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Gestion de relevage AV+ Connecteurs électriques AV Réglages butée basse sur accoudoir. Mode flottant automatique et butée haute réglable via moniteur. Prises 7 broches éclairage et 3 broches puissance	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Suspension de cabine hydraulique Intégrale AVS Gestion synchronisée de la suspension de cabine semi active + du pont AV suspendu + suspension du relevage AR. Améliore le confort et la stabilité du tracteur.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Télécommande verrouillage cabine + interrupteur de démarrage. Contient un transpondeur antivol. Interrupteur marche/arrêt sur console droite Télécommande programmable depuis le compte utilisateur AFS Pro 1200 (deux télécommandes).	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Rétroviseurs miroir double télescopiques + dégivrage électrique Réglages: électrique miroir et mécanique des supports télescopiques	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Feux de croisement/ route LED sur calandre + surélevés sur montant cabine. Allumage auto en fonction de la luminosité.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Eclairage 360° 10 phares de travail LED sur toit de cabine: - 4 AV (intérieurs 2 x 2.240 lumen/ Extérieurs 2x 2.500 lumen) - 6 AR (2.240 lumen)	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
12 phares de travail LED: - 6 LED sur calandre (5.000 lumen) + - 6 phares de travail à LED 2.240 lumen sur ceinture cabine (4 sur montants AV & 2 sur ailes Ar) - Feux de signature à LED	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Radio premium avec commandes intégrées au moniteur AFS Pro 1200. Radio analogique AM/ FM ou numérique DAB avec antenne intégrée au toit. Connectivité USB/AUX/ Bluetooth. Micro intégré au pavillon de cabine	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
4 haut parleurs intégrés au plafonnier (2 AV+2 AR)	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Panneau de toit transparent ouvrant + pare brise feuilleté.	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Moniteur AFS Pro 1200 sur l'accoudoir et activation machine	✓ Inclus	✓ Inclus	✓ Inclus
Ecran AFS Pro 1200 sur rail de plafonnier 1 rotule RAM Additionnelle	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Rail support de moniteur au niveau de la vitre droite	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Prédisposition guidage Accuguide (distributeur direction électronique) + ASC direction à ratio variable + colonne de direction télescopique et pivotante	✓ Inclus	✓ Inclus	⊕ Optionnel
AccuGuide Complet Niveau 1 *Récepteur Vector Pro *Déverrouillage signal EGNOS: précision 25 cm (signal gratuit) *Déverrouillage signal AFS 1 : précision 10 - 15 cm (abonnement signal par VMS requis)	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
HMC2 W/GPS TRIGGER	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
ISOBUS Classe 3. Homologation TIM basique + direction Prise ISOBUS 11783 à l'arrière. Connecteur 9 plots en cabine. Touches configurable AUX-N. Contrôle du déplacement, PDF distrib hyd. + direction) Compatibilité TIM tracteur outil à valider au préalable.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Abonnement 5 ans AFS Connect Télématique avec géolocalisation + transfert de fichier Nombre de paramètres CAN illimités. Alertes & notification véhicule Partage d'écran et accès EST à distance inclus	✓ Inclus	✓ Inclus	✓ Inclus
Compartiment réfrigéré sous le siège passager ventilé et rangement arrière gauche avec couvercle + Prise électrique tension 230 volts alternatif puissance maxi 150 Watt.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Caméras x 2 * 1 Caméra AV : intégrée à la calandre * 1 Caméra AR : sur montant AR droit cabine	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel
Compresseur standard + sortie air comprimé AR - Cylindrée compresseur : 159 cm3 - Comprend 1 connecteur rapide air comprimé type « push pull », flexible et soufflette.	✓ Inclus	⊕ Optionnel	⊕ Optionnel