

Case IH Farmlift: mocne i wszechstronne ładowarki teleskopowe

Marka Case IH poszerza ofertę maszyn o serię ładowarek teleskopowych zawierającą sześć nowych modeli. W ofercie dostępne są modele z wysokością podnoszenia sześciu, siedmiu i dziewięciu metrów.

Nowa seria Farmlift marki Case IH składa się z sześciu modeli, od zwrotnego Farmlift 525, zaprojektowanego specjalnie do użytkowania w niskich budynkach i oborach, aż po mocny Farmlift 935, który z łatwością podnosi ciężkie ładunki na duże wysokości. Zakres mocy wynosi od 74 KM (Farmlift 525) do 143 KM (Farmlift 635 i 742), a zakres maksymalnych wysokości podnoszenia wynosi od 5,7 do 9,1 metra.

Do profesjonalnej hodowli zwierząt i specjalistycznej produkcji zbóż

Kompaktowy i ekonomiczny podstawowy model Farmlift 525 został zaprojektowany tak, aby spełniać szczególne wymagania względem przenoszenia materiałów w gospodarstwach z inwentarzem żywym oraz takich, które potrzebują maszyny będącej w stanie pracować na ograniczonej przestrzeni, takich jak specjalistyczni producenci zbóż i zakłady zajmujące się ich przetwarzaniem, na przykład producenci owoców lub wina, jako alternatywa dla ciągnika z ładowarką czołową.

Maksymalny udźwig/wysokość załadunku modelu Farmlift 525 wynosi 2,5 tony i 5,7 metra. Jego całkowita wysokość wynosząca poniżej dwóch metrów powoduje, że doskonale nadaje się on do pracy pod dachem, z kolei kompaktowa konstrukcja maszyny, z rozstawem osi wynoszącym tylko 2,35 metra zapewnia modelowi 525 niezwykle mały promień skrętu wynoszący zaledwie 3,40 metra, przez co maszyna idealnie nadaje się do pracy w budynkach.

Do prac wymagających dużego udźwigu i wysokości załadunku

Dla rolników i podwykonawców, którzy potrzebują większego udźwigu i zasięgu, marka Case IH oferuje serię modeli Farmlift obejmującą pięć maszyn, które można dostosować

do szczególnych potrzeb klientów. Mają one moc nominalną 110 KM (maksymalną 121 KM), począwszy od modelu Farmlift 632, który odznacza się maksymalnym udźwigiem 3,2 tony i wysokości podnoszenia do 6,1 metra, po model Farmlift 935 o udźwigu 3,5 ton oraz wysokości podnoszenia 9,1 metra. Modele Farmlift 632-935 są napędzane najnowszymi silnikami FPT NEF 4 o wysokim momencie obrotowym, spełniającymi wymagania normy emisji spalin EURO IIIB. Ponadto, są one wyposażone w sprawdzony system Efficient Power marki Case IH, który bazuje na technologii selective catalytic reduction (SCR), tk. selektywnej redukcji katalizacyjnej, zmniejszającej emisję oraz zużycie paliwa.

Płynny i szybki załadunek

Ładowarki Farmlift marki Case IH są wyposażone w najnowocześniejsze przekładnie, które zapewniają nie tylko szybkość na drodze, ale także pełną moc niezbędną do załadunku ciężkich towarów. Dla modeli 632 i 935 dostępne są przekładnie 4x3 PowerShift, a dla modeli 635 i 742 przekładnie 6x3 PowerShift z funkcją AutoShift, która umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości jazdy wynoszącej 40km/h. W przypadku funkcji AutoShift, biegi czwarty, piąty i szósty są zmieniane automatycznie i komfortowo, stosownie do prędkości jazdy.

Najlepsza widoczność

Wszystkie modele Farmlift są wyposażone w wygodną, przestronną, całkowicie przeszkloną kabinę oferującą optymalną widoczność, zwłaszcza w górnym obszarze pracy. Operatorzy obeznani z kabinami ciągników Case IH będą się czuli jak u siebie w domu w tym wygodnym, ergonomicznym miejscu pracy, stworzonym dla ładowarek Farmlift, a efektywny system wentylacji z opcjonalną klimatyzacją będzie ich orzeźwiał podczas długich dni pracy. Wszystkie ważne funkcje, takie jak obsługa wysięgnika oraz zmiana kierunku jazdy i biegów, znajdują się w pobliżu palców w dżojstiku maszyny.

Najbardziej płynna praca wysięgnika

Standardowo ładowarki Farmlift marki Case IH mają wydajność przepływu płynu hydraulicznego na poziomie do 120 l/min, podczas gdy modele 635 i 742 posiadają pompę o zmiennej wydajności, wynoszącej do 140 l/min. Zawory z linią czujnikową zapewniają precyzyjne i proporcjonalne sterowanie wszystkimi funkcjami.

Pewny przepływ oleju hydraulicznego jest dostępny przy niskich prędkościach obrotowych silnika, co również minimalizuje zużycie paliwa. Wysięgnik teleskopowy posiada nową

konstrukcję ramową w kształcie litery U, prawie bezobsługową część teleskopową, a także przemyślany sposób poprowadzenia przewodów, zapewniający bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi. Boczna rama prowadząca ma sztywną konstrukcję i zapewnia bezpieczną pracę funkcji teleskopowej wysięgnika. Solidny adapter do narzędzi zapewnia pozbawione luzów mocowanie najróżniejszych narzędzi przy kącie wychylenia wynoszącym nawet 145 stopni w modelach Farmlift 635 i 742.

Bezpieczny załadunek i duża stabilność

Nowo zaprojektowana konstrukcja podwozia zapewnia nisko położony środek ciężkości oraz optymalne rozłożenie wagi, niezależnie od wykonywanego zadania. Specjalna konstrukcja wysięgnika teleskopowego pozwala z łatwością absorbować ekstremalne siły i pomimo nisko położonego środka ciężkości maszyna nadal ma wysoki prześwit. Optymalny rozkład wagi między przednią a tylną osią zapewnia doskonałą przyczepność i optymalną pracę w terenie.

Wszystkie modele Farmlift są wyposażone w napęd na cztery koła, możliwość wyboru trzech trybów kierowania, która zapewnia doskonałą zwrotność i nieduży promień skrętu w terenie, na drodze lub na podwórzu.

Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem:

<http://mediacentre.caseiheurope.com/>.

Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu w przemyśle rolniczym. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć profesjonalnych dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących doskonałe wsparcie i produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.

Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.

Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie we Włoszech (MI: CNHI).

Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com.

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Alicja Dominiak

Brand Communications Manager Poland

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25

09-407 Płock, Poland

Tel.: +48(0) 24 267-96-75

E-Mail: alicja.dominiak@caseih.com

WWW: www.caseih.com