

## Порівняння функціоналу дисплеїв XCN



	XCN-2050		XCN-1050 (Потчна)		XCN-750	
Розмір екрану	30,4 см / 12 дюймів		25,4 см / 10 дюймів		17,7 см / 7 дюймів	
Кількість роз'ємів USB	2		2		1	
WiFi	Опціонально - USB-модем		Стандарт		Стандарт	
Bluetooth®	Н/Д		Стандарт		Стандарт	
Камера переднього виду	Стандарт		Стандарт		Н/Д	
Підтримка зовнішньої камери	2		1		1	
Додаток Trimble Ag центральний	Стандарт		Стандарт		Стандарт	
<b>Функції кермового управління</b>	<b>XCN-2050 / 1000+</b>	<b>XCN-2050 / PIQ</b>	<b>NAV-900</b>	<b>NAV-500</b>	<b>NAV-900</b>	<b>NAV-500</b>
Ручна навігація	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Ручна навігація з поправкою на крен	Н/Д	Н/Д	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально
Система EZ-Steer	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально
Система EZ-Pilot	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально
Система EZ-Pilot Pro	Н/Д	Н/Д	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Опціонально
Навігація CAN	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
Autopilot Motor Drive	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
Система Autopilot	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
NextSwath (технологія повороту на кінцях гону)	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
<b>Характеристики лінійки навігаційного обладнання</b>	<b>XCN-2050 / 1000+</b>	<b>XCN-2050 / PIQ</b>	<b>XCN-1050 (Потчна)</b>		<b>XCN-750</b>	
OEM-маршрути	Н/Д	Опціонально	Опціонально		Опціонально	
Керівництво з доступу до маршрутів	Стандарт	Опціонально	Опціонально		Опціонально	
<b>Функції корекції</b>	<b>XCN-2050 / 1000+</b>	<b>XCN-2050 / PIQ</b>	<b>NAV-900</b>	<b>NAV-500</b>	<b>NAV-900</b>	<b>NAV-500</b>
GPS   GLONASS   SBAS (WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
GALILEO   BEIDOU   QZSS	Н/Д	Н/Д	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
RTK	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
VRS	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
xFill	Стандарт з RTK або VRS	Стандарт з RTK або VRS	Стандарт з RTK або VRS	Н/Д	Стандарт з RTK або VRS	Н/Д
xFill Premium	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
CenterPoint RTX Fast	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
CenterPoint RTX Standard	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
RangePoint RTX	Опціонально	Опціонально	Опціонально	Н/Д	Опціонально	Н/Д
ViewPoint RTX	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Опціонально	Н/Д	Опціонально
<b>Регулювання швидкості та норми внесення</b>	<b>XCN-2050 / 1000+</b>	<b>XCN-2050 / PIQ</b>	<b>XCN-1050 (Потчна)</b>		<b>XCN-750</b>	
ISO	Універсальний термінал	Стандарт	Стандарт		Опціонально (з грудня 2020)	
	Task Controller	Опціонально - 1 канал	Стандарт - 1 канал		Стандарт - 1 канал	
	Управління секціями ISO TC	До 48 секцій	До 255 секцій*		До 255 секцій	
Field-IQ	Керовані канали	Стандарт - 6 каналів	Стандарт - 1 канал		Опціонально - 1 канал	
	Управління секціями Field-IQ	До 48 секцій	До 6 каналів*		До 4 каналів*	
	Управління приводами подавання продукту Field-IQ	До 48 секцій	До 255 секцій		До 24 секцій*	
	Контроль густоти / забивання	До 6	До 4 каналів*		До 2 каналів*	
Норми внесення Серія / TUVV	Керовані канали	До 6	До 96 рядів		До 96 рядів	
	Секції Серія / TUVV	До 96 рядів	До 6 каналів*		До 4 каналів*	
	Віртуальна норма внесення та управління секціями	До 255 секцій	До 255 секцій		До 24 секцій	
Інші характеристики	Робочі завдання	До 48 секцій	Стандарт - 1 канал		Стандарт - 1 канал	
	Багатоканальність / Асортимент продуктів	Н/Д	До 6 каналів*		До 4 каналів*	
	Система WeedSeeker®	Опціонально	Опціонально - 2-6 каналів		Опціонально	
		Н/Д	Опціонально - дозволяє 2-4 канали		Опціонально - дозволяє 2 канали	