

LB

PRASA DO BELOWANIA – 324 / 334 / 424 / 434



CASE IH
AGRICULTURE

SERIA LB

– NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W KAŻDEJ BELI





WPROWADZENIE

PRASOWANIE: O DUŻEJ ZDOLNOŚCI PRZEROBOWEJ I ZWARTOŚCI

Wygląd odzwierciedla całkowicie nowe wzornictwo serii LB. Wszystkie istotne elementy konstrukcyjne, jak stabilna rama centralna, systemy zbierania i wirowania do efektywnego zbierania i przeprowadzania prasowanego materiału do kanału prasowania, zostały na nowo opracowane lub zaprojektowane. Inżynierowie CASE IH przejęli jednak niektóre szczególnie sprawdzone elementy konstrukcyjne dotychczasowej serii LB łącznie z systemem podwójnego wiązacza: dla zapewnienia produktywnego i niezawodnego zbioru ziemiopłodów, od pokosów luzem do ciasno sprasowanych bel.

LB 324 I LB 334 – IDEALNE DLA ZAKŁADÓW HODOWLI ZWIERZĄT

Perfekcyjne do prasowania siana i kiszonki z traw, dostarczają bele wysokiej jakości o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 80 x 70 cm lub 80 x 90 cm, które mogą być łatwo transportowane i długo składowane. Dostępna jest opcja cięcia na drobne kawałki.

LB 424 – DLA ZAKŁADÓW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI I USŁUGODAWCÓW

Prasuje słomę, siano i kiszonkę w silnie sprasowane bele o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 120 x 70 cm. Prasa dostępna jest opcjonalnie z wirnikiem do precyzyjnego cięcia.

LB 434 – PRASA DLA MAKSYMALNYCH WIELKOŚCI BELI

Przystosowana do maksymalnej wydajności w przypadku wszystkich plonów: prasuje kiszonkę, siano i słomę w bele o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 120 x 90 cm i o długości do 2,6 m – to wielkość optymalna dla ekonomicznego transportu.

MODEL	LB 324	LB 334	LB 424	LB 434
Wymiary kanału prasowania szerokość x wysokość x długość (cm)	80 x 70 x 260	80 x 90 x 260	120 x 70 x 260	120 x 90 x 260
Prasa standardowa (bez narzędzi tnących)	•	•	•	•
Prasujące narzędzie tnące	•	•		
Wirnikowe narzędzie tnące	•	•	•	•

• dostępne

PRASA W SKRÓCIE

KONCEPCJA

Maszyny marki CASE IH jako duże, wysokowydajne prasy serii LB ze swoim postępowym wzornictwem pasują do zakładów naszych klientów nie tylko optycznie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym bezproblemowo poradzą sobie również z wyzwaniami podczas żniw i przez długi okres użytkowania.



PRODUKTYWNOŚĆ ROLOWANIA OD PIERWSZEGO DNIA

Za pomocą monitora AFS® CASE IH kontroluje się wszystkie kluczowe funkcje prasy łącznie z wiązaczem. Modele LB4 wyposażone są w nowy wizualny pomocniczy przyrząd sterowniczy do podejmowania małych lub nieregularnych pokosów. Dzięki temu nawet w takich warunkach bele są równomiernie zwarte. Na monitorze AFS Pro 700 można równoległe nadzorować obrazy rejestrowane przez kilka kamer wideo. Bezproblemowo możliwe jest sterowanie prasą do belowania za pomocą terminali ciągni-ków kompatybilnych z magistralą Isobus.



ZBIERACZ MOŻE WIĘCEJ

Nowy szybki zbieracz o szerokości roboczej do 2,40 m, z mocnymi zębami i dodatkową rolką doprowadzającą, umożliwia utrzymanie wysokiej prędkości przy wszystkich uprawach i we wszystkich warunkach. Regulowany dociskacz pokosu w postaci grabi lub rolek wraz z dodatkowym przenośnikiem ślimakowym i centralną rolką wciągającą zapewnia szybkie i bezstratne doprowadzanie również w przypadku materiału prasowanego o dużej objętości.



BEZPIECZNY TRANSPORT I OCHRONA GLEBY

Prasy do belowania CASE IH są amortyzowane – dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i najlepszego prowadzenia na drodze. Do wszystkich warunków zastosowań dostępny jest duży wybór opon oraz oś pojedyncza lub tandemowa, opcjonalnie z kierowaną tylną osią. Opony o dużych rozmiarach i kierowana tylna oś zapewniają zmniejszenie nacisku na glebę i oszczędzają roślinność. Mimo doskonałej mocy i wydajności nowe formujące prostopadłościennie bele prasy serii LB charakteryzują się bardzo kompaktową konstrukcją i nawet z ogumieniem 600 mm ich szerokość nie przekracza 3 m. W zależności od lokalnego porządku prawnego możliwa jest jazda drogowa z prędkością do 60 km/h.





NIEZAWODNOŚĆ ZINTEGROWANA

Sprawdzony, nadzwyczaj niezawodny system podwójnego wiązacza w nowych prasach może być wyposażony w układ czyszczenia sprężonym powietrzem. Chroni go to przed pyłem i kurzem oraz gwarantuje bezzakłóceniovą pracę. Opcja ta zaprojektowana została wraz z poprawionym aktualnym systemem czyszczenia do zastosowań w warunkach ekstremalnego zapylenia, na przykład na terenach suchych.



PERFEKCYJNE BELE W MNIJ NIŻ 60 SEKUND

Czy to siano, słoma, czy pierwsze cięcie do silosu ciężkiego, bogatego w cukier materiału – prasy do belowania LB zapewniają optymalne bele i najwyższą jakość w przypadku pasz i ściółki. Spośród czterech modeli w tej serii oraz opcji wyposażenia w noże i wirniki tnące można wybrać rozwiązanie optymalne dla wymagań danego zakładu lub przedsiębiorstwa świadczącego usługi. Zwartość bel można łatwo nastawić z siedzenia ciągnika za pomocą monitora AFS® – niezależnie od tego, jak szybko prasa pracuje.



WIĘKSZA LICZBA RÓWNOMIERNYCH BEL NA GODZINĘ

Dzięki wysokiej prędkości zbieracza i o 14% szybszej procedurze prasowania można prasować więcej bel na godzinę i szybciej zwieźć plony – przy zachowaniu stałej zwartości, kształtu i jakości bel, do łatwego manipulowania nimi i składowania.



ŁATWE, WYGODNE I NIEMAL NIETYMAGAJĄCE KONSERWACJI

Prasy do belowania CASE IH zostały zaprojektowane do wieloletniej bezproblemowej eksploatacji przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji. Duże, odchylające się daleko do góry klapy serwisowe z amortyzatorami gazowymi zapewniają łatwy dostęp do wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych. Schowek na 32 rolki sznurka wystarcza na więcej niż jeden długi dzień z najwyższą wydajnością roboczą.

A man with short brown hair and glasses, wearing a black ribbed sweater, is operating a combine harvester. He is seated in the cab, looking out the front window at a green field. His hands are on the steering wheel and a control lever. The harvester is orange and white, with 'CASE IH' and 'PUMA' visible on its side. The interior of the cab features a dashboard with various gauges, a side mirror, and a control panel with many buttons. The text 'MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW' is overlaid in the center of the image.

**MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW**



OBSŁUGA

Niezależnie od tego, czy korzysta się z terminalu ISOBUS ciągnika, czy z monitora wydajności CASE IH, za pomocą znormalizowanego oprogramowania prasy i jego intuicyjnego interfejsu operatora od początku zachowuje się suwerenną kontrolę. Precyzyjne nastawy możliwe są w czasie pracy, bez opuszczania fotela operatora, a system autodiagnostyki ostrzega w przypadku ewentualnego wystąpienia problemu.

Tryb transportowy: Na monitorze wyświetlane mogą być prędkość obrotowa WOM, godziny pracy, liczba sprasowanych bel oraz parametry smarowania i inne parametry eksploatacyjne. Przy tej nastawie automatycznie aktywowana jest dookólna lampa sygnalizacyjna.

Tryb roboczy: Przy prędkości obrotowej WOM powyżej 600 obr./min wyświetlacz zmienia się automatycznie, dookólna lampa sygnalizacyjna jest wyłączana, aktywowana jest dmuchawa wiązacza i układ smarowania.

Wszystko pod kontrolą: Rzut oka na wyświetlacz wystarcza dla zachowania pełnej orientacji. Nawet operatorzy, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z prasami CASE IH, osiągają maksymalną wydajność dzięki jasnej strukturze intuicyjnego interfejsu operatora. A ponadto: po dokonaniu pierwszej nastawy prasy nawet w przypadku zmiany ciągnika nie jest konieczne przeprowadzenie dopasowania – system kontrolny działa tak samo z monitorami CASE IH i terminalami ISOBUS.

Przegląd funkcji kontrolnych: W trybie roboczym automatycznie nadzorowane są stan sznurka i pozycja noży. Sygnalizowane są również deformacje lub pęknięcie sworzni ścinających. Dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa czujnik na zsuwni bel sygnalizuje zakończenie procesu rozładunku.



PODBIERANIE
POKOSÓW
BEZ STRAT



PODBIERANIE I WSTĘPNE ZAGĘSZCZANIE

Prasy LB marki CASE IH likwidują presję spiętrzenia prac. Zbieracz jest dostatecznie szeroki, aby zebrać również największe pokosy kombajnów zbożowych, zespołów żniwnych lub zgrabiarek pokosowych. Zacząć można natychmiast – ze świadomością, że formująca prostopadłościennie bele prasa LB gładko i efektywnie spełni związane z nią oczekiwania.

AMORTYZOWANY ZBIERACZ

Zbieracz LB pracuje na wysokości optymalnej do zebrania materiału żniwnego bez utrudnień. Duże koła kopiujące oszczędzają grunt podczas obrotów na uwrocie, a dla różnych warunków glebowych przestawiany hydraulicznie w pionie zbieracz dysponuje regulowanym resorowaniem zapewniającym optymalne prowadzenie po ziemi. W przypadku nierównomiernych pokosów istnieje możliwość ręcznej regulacji dociskacza pokosu.

NIC NIE POZOSTAJE NA POLU

Za pomocą solidnego zbieracza o szerokości od 1,98 do 2,4 m ze stabilnymi zębami stalowymi prasy do belowania LB całkowicie zbierają materiał żniwny z pokosu. Za pomocą dwóch centralnie zbieżających się przenośników ślimakowych materiał transportowany jest efektywnie i bez zakłóceń do kanału wstępnego prasowania, który jest w ten sposób równomiernie napełniany. Dzięki temu bele kiszonki zachowują swoją wysoką wartość odżywczą i wstępnie nastawione wymiary, dla zapewnienia efektywnego transportu i ułatwienia układania w stosy. Czujniki prowadzą operatora również po cienkich i nierównomiernych pokosach tak, że powstają równomiernie zwarte bele.



ŁATWO DOSTĘPNE NARZĘDZIA TNĄCE

Dzięki wyciąganej podłodze zespołu nożowego można łatwo naostrzyć lub wymienić noże.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI BEZ NARZĘDZI

Koła kopiujące zbieracza można nastawić bez użycia narzędzi dla optymalnej wydajności w polu.

BELE PIERWSZEJ JAKOŚCI W KILKA MINUT





PROCES PRASOWANIA

Niezależnie od tego, czy zbierana jest słoma na ściótkę, lekkie siano, czy sianokiszonka o długich, krótkich lub delikatnych źdźbłach, formujące prostopadłościenną belę prasy LB dostarczają perfekcyjnych biał niezawodnie i w kilka minut. Z pomocą czterech modeli tej serii i dostępnych wariantów noży można we wszystkich okolicznościach uzyskać optymalne żniwa i perfekcyjnie sprasowane bele.

SKUTECZNY WIRNIK TNĄCY

Wysokowydajny wirnik dostępny w dwóch szerokościach wyposażony jest na zmianę w długie i krótkie zęby, które zapobiegają zatkaniam. W zależności od modelu do 29 noży zapewnia teoretyczną długość cięcia wynoszącą 40 mm. Kompaktowo sprasowany materiał żniwny można później łatwo rozdzielić w budynku inwentarskim na stole paszowym.

RÓWNOMIERNIE ZWARTE BELE

Kiedy kanał wstępnego prasowania zostanie napełniony do optymalnej gęstości, materiał żniwny przesuwany jest przez grabie podające do góry, do kanału prasowania. Powtarzane jest to kilkakrotnie, aż do osiągnięcia żądanej długości beli. Podczas procesu prasowania trójwymiarowy system zagęszczania kanału prasowania zapewnia stabilny kształt beli. Z pomocą systemu podwójnego wiązacza co 45–60 sekund powstaje kompaktowa bela. Obciążenie i zużycie sznurka do wiązania są przy tym minimalne.



LEPSZE MANIPULOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Płody rolne zebrane czysto z pól oraz bezpieczne stopy na przyczepach i w stodołach – dzięki zwartym, stabilnym i łatwym w manipulowaniu belom.



Trójwymiarowy system zagęszczania zapewnia równomierny nacisk ze wszystkich stron i gwarantuje nieprzerwanie zwarte bele.

PIĘĆ OPCJI MECHANIZMU TNĄCEGO:

Bela 0,80 m	Cięcie zgniatające – 6 noży
Bela 0,80 m	Wirnik, średnio drobne cięcie – 9 noży
Bela 0,80 m	Wirnik, krótkie cięcie – 19 noży
Bela 1,20 m	Wirnik, średnio drobne cięcie – 15 noży
Bela 1,20 m	Wirnik, krótkie cięcie – 29 noży

PODWÓJNY WIĄZACZ: NIEDOŚCIGNIONA NIEZAWODNOŚĆ



NIEZAWODNE WIĄZACZE

W zależności od modelu formujące prostopadłościennie bele prasy LB marki CASE IH wyposażone są w cztery lub sześć wysokowydajnych wiązaczy, które zapewniają perfekcyjną wydajność wiązania każdej beli. Mocne dmuchawy oczyszczają wiązacze z pyłu i słomy i w ten sposób zapewniają niezmiennie wysoką wydajność. Przestronne i pyłoszczelne schowki z boku prasy oferują miejsce na 32 rolki sznurka.

BEZPIECZNIE I NIEZAWODNIE

Kiedy materiał żniwny trafia do kanału prasowania, dwie rolki doprowadzają sznurek nad i pod belą. W ten sposób automatycznie zapobiega się naprężeniu sznurka, zwłaszcza w przypadku ciężkiego materiału żniwnego. Na każdej beli wiązane są dwa węzły na każdym sznurku. Pierwszy przed prasowaniem bel łączy obie rolki sznurka, a drugi kończy proces prasowania po osiągnięciu prawidłowej długości beli. Czujniki na wiązaczach wykrywają zerwanie sznurka lub brak wiązania.

ZACHOWAĆ FORMĘ

Prasy LB wyposażone są w zsuwnię bel, którą można złożyć hydraulicznie do łatwego i bezpiecznego transportu. Na zsuwni, w uszczelnionych łożyskach zamontowane są rolki zapewniające bezzakłócenia pracę i długi okres użytkowania.

DO DWÓCH WYPYCHACZY NA KAŻDĄ PRASĘ

Standardowy wypychacz bel opróżnia kanał prasowania. Dodatkowy wypychacz częściowy wyrzuca tylko ostatnią gotową belę, aby możliwe było złożenie zsuwni bel do transportu drogowego. Skonstruowane na nowo boczne ściany kanału prasowania otwierają się w tym celu na tyle, że podczas wypychania nie może dojść do zablokowania. Następna, niegotowa jeszcze bela pozostaje w kanale prasowania; przy rozpoczęciu pracy na nowym polu natychmiast możliwe jest ponowne prasowanie perfekcyjnie uformowanych bel.

DUŻE SCHOWKI ZABEZPIECZONE PRZED PYŁEM

Miejsce na 32 rolki sznurka



WBUDOWANY WYPYCHACZ STANDARDOWY I CZĘŚCIOWY

Preselekcja nie jest konieczna – należy po prostu aktywować żądany system, aby całkowicie opróżnić kanał prasowania lub wypchnąć tylko ostatnią gotową belę.

ZWINNY W POLU, SZYBKI NA DRODZE





TRANSPORT I KONSERWACJA

Dzięki resorowaniu osi prasy do belowania CASE IH zapewniają doskonałe możliwości manipulacji, a dla dopasowania do konkretnych warunków pracy dostępne są różne wielkości opon. Można wybrać oś pojedynczą lub tandemową, tę ostatnią z kierowaną osią tylną lub bez. Układ zapewnia kąt wychylenia wynoszący 17 stopni, aktywowany jest automatycznie podczas prasowania i chroni w ten sposób grunt i darń. Podczasjazd transportowych i cofania oś kierowana jest zablokowana.

PROSTA EKSPLOATACJA, NIEMAL NIETYMAGAJĄCA KONSERWACJI

Prasy LB marki CASE IH opracowane zostały do bezzakłóceńowej eksploatacji i – pomijając rutynowe smarowanie i pielęgnację – nie wymagają konserwacji. Podnoszone daleko do góry ściany boczne wspomagane przez amortyzatory gazowe umożliwiają bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych.

Ogólnie prasy zaprojektowane zostały z myślą o zapewnieniu optymalnego dostępu, aby skrócić czas potrzebny na wykonanie czynności konserwacyjnych i umożliwić wydłużenie czasu produkcyjnego w polu.



CENTRALNE SMAROWANIE

Na życzenie dostępny jest układ automatycznego smarowania łożysk, automatyczne smarowanie łańcuchów jest wyposażeniem standardowym.



ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI

Wyposażenie standardowe pras do belowania LB obejmuje silne reflektory robocze po obu stronach – do wczesnego rozpoczęcia prac przed wschodem słońca.



ADVANCED FARMING SYSTEMS

ABY WYPRZEDZIĆ INNYCH – ADVANCED FARMING SYSTEMS DLA PRAS

Znane narzędzie zarządzające AFS® dostępne jest teraz opcjonalnie również dla pras do belowania.

- Profesjonalne zarządzanie operacyjne to różnica między zarabianiem pieniędzy a wydawaniem pieniędzy – decydująca w dzisiejszym świecie zdeterminowanym przez ekonomię.
- Aby udostępnić aktualne i dokładne dane zapewniające efektywną pracę, prasy do belowania CASE IH wyposażone w systemy rejestracji danych rejestrują dane dotyczące poszczególnych bel (wilgotność, masa, pozycja na polu) oraz dane zbiorcze.
- Dane te zawierają precyzyjną informację dotyczącą liczby bel na danym polu oraz plonu ogólnego i dzięki temu pozwalają na dokładną analizę i planowanie.
- Oprogramowanie umożliwia wczytanie danych do wykresów z możliwością indywidualizacji, które odzwierciedlają istotne parametry bel według wymagań użytkownika lub klientów aż do najdrobniejszych szczegółów („poziom zmiany roboczej”) lub w formie zbiorczej.
- Jeżeli ciągnik rolniczy i prasa wyposażone są w antenę AFS 162, odpowiednie oprogramowanie CASE IH umożliwia rejestrację pozycji bel i zbiorów na kartach i zbiorów bel posortowanych według zawartości wilgoci, masy lub innych parametrów.



Pozostań na prowadzeniu – Zarządzanie operacyjne za pomocą Advanced Farming Systems

ZOPTYMALIZUJ PRASĘ DO SWOICH WYMAGAŃ

STWÓRZ „WŁASNY STANDARD”

- **Pakiet komfortowy:** Udostępnij swoim operatorom coś dobrego, a oni zatroszczą się o maszyny: wyposażenie to obejmuje dużą, zabezpieczoną przed pyłem skrzynkę narzędziową do prac w warunkach polowych, poręcz dla platformy roboczej i stanowisko do mycia rąk w dni o dużym zapyleniu.
- **Luksusowy pakiet oświetleniowy:** Lampy dla zbieracza i wiązacza ułatwiają prasowanie i konserwację w nocy.
- **Waga do ważenia bel:** Rejestruje dokładny ciężar bel. Ciężar jest rejestrowany i odzwierciedla wydajność prasy i plon z powierzchni zbioru płodów rolnych.
- **Czujnik wilgotności:** Czujnik mierzy wilgotność beli za pomocą specjalnych kół pomiarowych do rejestracji długości beli.



PRZYJAZNA KONSERWACJA

Dość nerwów związanych ze żmudną konserwacją! Ułatwią ją prasy do belowania LB marki CASE IH: dzięki bardzo małym wymaganiom dotyczącym codziennej konserwacji, którą wykonuje się w okamgnieniu, można szybko przejść do ważniejszych spraw – zwieżenia plonów swoich lub klientów.



Kupując maszynę marki CASE IH, można być pewnym, że zyskuje się nie tylko najlepszy możliwy produkt, ale także najlepsze możliwe wsparcie ze strony sprzedawcy.

Sprzedawca CASE IH chętnie doradzi w zakresie zakupu i finansowania odpowiedniej maszyny i dostarczy potrzebne produkty, aby wspomóc Państwa i Państwa maszyny za pomocą serwisu i części zamiennych, tak jak oczekują Państwo od takiej silnej marki, jak CASE IH.



WSZYSTKIE CZĘŚCI I SERWIS, ABY MASZYNY POZOSTAŁY W EKSPLOATACJI

U swojego lokalnego sprzedawcy znajdą Państwo kompletny asortyment części zamiennych i elementów konstrukcyjnych CASE IH oraz kompletne programy serwisowe, a także świadczenia gwarancyjne, które wyznaczają standard w branży. Znajdą tam Państwo również ekspertyzy doświadczonych serwisantów przeszkolonych przez producenta, którzy angażują się w to, aby rok w rok mogli Państwo maksymalnie wykorzystywać godziny pracy.



PRZEZ CAŁĄ DOBĘ – WSZĘDZIE

Obsługa klienta CASE IH Max Service oferuje Państwu całodobowy serwis, przez siedem dni w tygodniu. Z pomocą serwisu, produktów i części zamiennych dbamy o to, aby Państwa zakład pracował bez zakłóceń, zwłaszcza w okresach, które są decydujące dla wyniku działalności operacyjnej. Max Service wspiera również Państwa sprzedawcę pod każdym względem. Ważne jest dla nas, aby mogli Państwo zmaksymalizować okres eksploatacji maszyn CASE IH, a tym samym również zysk z kapitału. W tym celu nasi technicy serwisowi są zawsze do dyspozycji.



OD PONAD 50 LAT OFERUJEMY MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

Dzięki rozległemu doświadczeniu w rolnictwie CNH Capital dokładnie wie, czego Państwo potrzebują: konkurencyjnego finansowania maszyn z elastycznymi płatnościami, które umożliwia zmniejszenie płatności jednorazowych w przypadku leasingu operacyjnego lub finansowego. Dla innych potrzeb finansowych dostępny jest wybór kart kredytowych dla rolnictwa. Możemy pomóc nawet w finansowaniu materiałów eksploatacyjnych lub dzierżawy. Z nami znajdą Państwo opcje finansowania odpowiednie dla Państwa zakładu.

ODWIEDŹ NASZ FANSHOP
WWW.CASEIHSHP.COM



MODELE	LB 324 STANDARD	LB 324 UGNIATACZ SIECZKARNIA	LB 324 WBUDOWANY WIRNIK TNĄCY	LB 334 STANDARD	LB 334 UGNIATACZ SIECZKARNIA	LB 334 WBUDOWANY WIRNIK TNĄCY	LB 424 STANDARD	LB 424 WBUDOWANY WIRNIK TNĄCY	LB 434 STANDARD	LB 434 WBUDOWANY WIRNIK TNĄCY
WYMIARY BELI										
Szerokość x wysokość (cm)	80 x 70			80 x 90			120 x 70		120 x 90	
Maksymalna długość (cm)	260			260			260		260	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA										
Minimalna moc WOM (kW/KM)	75/102	80/110	95/130	75/102	80/110	95/130	85/114	105/141	90/122	110/150
Przyłącza hydrauliczne (pojedyncze)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(podwójne)	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2
ZBIERACZ										
Szerokość robocza (DIN 11220) (m)	1.98			1.98			2.23			
Koła kopiujące	2, z możliwością przestawiania w pionie bez użycia narzędzi									
WIRNIK / MECHANIZM TNĄCY										
Maksymalna liczba noży	–	6	9 lub 19	–	6	9 lub 19	–	15 lub 29	–	15 lub 29
Demontaż noży	–	bez narzędzi	bez narzędzi	–	bez narzędzi	bez narzędzi	–	bez narzędzi	–	bez narzędzi
Wsuvanie / wysuvanie noży	–	hydraulicznie		–	hydraulicznie		–	hydraulicznie	–	hydraulicznie
Zabezpieczenie przeciążeniowe noży	–	pojedynczo amortyzowane		–	pojedynczo amortyzowane		–	pojedynczo amortyzowane	–	pojedynczo amortyzowane
UKŁAD DOPROWADZANIA										
Podajnik	2 chwytaki z 6 poje- dynczymi zębami	3 chwytaki z 6 poje- dynczymi zębami	Zęby wirnika w układzie „W”, szerokość wirnika 800 mm	2 chwytaki z 6 poje- dynczymi zębami	3 chwytaki z 6 poje- dynczymi zębami	Zęby wirnika w układzie „W”, szerokość wirnika 800 mm	3 chwytaki z 9 poje- dynczymi zębami	Zęby wirnika w układzie „W”, szerokość wirnika 1200 mm	3 chwytaki z 9 poje- dynczymi zębami	Zęby wirnika w układzie „W”, szerokość wirnika 1200 mm
Grabie podające	4 zębów	6 zębów	4 zębów	4 zębów	6 zębów	4 zębów	6 zębów	6 zębów	6 zębów	6 zębów
TŁOK PRASY										
Prędkość (skoki/min)	48			48			48		48	
Długość skoku tłoka (mm)	710			710			710		710	
WIĄZACZ										
Liczba wiązaczy	podwójny wiązacz									
Typ	110-150 M/kg, tworzywo sztuczne									
Typ sznurka	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
Liczba dmuchaw do czyszczenia wiązacza	2 standardowo									
Kontrola wiązacza	za pośrednictwem monitora i mechanicznego sygnału z siedzenia ciągnika									
Zapas sznurka	32			32			32		32	
KONTROLA ZBIĆCIA BEL										
Kanał prasowania sterowany 3-stopniowo	kontrola za pomocą monitora AFS Pro 300 lub AFS Pro 700									
Możliwość ręcznego sterowania	standard									
OGUMIENIE										
Z pojedynczą osią	600/55-22.5 lub 710/40-22.5									
Z kierowaną osią tandemową	500/50-17									
	560/45R22,5 152D									
	–	–	620/50R22,5 154D	–	–	620/50R22,5 154D	–	620/50R22,5 154D	–	620/50R22,5 154D
WYMIARY										
Długość transportowa (mm)	7570	7570	7600	7570	7570	7600	7570	7600	7570	7600
Wysokość z osią pojedynczą (mm)	3140	3140	3230	3140	3140	3230	3140	3230	3140	3230
Szerokość (ogumienie 600/55-22.5PR) (mm)	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2950	2950	2950	2950
Szerokość (ogumienie 710/40R22.5) (mm)	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2990	2990	2990	2990
Maks. szerokość z osią tandemową (mm)	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2950	2950	2950	2950
Masa (około) z osią tandemową (kg)	7250	7250	8400	7350	7350	8600	8450	9700	8650	9900
DALSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I SPECJALNE										
Automatyczne centralne smarowanie						standard				
Wypychacz bel						standard				
Reflektor roboczy						standard				
Błotniki						standard				
Hydraulicznie składana zsuwnia rolkowa						standard				
Drukarka						opcjonalnie				

 Bezpiecznie jedźcie się lepiej. Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcję eksploatacji. Upewnić się, że wszystkie elementy obsługi działają bez zarzutu. Przestrzegać również tabliczek informacyjnych umieszczonych na ciągniku i korzystać z urządzeń zabezpieczających dla własnej ochrony. Niniejszy druk przeznaczony jest do użytku międzynarodowego. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia standardowego i specjalnego mogą różnić się w zależności od kraju. CASE IH zastrzega sobie prawo do dokonania w każdej chwili i bez uprzedniej zapowiedzi zmian wzornictwa i wykonania technicznego, nie zobowiązując się w jakikolwiek sposób do zastosowania ich do już sprzedanych jednostek. Informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze są dokładne na tyle, na ile było to możliwe w momencie jej złożenia do druku, mogą jednak również ulec zmianie bez uprzedniej zapowiedzi. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie specjalne oraz niekompletne wyposażenie standardowe. Środki smarowe **AKCELA**
CNH Deutschland, Benzstr. 1, D-74074 Heilbronn – CNH Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St. Valentin
© 2013 CASE IH – LB SERIES–DE–BR – Twój bezpośredni kontakt z CASE IH – tel.: 00800 22 73 44 00 – Wydrukowano w Austrii – 01/13 – TP01 – kod 12C3002/DE



www.caseih.com