

QUADTRAC & STEIGER AFS CONNECT™

TRACTEURS DE
406 – 608CH



| SPÉCIFICATIONS | 400 / À ROUES | 450 / À ROUES / QUADTRAC | 500 / À ROUES / QUADTRAC |
|---|--|---|---|
| MOTEUR | | | |
| Type de moteur | Case IH FPT Tier 2 12,9L (787 cu.in.) | | |
| Puissance nominale à 2100 tr/min | 406 | 457 | 508 |
| Puissance maximale à 1900 tr/min | 446 | 502 | 558 |
| Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) | 1924 | 2161 | 2400 |
| Régime nominal | 2100 | | |
| CIRCUITS ÉLECTRIQUES | | | |
| Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie | 12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui | | |
| Puissance de démarrage | 24 V avec commutateur de solénoïde | | |
| TRANSMISSION / PRISE DE FORCE | | | |
| Transmission (de série) | Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h) | | |
| Prise de force - Option | 1000 tr/min - arbre 1 3/4" | | |
| ESSIEUX | | | |
| Diamètre de l'essieu | 127 mm (5,0") | | |
| Largeur barre d'essieu (version à roues)/ Espacement des chenilles (Quadtrac)* | 3048 mm (120") / 2032 mm (80") / 2235 mm (88") | | |
| Empattement version à roues / Quadtrac | 3759 mm (148") | 3759 mm (148") / 3912 mm (154") | 3912 mm (154") / 3912 mm (154") |
| Blocage de différentiel automatique | De série | | |
| CIRCUITS HYDRAULIQUES | | | |
| Distributeurs (de série / en option) | 4 / jusqu'à 8 | | |
| Haut débit/Double débit | Débit hydraulique de 216 à 428 l/min | | |
| BARRE D'ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE | | | |
| Capacité verticale de la barre d'attelage versions à roues et Quadtrac uniquement | 4990 kg (en option 6804 kg) | | |
| Type d'attelage en option | Cat IV-N | | |
| Capacité de relevage de l'attelage en option | 8900 kg (Quadtrac 8949 kg) | | |
| CAPACITÉS | | | |
| Réservoir de carburant | 1200L | 1200L en versions à roues et Quadtrac (1779L en option en version Quadtrac 450) | 1200L en versions à roues et Quadtrac (en option 1722L en version 500 à roues et 1779L en version Quadtrac 500) |
| | 1200L (1779L en option en versions Quadtrac 450 et 500) | | |
| CABINE | | | |
| Volume (Taille) | 3,7 m³ (132 cu.ft) | | |
| Surface vitrée | 8,18 m² (88,1 sq.ft) | | |
| POIDS | | | |
| Modèles à roues - Poids d'expédition de base | 17 858 kg | | 19 885 kg |
| Modèles à roues - Poids lesté maximum | 22 453 kg | | 25 401 kg |
| Modèles Quadtrac - Poids d'expédition de base | N/A | 23 416 kg | |
| Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum | N/A | 29 030 kg | |

*Tous les tracteurs Steiger sont équipés d'essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d'essieux bride.

| SPÉCIFICATIONS | 550 / À ROUES / QUADTRAC | 600 / À ROUES / QUADTRAC |
|---|--|--------------------------|
| MOTEUR | | |
| Type de moteur | Case IH FPT Tier 2 12,9L (787 cu.in.) | |
| Puissance nominale à 2100 tr/min | 457 | 607 |
| Puissance maximale à 1900 tr/min | 613 | 669 |
| Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) | 2161 | 2400 |
| Régime nominal | 2100 | |
| CIRCUITS ÉLECTRIQUES | | |
| Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie | 12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui | |
| Puissance de démarrage | 24 V avec commutateur de solénoïde | |
| TRANSMISSION / PRISE DE FORCE | | |
| Transmission (de série/en option) | Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h) | |
| Prise de force - Option | 1000 tr/min - arbre 1 3/4" | |
| ESSIEUX | | |
| Diamètre de l'essieu | 140 mm (5,5") | |
| Largeur barre d'essieu (version à roues)/ Espacement des chenilles (Quadtrac)* | 3048 mm (120") / 2235 mm (88") | |
| Empattement version à roues / Quadtrac | 3912 mm (154") | |
| Blocage de différentiel automatique | De série | |
| CIRCUITS HYDRAULIQUES | | |
| Distributeurs (de série / en option) | 6 de série / jusqu'à 8 en option | |
| Pompes double débit Case IH | 427 l/min | |
| BARRE D'ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE | | |
| Capacité verticale de la barre d'attelage versions à roues et Quadtrac uniquement | 4990 kg (en option 6804 kg) | |
| Type d'attelage en option | Cat IV-N | |
| Capacité de relevage de l'attelage en option | 8900 kg (Quadtrac 8949 kg) | |
| CAPACITÉS | | |
| Réservoir de carburant | 1722L (Quadtrac 1779L) | 1722L (Quadtrac 1779L) |
| | N/A | |
| CABINE | | |
| Volume (Taille) | 3,7 m³ (132 cu.ft) | |
| Surface vitrée | 8,18 m² (88,1 sq.ft) | |
| POIDS | | |
| Modèles à roues - Poids d'expédition de base | 22 602 kg | |
| Modèles à roues - Poids lesté maximum | 29 937 kg | |
| Modèles Quadtrac - Poids d'expédition de base | 24 042 kg | |
| Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum | 29 030 kg | |

Remarque : La transmission CVTDrive ajoute environ 700 kg au poids d'expédition de base.

*Tous les tracteurs Steiger sont équipés d'essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d'essieux bride.



   
caseih.com

 Appel gratuit : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants .

TP01 / SM / 04.22 / Imprimé en AUTRICHE - Cod.No. 22C0002F00

CASE IH