

CASE II
AGRICULTURE

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

SÉRIE JXT

TRACTEURS 35 - 75





PUISSANTS, TOUT SIMPLEMENT

Les tracteurs JXT sont de véritables chevaux de trait.



Simple, fiables et économiques, les tracteurs JXT sont parfaits pour les petits exploitants ou comme tracteurs d'appoint sur les grandes exploitations en offrant toujours un retour sur investissement intéressant.

MODÈLE	Puissance	Moteur	Transmission
JX35T	36 ch	3 cyl. / 2.4 litres	2RM
JX40T	42 ch	3 cyl. / 2.5 litres	2RM/4RM
JX45T	49 ch	3 cyl. / 2.7 litres	2RM/4RM
JX55T	55 ch	3 cyl. / 2.9 litres	2RM/4RM
JX75T	75 ch	4 cyl. / 3.9 litres	2RM/4RM



CONÇUS POUR CONJUGUER PUISSANCE ET RENDEMENT

Un choix de moteurs et de transmissions pour un maximum de polyvalence

LA TRANSMISSION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Les tracteurs JXT assurent de hautes performances et une polyvalence exceptionnelle avec des transmissions conçues pour délivrer une puissance maximale au sol. Choisissez la transmission la mieux adaptée à vos besoins : 12+3 vitesses et 12+3 vitesses avec réducteur pour choisir librement la vitesse de marche avant, de marche arrière et de progression lente en fonction de l'application. Si vous préférez changer facilement les rapports au fil de la marche, vous pouvez également choisir la transmission à synchronisation partielle pour réduire la fatigue de l'opérateur et la contrainte sur les composants.





Les tracteurs JXT sont propulsés par des moteurs Iveco de renom mondial (modèles de 55 ch - 75 ch) ou des moteurs Simpsons (modèles 35 à 45 ch) connus pour leur robustesse, fiabilité et excellent couple. Grâce à leur grande réserve de couple, les tracteurs JXT peuvent faire face aux soudaines

variations de charge tout en maintenant leur régime moteur. Ils offrent plus de puissance sur toute la plage de fonctionnement, en limitant la baisse de régime. Sur la version Tier 3 en option, le turbocompresseur augmente la quantité d'oxygène disponible pour le moteur, en optimisant la combustion de carburant.

CONFORT ET ERGONOMIE DE PREMIER ORDRE

La gamme JXT est conçue pour vous offrir un espace de travail spacieux et confortable, avec toutes les commandes à portée de main. Excellente visibilité à 360° et simplicité d'accès : les modèles de la gamme savent se rendre indispensables pour toutes les tâches de l'exploitation. Avec leurs longues plaques à étages et leurs grandes marches, vous n'hésitez plus à monter et à descendre.



ERGONOMIE

- Facilité d'accès : longues plaques et grandes marches
- Vaste plate-forme : espace confortable pour l'utilisateur
- Tous les commandes à portée de main
- Siège Deluxe en option avec porte-bouteille



FONCTIONNEMENT SANS PROBLÈMES

Les tracteurs JXT sont conçus pour utiliser une grande variété d'accessoires, gérée en toute simplicité par leurs circuit hydraulique.

PLUS DE PUISSANCE À LA PRISE DE FORCE

Les tracteurs JXT sont équipés d'une prise de force proportionnelle à la vitesse d'avancement du tracteur. Un arbre de PDF supplémentaire se charge d'alimenter la pompe hydraulique en fonction du régime moteur sans ajouter de charge à ce dernier. Ainsi, vous pouvez utiliser vos accessoires à bas régime et les pièces du moteur sont préservées.

PLUS DE PUISSANCE AU RELEVAGE

Le système hydraulique des tracteurs JXT adapte la hauteur de l'outil en fonction du sol et des besoins de l'application grâce à 24 capteurs de position. L'accessoire est à la hauteur parfaite grâce à la commande de tringlerie arrière Lift-O-Matic™ avec limitation de hauteur. L'attelage 3 points de série peut soulever jusqu'à 1 920 kg. Et si cela ne vous suffit pas, le JX75T peut être équipé d'un vérin auxiliaire en option pour atteindre une capacité de 2 620 kg.





PUISSANCE ET ÉCONOMIES DANS UN TRACTEUR COMPACT

Les tracteurs JXT Compact sont des machines compactes et fiables conçues en pensant à l'utilisateur.

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE EXCEPTIONNELLE

Les tracteurs JXT Compact offrent un environnement de travail confortable, spacieux et ergonomique. Ils sont faciles à utiliser et leur entretien est simple grâce à leur capot d'une seule pièce.

PUISSANTS ET ÉCONOMIQUES

Avec des modèles de 35 à 45 ch disponibles en deux ou quatre roues motrices, ces tracteurs compacts sont propulsés par des moteurs 3 cylindres atmosphériques extrêmement robustes et fiables, qui délivrent une puissance exceptionnelle à des coûts d'exploitation extrêmement bas.

Si vous avez besoin de puissance dans un tracteur compact, simple, économique et fiable de moins de 50 ch, le JXT Compact est fait pour vous.





SERVICETEAM

Nous soutenons l'agriculture.

Lorsque vous achetez une machine Case IH, vous pouvez être sûr de deux choses : vous achetez le meilleur produit et vous bénéficiez du meilleur réseau de concessionnaires. Fidèles à la réputation de Case IH, les concessionnaires Case IH peuvent vous aider à choisir la machine qui vous convient le mieux, vous garantissent une livraison dans les temps et continueront à vous apporter leur soutien en matière d'entretien et de pièces détachées.

CONSEILLER FINANCIER QUALIFIÉ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE. EXIGEZ D'AVANTAGE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH.

Vous achetez un nouvel équipement autonome ? Vous renouvelez une flotte entière ? Quelle que soit la taille de votre exploitation, contactez votre concessionnaire Case IH pour obtenir des conseils d'experts pour vos besoins professionnels. Case IH connaît mieux que quiconque vos besoins en travaux agricoles.

MAXSERVICE 24 HEURES SUR 24. PARTOUT DANS LA RÉGION

Case IH et son réseau de concessionnaires vous offrent un soutien exceptionnel, à partir du moment où vous prenez réception de votre nouvelle machine jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en votre possession. A la ferme, vous pouvez faire confiance à nos techniciens d'entretien pour préserver la rentabilité de votre investissement.

PIÈCES D'ORIGINE – NOUS MAINTENONS VOTRE TRACTEUR EN BON ÉTAT

Protégez la valeur de votre investissement. Chaque produit Case IH repose sur une vaste organisation d'approvisionnement en pièces, qui possède des stocks de pièces de produits neufs et d'occasion. En choisissant des pièces Case IH d'origine, vous misez sur la sécurité, la valeur et la performance de votre investissement d'origine.


CNH
INDUSTRIAL | PARTS
& SERVICE



MODÈLES	JX35T	JX40T	JX45T	JX55T	JX75T
MOTEUR	Simpsons			IVECO série 8000	
Niveau d'émissions	Tier 2			Tier 1 (Tier 3 en option)	
Nb de cylindres / Aspiration	3 cyl / Aspiration naturelle			3 CYL / Tier 1 : Aspiration naturelle ; Tier 3 : Turbocompresseur	4 CYL / Tier 1 : Aspiration naturelle ; Tier 3 : Turbocompresseur
Cylindrée (capacité en cm ³)	2 365 habitants	2 500 habitants	2 700 habitants	2 931 habitants	3 908 habitants
Puissance (kW / CV) à 2 500 tr/min	27 / 35	31 / 42	36 / 49	40 / 55	55 / 75
Couple max. (Nm à tr/min)	142 Nm à 1 400 tr/min	166 Nm à 1 300 tr/min	180 Nm à 1 300 tr/min	184 Nm à 1 500 tr/min	242 Nm à 1 500 tr/min
Capacité du réservoir de carburant	62 habitants				
TRANSMISSION					
Embrayage de transmission	Mécanique				
Nombre total de vitesses	8 vitesses de marche avant, 2 vitesses de marche arrière				
Caractéristiques de la boîte de vitesses	Prise constante avec réducteur épicycloïdal			Prise constante (synchronisation partielle en option)	
Vitesses en option	8 vitesses de marche avant, 8 vitesses de marche arrière			12 vitesses de marche avant, 3 vitesses de marche arrière (avec ou sans réducteur)	
PRISE DE FORCE					
Caractéristiques de la prise de force	Embrayage simple : non-indépendant - Double embrayage : indépendant			Entièrement indépendante	
Vitesses de la prise de force (tr/min)	540 habitants				
Prise de force en option	540 E			Régime du groupe	
SYSTÈME HYDRAULIQUE					
Circuit central (fermé/ouvert)	Ouvert				
Débit max. (l/min) / Pression max. (bar)	26,0 / 210			34,0 / 190	
RELEVAGE HYD. ET ATTELAGE 3 POINTS					
Circuit de commande	Mécanique				
Contrôles (position, effort, etc.)	Position / Effort / Flottant / Lift-O-Matic				
Contrôle d'effort	Bras supérieur				
Capacité de relevage max. aux rotules avec bras horiz. (kg)	1 500 habitants			De série 1 920 habitants	De série 1 920 / opt. 2 620 habitants
ESSIEU AVANT 2RM					
Type d'essieu	Section en U inversé				
Dimension de la bande de roulement réglable (mm)	1 414 habitants			De 1 400 à 1 810	De 1 410 à 1 910
Rayon de braquage minimum sans freinage (m)	3,1 habitants	3,2 habitants	3,3 habitants	3,5 habitants	3,6 habitants
ESSIEU AVANT 4RM					
Point de pivotement de l'essieu de position	Standard			Coaxial	
Dimension de la bande de roulement réglable (mm)	1 532 habitants			De 1 445 à 1 875	De 1 545 à 1 875
Rayon de braquage minimum sans freinage avec 4RM désengagées (m)	5,6 habitants			5,1 habitants	5,2 habitants
ESSIEU ARRIERE					
Description de l'essieu	Réducteur à planétaires			Réduction extérieure avec freins à bain d'huile	
Dimension de la bande de roulement réglable (mm)	1 368 habitants			De 1 480 à 2 039	De 1 520 à 2 033
DIMENSIONS ET POIDS					
Empattement 2RM/4RM (mm)	1 910 habitants	1 910 / 1 990	1 965 / 1 990	2 050 / 2 010	2 200 / 2 160
Poids d'expédition arceau de sécurité 2RM/4WD (kg)	1 820 habitants	1 860 / 2 305	2 015 / 2 305	2 230 / 2 355	2 450 / 2 575
Garde au sol au niveau de l'essieu avant 2RM/4RM (mm)	370 habitants	370 / 405	370 / 405	500 / 380	500 / 410
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière (mm)	410 habitants	460 habitants	460 habitants	530 habitants	555 habitants
Hauteur à l'extrémité de l'échappement 2RM/4RM	2 270 habitants	2 270 / 2 350	2 270 / 2 350	2 200 / 2 210	2 375 / 2 385
AUTRES OPTIONS					
Arceau de sécurité, toit, masses avant et arrière	O				

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Autriche

Contactez-nous par E-Mail : Africa.MaxService@caseih.com - MiddleEast.MaxService@caseih.com

 Mieux vaut prévenir que guérir. Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

