

# FARMALL JXM

TRACTEURS DE  
80 - 90 CH



FARMALL JXM

CASE IH

CASE IH

SPÉCIFICATIONS	FARMALL 80 JXM	FARMALL 90 JXM
<b>MOTEUR</b>		
Modèle	FPT S8000	
Émissions	Tier III	
Nombre de cylindres / aspiration	4 / Turbo	
Capacité x course (cm <sup>3</sup> ) / (mm)	3908 / 104 x 115	
Puissance nom. à 2300 tr/min (kW/ch)	60 / 80,5	67,2 / 90
Puissance max. à 1300 tr/min (Nm)	350	400
Capacité du réservoir de carburant (L)	90	
<b>TRANSMISSION</b>		
PowerShuttle (sur tableau de bord)	0	
Synchronisation - Levier de marche avant/arrière mécanique (sur le tableau de bord)	●	
Boîte de vitesses mécanique 8x8	0	
Boîte de vitesses mécanique 12x12	●	
Boîte de vitesses mécanique 16x16 ou 24x24 avec doubleur de gamme	0	
Boîte de vitesses mécanique 12x12 ou 20x20 avec super-réducteur	0	
Vitesse min./max. sur route (km/h)*	1,54 / 37,11	
Super-réducteur - Vitesse minimum (km/h)	0,27	
<b>PRISE DE FORCE</b>		
Standard (tr/min)	540 avec prise de force proportionnelle à l'avancement**	
En option (tr/min)	540/540E ou 540/1000 avec prise de force proportionnelle à l'avancement**	
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE ET ATTELAGE ARRIÈRE</b>		
Catégorie d'attelage arrière	I-II	
Contrôle de relevage mécanique	Contrôle de position, d'effort, mixte / Relevage-Abaissement rapide (Lift-o-matic)	
Débit pompe principale - de série (l/min)	45 (de série) ou 54 ou 60	
Pression max. de la pompe (bar)	207	
Débit pompe direction (l/min) inverseur mécanique/PowerShuttle	26 / 31	
Nombre max. de distributeurs auxiliaires	3	
Capacité de relevage aux rotules (kg)	3500	
Capacité de relevage à 610 mm derrière les rotules (kg)	2750	
<b>ESSIEUX</b>		
Avant	2RM/4RM	
Arrière	Essieu droit à usage intensif	
Blocage de différentiel mécanique	●	
Rayon de braquage max. (°) 2RM/4RM	55	
Rayon de braquage avec les freins (mm) 2RM/4RM	3500 / 4700	
Rayon de braquage sans les freins (mm) 2RM/4RM	3750 / 5150	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>		
Empattement (mm) 2RM/4RM	2283 / 2258	
Longueur hors tout avec masses avant (mm) 2RM/4RM	4131	
Largeur hors tout (mm) 2RM/4RM	2087	
Hauteur jusqu'au sommet du système de protection contre le retournement (mm) 2RM/4RM	2589	
Hauteur jusqu'au sommet du système d'échappement (mm) 2RM/4RM	2482	
Garde au sol sous le pont avant (mm) 2RM/4RM	504 / 415	
Garde au sol sous le pont arrière (mm) 2RM/4RM	436	
Poids total avec contre-poids standard (kg) 2RM/4RM	3120 / 3250	

● De série    0 En option    \* Vitesse avec pneus standard    \*\* Prise de force réversible en option

**!** SAFETY NEVER HURTS!<sup>TM</sup> Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande **ACELA** les lubrifiants. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano, Suisse - Visitez notre site Web : [www.caseih.com](http://www.caseih.com) - Dépliant Case IH Farmall JXM 12/22 MEA - 22MEAJXMFO0001

**CASE IH**  
AGRICULTURE