

SPÉCIFICATIONS	400 / À ROUES	450 / À ROUES / QUADTRAC	500 / À ROUES / QUADTRAC	
10TEUR				
ype de moteur		Case IH FPT Tier 2 12,9L (787 cu.in.)		
Puissance nominale à 2100 tr/min	406	457	508	
Puissance maximale à 1900 tr/min	446	502	558	
Couple maximum à 1400 tr/min (Nm)	1924	2161	2400	
Régime nominal		2100		
IRCUITS ÉLECTRIQUES				
Iternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui			
Puissance de démarrage	24 V avec commutateur de solénoïde			
RANSMISSION / PRISE DE FORCE				
Transmission (de série)	Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h)			
Prise de force - Option	1000 tr/min - arbre 1 3/4"			
ESSIEUX				
Diamètre de l'essieu	127 mm (5,0")			
argeur barre d'essieu (version à roues)/ Espacement des chenilles (Quadtrac)*		3048 mm (120") / 2032 mm( 80") / 2235 mm (88")		
mpattement version à roues / Quadtrac	3759 mm (148")	3759 mm (148") / 3912 mm (154")	3912 mm (154") / 3912 mm (154")	
Blocage de différentiel automatique		De série		
IRCUITS HYDRAULIQUES				
Distributeurs (de série / en option)	4 / jusqu'à 8			
Haut débit/Double débit	Débit hydraulique de 216 à 428 l/min			
ARRE D'ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE				
Capacité verticale de la barre d'attelage versions roues et Quadtrac uniquement	4990 kg (en option 6804 kg)			
ype d'attelage en option	Cat IV-N			
Capacité de relevage de l'attelage en option	8900 kg (Quadtrac 8949 kg)			
APACITÉS				
Réservoir de carburant	1200L	1200L en versions à roues et Quadtrac (1779L en option en version Quadtrac 450)	1200L en versions à roues et Quadtrac (en option 1722L en version 500 à roues et 1779L en version Quadtrac 500)	
	1200L (1779L en option en versions Quadtrac 450 et 500)			
ABINE				
olume (Taille)	3,7 m³ (132 cu.ft)			
Surface vitrée		8,18 m² (88,1 sq.ft)		
OIDS				
Modèles à roues - Poids d'expédition de base	17 858 kg		19 885 kg	
Modèles à roues - Poids lesté maximum		22 453 kg	25 401 kg	
Modèles Quadtrac - Poids d'expédition de base	N/A	23 416 kg		
Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum	N/A	29 0	29 030 kg	

<sup>\*</sup>Tous les tracteurs Steiger sont équipés d'essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d'essieux bride.

MOTEUR  Type de moteur  Puissance nominale à 2100 tr/min  Puissance maximale à 1900 tr/min  Couple maximum à 1400 tr/min (Nm)  Régime nominal  CIRCUITS ÉLECTRIQUES  Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie  Puissance de démarrage				
Puissance nominale à 2100 tr/min  Puissance maximale à 1900 tr/min  Couple maximum à 1400 tr/min (Nm)  Régime nominal  CIRCUITS ÉLECTRIQUES  Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie				
Puissance maximale à 1900 tr/min Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) Régime nominal CIRCUITS ÉLECTRIQUES Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	Case IH FP	PT Tier 2 12,9L (787 cu.in.)		
Couple maximum à 1400 tr/min (Nm)  Régime nominal  CIRCUITS ÉLECTRIQUES  Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	457	607		
Régime nominal  CIRCUITS ÉLECTRIQUES  Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	613	669		
CIRCUITS ÉLECTRIQUES Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	2161	2400		
Alternateur / Batterie / Coupe-circuit de batterie	2100			
·				
Puissance de démarrage	12 V 240 A / Deux câbles de démarrage 1000 ampères / Oui			
	24 V avec commutateur de solénoïde			
TRANSMISSION / PRISE DE FORCE				
Transmission (de série/en option)	Powerdrive Full Powershift 16F/2R avec 16 Hi (40 km/h)			
Prise de force - Option	1000 tr/min - arbre 1 3/4"			
ESSIEUX				
Diamètre de l'essieu	140 mm (5,5")			
Largeur barre d'essieu (version à roues)/ Espacement des chenilles (Quadtrac)*	3048 mm (120") / 2235 mm (88")			
Empattement version à roues / Quadtrac	3912 mm (154")			
Blocage de différentiel automatique	De série			
CIRCUITS HYDRAULIQUES				
Distributeurs (de série / en option)	6 de série / jusqu'à 8 en option			
Pompes double débit Case IH	427 l/min			
BARRE D'ATTELAGE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE				
Capacité verticale de la barre d'attelage versions à roues et Quadtrac uniquement	4990 kg (en option 6804 kg)			
Type d'attelage en option	Cat IV-N			
Capacité de relevage de l'attelage en option	8900 kg (Quadtrac 8949 kg)			
CAPACITÉS				
Décarrair de carburant	1722L (Quadtrac 1779L)	1722L (Quadtrac 1779L)		
Réservoir de carburant	N/A	N/A		
CABINE				
Volume (Taille)	3,7 m³ (132 cu.ft)			
Surface vitrée	8,18 m <sup>2</sup> (88,1 sq.ft)			
POIDS				
Modèles à roues - Poids d'expédition de base	22 602 kg			
Modèles à roues - Poids lesté maximum	29 937 kg			
Modèles Quadtrac - Poids d'expédition de base	24 042 kg			
Modèles Quadtrac - Poids lesté maximum	29 030 kg			

Remarque : La transmission CVTDrive ajoute environ 700 kg au poids d'expédition de base.
\*Tous les tracteurs Steiger sont équipés d'essieux barre et tous les tracteurs Quadtrac/Rowtrac Steiger sont équipés d'essieux bride.





