

CASE IH

AGRICULTURE

REPLANTEA TU PRODUCTIVIDAD



CABEZALES DE COMBINADAS PARA MAÍZ

4406, 4408, 4408 Folding y 4412



CONFIABILIDAD.

Para proporcionar niveles de confiabilidad de la más alta calidad, CASE-IH realiza pruebas exhaustivas de cabezales tanto en condiciones de laboratorio como de campo en todo el mundo en diferentes tipos de cultivos y condiciones de cosecha.

AHORRO DE GRANOS.

Con la fluctuación en los precios actuales de los granos, la recolección de más de lo que cultiva es fundamental y el diseño de los cabezales CASE-IH cumple con el estándar.

PRODUCTIVIDAD.

Los cabezales CASE-IH están diseñados para un alto rendimiento de caballos de fuerza y para igualar los niveles de capacidad de las cosechadoras Axial-Flow.

SENCILLEZ.

Los cabezales CASE-IH tienen menos componentes, simplicidad en la configuración y mantenimiento. Este diseño sin complicaciones le permite pasar más tiempo cosechando su cultivo.

AGRICULTURA DE ALTA EFICIENCIA.

En CASE-IH, nuestro objetivo es ayudarlo a aprovechar al máximo cada temporada. Se requiere romper barreras; lograr la cosecha más eficiente posible con el mejor uso de la tierra, semillas, fertilizantes y equipos.

CABEZALES DE COMBINADAS PARA MAÍZ

UNA COMBINACIÓN PERFECTA.

Reconsidere la productividad de su combinada con las opciones de cabezales CASE-IH. Maximice la calidad del grano, minimice la pérdida de grano y mejore la rentabilidad con un cabezal CASE-IH específicamente diseñado para adaptarse a la capacidad de su combinada Axial-Flow. Líderes en la industria por los ahorros de grano hasta el excepcional valor reventa, los cabezales CASE-IH están diseñados para durar y ofrecer un mejor retorno de su inversión.

CABEZALES DE MAIZ SERIE 4400	4406	4408	4408F	4412
GENERAL				
Número de surcos	6	8	8	12
Espacio entre surcos	30 in. (762 mm) / 36 in. (914 mm) / 38 in. (965 mm)		30 in. (762 mm)	
Número de cadenas de recolección	12	16		24
Tipo de cadena	Pasadores cromados especiales sinfín			
Tipo de divisor	Articulado & flotante			
Plástico	Si			
Metal	No			
DIMENSIONES GENERALES				
Ancho (Máx. espacio entre surco)				
30 in. (762 mm)	16 ft. (4 870 mm)	21 ft. (6 394 mm)		31 ft. (9 442 mm)
36 in. (914 mm)	18 ft. 8 in. (5 682 mm)	24 ft. 8 in. (7 511 mm)	NA	
38 in. (965 mm)	19 ft. 2 in. (5 836 mm)	25 ft. 6 in. (7 766 mm)	NA	
Altura (Nivel del suelo)	4 ft. 2 in. (1 258 mm)			
Longitud con divisores	9 ft. 11 in. (3 010 mm)			
Longitud sin divisores	7 ft. 6 in. (2 272 mm)			
PESOS				
Peso aproximado- sin cabezal picador				
30 in. (762 mm)	3,988 lb. (1 809 kg)	5,484 lb. (2 488 kg)	6,726 lb. (3 051 kg)	8,058 lb. (3 655 kg)
36 in. (914 mm)	4,288 lb. (1 945 kg)	5,837 lb. (2 648 kg)	NA	
38 in. (965 mm)	4,290 lb. (1 946 kg)	5,842 lb. (2 650 kg)	NA	
C/Cabezal picador agregar 75 lb/surco				
Unidades de surcos				
Rodillos tipo cuchilla punto a punto	Estándar			
Número de navajas por rodillo	4- filo sencillo			
Cuchillas para maleza (pieza sencilla)	Ajustable			
Mando de unidad de surco	Caja de engranes cerrada- engranes rectos/cónicos			
Longitud de rodillos	23.4 in. (594 mm)			
Diámetro de rodillos	4.25 in. (108 mm)			
Velocidad de rodillos (nominal)	1,058 rpm			
Velocidad de cadenas de recolección (nominal)	349 rpm			
Embragues de deslizamiento				
Unidades de surcos	1 perno radial por surco			
Mando del sinfín	1 perno radial por sinfín			
Placas extractoras				
Hidráulico	Ajustable			
Trampas de tallos	Opcional			
Control de altura frontal automático/inclinación lateral	Opcional/pre cableado en arnés principal			
Dimensiones				
Velocidad de la flecha del cabezal				
4400 en series 7010/8010/20	575 RPM			
Diámetro del sinfín	15.75 in. (400 mm)			
Dimensión del tubo del sinfín	6.3 in. (160 mm)			



Los accesorios que aparecen junto con el equipo no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.