

MODELO	MD73	MD83	MD93
BARRA DE CORTE			
Ancho de corte	2,040 mm (80 in)	2,400 mm (94 in)	2,800 mm (110 in)
Altura de corte	32-89 mm (1.25-3.5 in)		
Angulo de inclinación	0° a 10°		
Rango de operación	De +18° a -32°	De +18° a -30°	De +18° a -28°
Angulo de ruptura	19° 30.5°		
Tipo	Modular		
Número de discos	5	6	7
Navajas por disco	2 Reversibles, doble filo		
Diámetro del disco de corte	19.7 in (500 mm)		
Unidad de disco	Engranaje conico en modulos sellados		
Velocidad del disco	3,000 rpm		
Protección de la barra de corte	Estrias de rotura en cubo de la unidad de disco		
TRANSMISION			
Miníma PTO requerida	45 hp (33.5 kw)	55 hp (40.9 kw)	60 hp (44.7 kw)
Velocidad TDF	540 rpm		
TDF (Num. de estrias y tamaño)	6 estrías-13/8 in (35 mm)		
Protección de la transmisión	Transmisión de la correa a la barra de corte,embrague de ruedalibre del eje de la TDF		
Tensión de la banda	Resorte tensor con ajuste calibrado		
HIDRAULICOS Y ENGANCHE			
Válvulas remotas requeridas	Una		
Presión miníma requerida	1,500 psi (104 bar)		
Enganche	Cat. I Cat. II		
DIMENSIONES Y PESOS			
Ancho total	3,524 mm ( 138.75 in )	4,070 mm ( 160.25 in )	4616 mm ( 181.75 in )
Longitud total	1,283 mm(50.5 in)		
Altura-posición de transporte	2,489 mm(98 in)	3,035 mm(119.5 in)	3,581mm(141 in)
Peso de Embarque	653 kg(1,440 lb)	730 kg(1,610 lb)	794 kg(1,750 lb)
Peso operativo	590 kg(1300 lb )	662 kg(1,460 lb)	721 kg(1,590 lb)



www.case-ih.com.mx





