

นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ 10S



ถนนทำงานเสร็จไว

รุ่น 5610S ขนาด 80 แรงม้า

รุ่น 6610S ขนาด 89 แรงม้า

รุ่น 7610S ขนาด 105 แรงม้า



ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลรถ (Specification)	5610S	6610S	7610S
เครื่องยนต์ (Engine)	NH Developed by FPT		
รุ่นเครื่อง (Engine Model)	NEF		
ประเภทเครื่องยนต์ (Type Engine)	เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบบความดันด้วยน้ำ ควบคุมด้วยน้ำ (Diesel engine, four-stroke vertical cylinder, water cooling system)		
จำนวนกระบอกสูบ (No. of cylinders)	4 สูบ (4 cylinders)	4 สูบ เทอร์โบชาร์จ(Turbo Charge)	4 สูบ เทอร์โบชาร์จ(Turbo Charge)
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Cylinder bore x stroke)	104 x 132 มิลลิเมตร (mm)		
ปริมาตรกระบอกสูบ (Capacity)		4,485 ซี.ซี. (cc)	
แรงม้าสูงสุด (Max. horsepower)	80 แรงม้า (hp)	89 แรงม้า (hp)	105 แรงม้า (hp)
รอบเครื่องที่กำหนด (Rated engine speed)	2,300 รอบ/นาที (rpm)	2,300 รอบ/นาที (rpm)	2,200 รอบ/นาที (rpm)
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	320 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	356 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	453 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)
ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	80 ลิตร (litres)		
ระบบเพลาขับเคลื่อน (PTO)			
ความเร็ว PTO (PTO speed)	แบบอิสระ: 540 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 1,900 รอบ/นาที (rpm)		
ระบบส่งกำลัง (Transmission System)			
ชนิดเกียร์ (Type of gear)	คอนสแตนต์เมช (Constant Mesh)		
จำนวนเกียร์ (No. of gear)	8 เกียร์เดินหน้า(Forward Gears) 2 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)(8 x 2)		
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท (Start safety)	สตาร์ทเครื่องยนต์แบบอิสระ สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัชช์ (Starting safety, you can start in the neutral position and the clutch pedal)		
เบรก (Brakes)	เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน (Oil immersed Multi-disc Brakes) สามารถแยกกันปรับได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และปรับขณะจอด		
ระบบเพลาท้าย (Differential System)	ระบบล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)		
ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 65 แอมป์ (Battery 12V 90AH/65A Alternator)		
ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics System)			
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (Max. hydraulic oil pressure)	2,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi)		
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow control)	49.2 ลิตร/นาที (Lpm)		
ระบบควบคุมจุดประสงค์เฉพาะ (Linkage)	ควบคุมแบบธรรมดา (Position Control) แบบดราฟท์ (Draft Control) แบบผสม (Mix Control) ระบบพิเศษควบคุมการยกเครื่องอัตโนมัติด้วยสวิตช์ Lift-O-Matic		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (Max. lift capacity at ball ends)	3,286 กิโลกรัม (kg)	3,286 กิโลกรัม (kg)	4,211 กิโลกรัม (kg)
จุดต่อพ่วงจุดประสงค์แบบ 3 จุด (3 point Linkage)	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)		
ขนาดและน้ำหนักตัวรถ (Dimensions and Weight)			
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง) (Weight)	3,434 กิโลกรัม (kg)	3,460 กิโลกรัม (kg)	3,537 กิโลกรัม (kg)
ระยะห่างล้อ - หลัง (Wheelbase 4WD)	2,330 มิลลิเมตร (mm)	2,330 มิลลิเมตร (mm)	2,330 มิลลิเมตร (mm)
ความยาวของตัวรถ (Overall length)	3,814 มิลลิเมตร (mm)	3,814 มิลลิเมตร (mm)	3,814 มิลลิเมตร (mm)
ความกว้างของตัวรถ (Overall width)	2,343 มิลลิเมตร (mm)	2,343 มิลลิเมตร (mm)	2,343 มิลลิเมตร (mm)
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด) (Ground Clearance)	587 มิลลิเมตร (mm)	587 มิลลิเมตร (mm)	587 มิลลิเมตร (mm)
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius With Brakes)	4,255 มิลลิเมตร (mm)	4,255 มิลลิเมตร (mm)	4,255 มิลลิเมตร (mm)
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius)	4,725 มิลลิเมตร (mm)	4,725 มิลลิเมตร (mm)	4,725 มิลลิเมตร (mm)
ขนาดยาง ล้อหน้า (Front Tyres)	12.4 - 24 นิ้ว (inch)	14.9 - 24 นิ้ว (inch)	14.9 - 24 นิ้ว (inch)
ขนาดยาง ล้อหลัง (Rear Tyres)	18.4 - 30 นิ้ว (inch)	18.4 - 34 นิ้ว (inch)	18.4 - 34 นิ้ว (inch)
อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)			
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Various lamps according to traffic regulations, with back-lighting for working in accordance with manufacturer standards)		
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน (Instrument panel, recording working hours and oil gauge)		
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (Engine coolant temperature gauge and various warning lights according to manufacturer standards)		
	เบาะปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต (Adjustable seat and car tool set with the manufacturer standards)		

ตัวแทนจำหน่าย



เคียงข้างเพื่อทุกความสำเร็จของคุณ



* ข้อมูลระบุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย



Website : <http://www.newholland.com/th>
Social media : NHAGTH

Ins. 02-494-8200