

# นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ TD5

สะดวกสบาย หลากหลายการใช้งาน

รุ่น TD5.100 ขนาด 98 แรงม้า

รุ่น TD5.110 ขนาด 110 แรงม้า



# ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูล (Specification)	TDS.100	TDS.110
เครื่องยนต์ (Engine)	ไอเวโก้ (IVECO)	
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)	ไอเวโก้ ซีรีส์ 8000 (IVECO 8000 Series)	
ประเภทเครื่องยนต์ (Type Engine)	เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดระบบฉีดตรง 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์ว (Diesel engine, Direct Injection, four-stroke vertical cylinder, water cooling system and controlled by water valve)	
จำนวนกระบอกสูบ (No. of cylinders)	4 สูบ เทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ (Turbocharger Intercooler)	
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Cylinder bore x stroke)	104 x 115 มิลลิเมตร (mm)	
ปริมาตรกระบอกสูบ (Capacity)	3,908 ซี.ซี. (cc)	
แรงม้าสูงสุด (Max. horsepower)	98 แรงม้า (hp)	110 แรงม้า (hp)
รอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (Rated engine speed)	2,300 รอบ/นาที (rpm)	
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	390 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	430 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)
ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	110 ลิตร (litres)	
<b>ระบบเพลอาวช่วยกำลัง (PTO)</b>		
ความเร็ว PTO (PTO speed)	แบบอิสระ: 540 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที (rpm)	
	ระบบ PTO หมุนตามรอบล้อ (Ground Speed)	
<b>ระบบส่งกำลัง (Transmission System)</b>		
ชนิดเกียร์ (Type of gear)	พาวเวอร์ ชิฟท์ (Power Shuttle)	
จำนวนเกียร์ (No. of gear)	12 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 12 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears) (12 x 12)	
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท (Start safety)	สตาร์ทเครื่องยนต์แบบเบรก สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัชช์ (Starting safety, you can start in the neutral position and the clutch pedal)	
พวงมาลัย (Steering wheel)	ระบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)	
เบรก (Brakes)	เบรกแบบจุ่มน้ำมันหลายแผ่น แช่น้ำมัน (Oil immersed Multi-disc Brakes) สามารถยกเท้าเบรกได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และเป็นเบรกฉุกเฉิน	
ระบบเพือท้าย (Differential System)	ระบบล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)	
ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)	แบตเตอรี่ 12V 90AH/65A แอลเตอร์เนเตอร์ 65 แอมป์ (Battery 12V 90AH/65A Alternator)	
<b>ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics System)</b>		
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (Max. hydraulic oil pressure)	2,756 ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi)	
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow control)	41 ลิตร/นาที (Lpm)	
ระบบควบคุมจุดพ่วง (Linkage)	ควบคุมแบบธรรมดา (Position Control) แบบดราฟต์ (Draft Control) แบบผสม (Mix Control) ระบบพิเศษควบคุมการยกขาเครื่องเมื่ออัตโนมัติด้วยลิฟต์-โอ-แมติก Lift-O-Matic	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (Max. lift capacity at ball ends)	3,565 กิโลกรัม (kg)	
จุดต่อพ่วงจุดพ่วงแบบ 3 จุด (3 point Linkage)	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)	
<b>ขนาดและน้ำหนักตัวรถ (Dimensions and Weight)</b>		
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักตัว) (Weight)	3,650 kg ROPS, 3,900 กิโลกรัม (kg) Cab	
ระยะห่างหน้า - หลัง (Wheelbase 4WD)	2,422 มิลลิเมตร (mm)	
ความยาวของตัวรถ (Overall length)	4,115 มิลลิเมตร (mm)	
ความกว้างของตัวรถ (Overall width)	1,910 มิลลิเมตร (mm)	
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด) (Ground Clearance)	465 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius With Brakes)	5,510 มิลลิเมตร (mm)	5,580 มิลลิเมตร (mm)
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius)	5,900 มิลลิเมตร (mm)	6,080 มิลลิเมตร (mm)
ขนาดยาง ล้อหน้า (Front Tyres)	14.9 - 24 นิ้ว (inch)	
ขนาดยาง ล้อหลัง (Rear Tyres)	18.4 - 34 นิ้ว (inch)	
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)</b>		
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Various lamps according to traffic regulations, with back-lighting for working in accordance with manufacturer standards)	
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน (Instrument panel, recording working hours and oil gauge)	
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (Engine coolant temperature gauge and various warning lights according to manufacturer standards)	
	เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต (Adjustable seat and car tool set with the manufacturer standards)	

ตัวแทนจำหน่าย



เคียงข้างเพื่อทุกความสำเริงขจรคุณ



\* ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ผลิต



Website : <http://www.newholland.com/th>  
Social media : NHAGTH

เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการรถแทรกเตอร์ 54/11 หมู่ 9 ซอยเทศบาล ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-494-8200