

นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ TS6

ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

รุ่น TS6.125 ขนาด 125 แรงม้า

รุ่น TS6.140 ขนาด 140 แรงม้า



ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลรถ (Specification)	TS6.125	TS6.140
เครื่องยนต์ (Engine)	NH developed by FPT	
รุ่นเครื่อง (Engine Model)	NEF 667TA/MEK	NEF 667TA/MEJ
ประเภทเครื่องยนต์ (Type Engine)	เครื่องยนต์ดีเซล Tier III หัวฉีดระบบโดยตรงฉีดพ่น กระบอกสูบแบบตั้ง 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ (Diesel engine Tier III, Direct Injection, four-stroke vertical cylinder, water cooling system)	
จำนวนกระบอกสูบ (No. of cylinders)	6 สูบ เทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ (Turbocharger Intercooler)	
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Cylinder bore x stroke)	104x132 มิลลิเมตร (mm)	
ปริมาตรกระบอกสูบ (Capacity)	6,728 ซี.ซี. (cc)	
แรงม้าสูงสุด (Max. horsepower)	125 แรงม้า (hp)	140 แรงม้า (hp)
รอบเครื่องที่กำหนด (Rated engine speed)	2,200 รอบ/นาที (rpm)	
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	555 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,250 รอบ/นาที (rpm)	625 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,250 รอบ/นาที (rpm)
ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)	กรองอากาศแบบหมุน 2 ชั้น ระบบหมุนวน (Dry 2-layers Air Filter, Spin tube)	
กาน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	235 ลิตร (litres)	
ระบบเพลาดำเนินการ (PTO)		
ความเร็ว PTO (PTO speed)	แบบอิสระ: 540 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 1,890 รอบ/นาที (rpm)	
	แบบอิสระ: 1,000 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 2,050 รอบ/นาที (rpm)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission System)		
ชนิดเกียร์ (Type of gear)	ซินโคร ชิงโคร (Synchro Command)	พาวเวอร์ ชิงโคร (Power Shuttle)
จำนวนเกียร์ (No. of gear)	8 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 8 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears) (8 x 8)	16 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 8 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears) (16 x 8)
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท (Start safety)	สตาร์ทเครื่องแบบอิสระ สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัชช์ (Starting safety, you can start in the neutral position and the clutch pedal)	
พวงมาลัย (Steering wheel)	ระบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)	
เบรก (Brakes)	เบรกแบบจุ่ม ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน (Oil immersed Multi-disc Brakes) สามารถแยกการทำงานปัดฝุ่นอิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกฉุกเฉิน	
ระบบเฟืองท้าย (Differential System)	ระบบล็อกเฟืองท้าย (Differential Lock)	
ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 108 แอมป์-ชั่วโมง โวลต์ 120 แอมป์ (Battery 12V 108AH/120A Alternator)	
ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics System)		
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (Max. hydraulic oil pressure)	2,654 ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi)	
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow control)	49.2 ลิตร/นาที (Lpm)	
ระบบควบคุมจุดเชื่อมต่อ (Linkage)	ควบคุมแบบสมมาตร (Position Control) แบบดราฟต์ (Draft Control) แบบผสม (Mix Control) ระบบพิเศษควบคุมการยกขาเครื่องอัตโนมัติด้วยลิฟต์ Lift-O-Matic	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (Max. lift capacity at ball ends)	4,201 กิโลกรัม (kg)	
จุดต่อพ่วงจุดกรงแบบ 3 จุด (3 point Linkage)	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)	
ขนาดและน้ำหนักตัวรถ (Dimensions and Weight)		
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักตัว) (Weight)	4,720 กิโลกรัม (kg)	
ระยะห่างหน้า - หลัง (Wheelbase 4WD)	2,650 มิลลิเมตร (kg)	
ความยาวของตัวรถ (Overall length)	4,352 มิลลิเมตร (kg)	
ความกว้างของตัวรถ (Overall width)	2,105 มิลลิเมตร (kg)	
ความสูงจากพื้นถึงใต้ตัวรถ (จุดต่ำสุด) (Ground Clearance)	452 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius With Brakes)	6,140 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius)	7,395 มิลลิเมตร (mm)	
ขนาดยาง ล้อหน้า (Front Tyres)	14.9 - 28 นิ้ว (inch)	
ขนาดยาง ล้อหลัง (Rear Tyres)	18.4 - 38 นิ้ว (inch)	
อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Various lamps according to traffic regulations, with back-lighting for working in accordance with manufacturer standards)	
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน (Instrument panel, recording working hours and oil gauge)	
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (Engine coolant temperature gauge and various warning lights according to manufacturer standards)	
	เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต (Adjustable seat and car tool set with the manufacturer standards)	

ตัวแทนจำหน่าย



เคียงข้างเพื่อทุกความสำเร็จของคุณ



**GENUI
PARTS**



- ខ្លួនម្ចាស់ក៏ប្រកាសថា

ព្រះបាទស៊ីហ្គីម រីត្យា



FL



Website : <http://www.nhagth.com>
Social media : NHAGTH

* ข้อมูลที่ระบุเป็นคำไทยโดยประมาณ รุ่มต่างๆ ที่อธิบายไว้เป็นภาษากรณปรับเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับตัวอักษรส่วนหน้า รูปแบบและรูปถ่ายอาจอ้างอิงถึงรูปคุณลักษณะที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่อาจมาแบบเฉพาะสำหรับประเภทคันบินเฉพาะโดยบริษัท ซันนิค ออโต้สแตนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 54/11 หมู่ 9 ซอยแนวทิว ถนนบางนาตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-494-8200

☎ 02-494-8200