นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ TT3

รุ่น TT3.40

รุ่น TT3.50 PLUS



*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
*อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์เสริมไม่รวมในราคารถแทรกเตอร์

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลรถ	TT3.40	TT3.50 PLUS
เครื่องยนต์	Simpson	FPT
รุ่นเครื่อง	S325	S8000
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ	
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ)	3	
กระบอกสูบ x ระยะชัก (มิลลิเมตร)	91.4 x 127	104 x 115
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	2,500	2,931
แรงม้าสูงสุด	39 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบ/นาที	50 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,100 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	152 นิวตัน-เมตร ที่ 1,300 รอบ/นาที	205 นิวตัน-เมตร ที่ 1,300 รอบ/นาที
แรงบิดสำรอง	11%	19%
ระบบกรองอากาศ	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นและกรองแก้ว	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	62	
ระบบเพลาอำนวยกำลัง		
แรงม้า PTO	35 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบ/นาที	45 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,250 รอบ/นาที
ความเร็ว PTO	แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,016 รอบ/นาที	แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,016 รอบ/นาที
	แบบอิสระ 540E รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,590 รอบ/นาที	
	มีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ และ PTO แบบหมุนถอยหลัง	
ระบบส่งกำลัง		
ชนิดเกียร์	ซิงโครเมช ซัทเทิล	
จำนวนเกียร์	8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง (8x8)	
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท	สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์	
พวงมาลัย	ระบบไฮดรอสแตติก	
เบรก	เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด	
ระบบเฟืองท้าย	เฟืองท้ายแบบเพลาตรง มีระบบล็อกเพลาท้าย	
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 75 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 35 แอมแปร์	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 88 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 55 แอมแปร์
ระบบไฮดรอลิก		
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	3,002	3,045
อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที)	29	38
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง	ควบคุมแบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ แบบผสม ระบบพิเศษควบคุมการยกวางเครื่องมืออัตโนมัติด้วยสวิตช์ Lift-O-Matic	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม)	1,800	1,800
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2/1 (II/I)	
ขนาดและน้ำหนักตัวรถ		
น้ำหนักตัวรถไม่รวมน้ำหนักถ่วง (กิโลกรัม)	2,160	2,200
ระยะห่างหน้า - หลัง (มิลลิเมตร)	1,990	2,040
ความยาวของตัวรถ (มิลลิเมตร)	3,400	3,750
ความกว้างของตัวรถ (มิลลิเมตร)	1,700	1,720
ความสูงของตัวรถ (มิลลิเมตร)	2,442	2,415
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด) (มิลลิเมตร)	385	385
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร)	5,400	3,670
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร)	5,600	5,225
ขนาดยาง ล้อหน้า (นิ้ว)	8.3 - 24	9.5 - 24
ขนาดยาง ล้อหลัง (นิ้ว)	13.6 - 28	14.9 - 28
อุปกรณ์มาตรฐาน		
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน	
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต	

**Updated March 2022

AP22105

NEW HOLLAND AGRICULTURE

เคียงข้างเพื่อทุกความสำเร็จของคุณ

CNH INDUSTRIAL

ตัวแทนจำหน่าย

Website : http://www.newholland.com/th
Social media : NHAGTH

เผยแพร่โดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 54/11 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

*ข้อมูลที่ระบุข้างต้นของแต่ละรุ่นเป็นค่าโดยประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปภาพและรูปถ่ายอาจอ้างอิงถึงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับประเทศนั้นๆ