

นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ TT4



คันเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชัน

รุ่น TT4.55 ขนาด 55 แรงม้า

รุ่น TT4.65 ขนาด 65 แรงม้า

รุ่น TT4.75 ขนาด 75 แรงม้า

รุ่น TT4.90 ขนาด 88 แรงม้า



*อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์เสริมไม่รวมในราคารถแทรกเตอร์

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลรถ (Specification)	TT4.55		TT4.65	TT4.75	TT4.90
เครื่องยนต์ (Engine)	ไอวีโก (IVECO)				
รุ่นเครื่อง (Engine Model)	อีซีอี 8000				
ประเภทเครื่องยนต์ (Type Engine)	เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบควบด้วยวาล์วน้ำ (Diesel engine, four-stroke vertical cylinder, water cooling system)				
จำนวนกระบอกสูบ (No. of cylinders)	3 สูบ (3 cylinders)	3 สูบ ไอเวอร์โบ ออฟเตอร์ คูลเลอร์ (Turbo After cooler)	4 สูบ (4 cylinders)	4 สูบ ไอเวอร์โบชาร์จ (Turbo Charge)	
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Cylinder bore x stroke)	104 x 115 มิลลิเมตร (mm)	104 x 115 มิลลิเมตร (mm)	104 x 115 มิลลิเมตร (mm)	104 x 115 มิลลิเมตร (mm)	
ปริมาณกระบอกสูบ (Capacity)	2,931 ซี.ซี. (cc)	2,931 ซี.ซี. (cc)	3,908 ซี.ซี. (cc)	3,908 ซี.ซี. (cc)	
แรงม้าสูงสุด (Max. horsepower)	55 แรงม้า (hp)	65 แรงม้า (hp)	75 แรงม้า (hp)	88 แรงม้า (hp)	
รอบเครื่องที่กำหนด (Rated engine speed)	2,500 รอบ/นาที (rpm)	2,300 รอบ/นาที (rpm)	2,500 รอบ/นาที (rpm)	2,300 รอบ/นาที (rpm)	
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	203 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,500 รอบ/นาที (rpm)	265 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	276 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,500 รอบ/นาที (rpm)	340 นิวตัน-เมตร (N-m.) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	
ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น (Dry 2-layers Air Filter)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	60 ลิตร (litres)	60 ลิตร (litres)	60 ลิตร (litres)	90 ลิตร (litres)	
ระบบเพลาขับเคลื่อน (PTO)					
ความเร็ว PTO (PTO speed)	แบบอิสระ: 540 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 2,198 รอบ/นาที (rpm)				
	มีระบบ PTO แบบหมุนถอยหลัง (Reverse PTO)	มีระบบ PTO แบบหมุนถอยหลัง (Reverse PTO)	มีระบบ PTO แบบหมุนถอยหลัง (Reverse PTO)	GSPTO	
ระบบส่งกำลัง (Transmission System)					
ชนิดเกียร์ (Type of gear)	ซินโคร ชั๊กเกิล (Synchro Shuttle)	ซินโคร ชั๊กเกิล (Synchro Shuttle)	ซินโคร ชั๊กเกิล (Synchro Shuttle)	พาวเวอร์ ชั๊กเกิล (Power Shuttle)	
จำนวนเกียร์ (No. of gear)	8 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 8 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)(8 x 8) Fully Synchromesh	8 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 8 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)(8 x 8) Fully Synchromesh	8 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 8 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)(8 x 8) Fully Synchromesh	12 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 12 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)(12 x 12) Fully Synchromesh	
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท (Start safety)	สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยเบรคมือ สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัชช์ (Starting safety, you can start in the neutral position and the clutch pedal)				
พวงมาลัย (Steering wheel)	ระบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)				
เบรก (Brakes)	เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่น้ำมัน (Oil immersed Multi-disc Brakes) สามารถยกเท้าเบรกได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกหยุดฉุกเฉิน			เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่นแช่น้ำมัน ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก (Oil immersed Multi-disc Brakes hydraulic assisted)	
ระบบเพลาท้าย (Differential System)	เพลาท้ายแบบล็อกแบบอิสระ ระบบล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)				
ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)	12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง โวลต์ชาร์จ 45 แอมแปร์ (12V 100AH/45A Alternator)	12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง โวลต์ชาร์จ 45 แอมแปร์ (12V 100AH/45A Alternator)	12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง โวลต์ชาร์จ 45 แอมแปร์ (12V 100AH/45A Alternator)	12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง โวลต์ชาร์จ 45 แอมแปร์ (12V 100AH/45A Alternator)	
ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics System)					
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (Max. hydraulic oil pressure)	3,002 ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi)				
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow control)	54 ลิตร/นาที (Lpm)				
ระบบควบคุมอุปกรณ์ยึดพ่วง (Linkage)	ควบคุมแบบอัตโนมัติ (Position Control) แบบดราฟต์ (Draft Control) แบบผสม (Mix Control) ระบบพิเศษควบคุมการยกขาเครื่องด้วยลิฟต์ด้วยสวิตช์ Lift-O-Matic				
No. of rear remote	1 - remote (Std)	1 - remote (Std)	1 - remote (Std)	2 - remote (Std)	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (Max. lift capacity at ball ends)	2,500 กิโลกรัม (kg)				
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด (3 point Linkage)	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)				
ขนาดและน้ำหนักตัวรถ (Dimensions and Weight)					
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักพ่วง) (Weight)	2,740 กิโลกรัม (kg)	2,740 กิโลกรัม (kg)	2,810 กิโลกรัม (kg)	3,250 กิโลกรัม (kg)	
ระยะห่างหน้า - หลัง (Wheelbase 4WD)	2,010 มิลลิเมตร (mm)	2,010 มิลลิเมตร (mm)	2,145 มิลลิเมตร (mm)	2,258 มิลลิเมตร (mm)	
ความยาวของตัวรถ (Overall length)	3,875 มิลลิเมตร (mm)	3,875 มิลลิเมตร (mm)	3,875 มิลลิเมตร (mm)	4,131 มิลลิเมตร (mm)	
ความกว้างของตัวรถ (Overall width)	1,965 มิลลิเมตร (mm)	1,965 มิลลิเมตร (mm) (with std. rear fenders)	2,087 มิลลิเมตร (mm)	2,087 มิลลิเมตร (mm)	
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด) (Ground Clearance)	370 มิลลิเมตร (mm)	390 มิลลิเมตร (mm)	415 มิลลิเมตร (mm)	415 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius With Brakes)	5,750 มิลลิเมตร (mm)	5,750 มิลลิเมตร (mm)	5,900 มิลลิเมตร (mm)	4,700 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (Turning Radius)	6,250 มิลลิเมตร (mm)	6,250 มิลลิเมตร (mm)	6,400 มิลลิเมตร (mm)	5,150 มิลลิเมตร (mm)	
ขนาดยาง ล้อหน้า (Front Tyres)	9.5 - 24 นิ้ว (inch)	11.2 - 24 นิ้ว (inch)	12.4 - 24 นิ้ว (inch)	12.4 - 24 นิ้ว (inch)	
ขนาดยาง ล้อหลัง (Rear Tyres)	16.9 - 28 นิ้ว (inch)	16.9 - 30 นิ้ว (inch)	18.4 - 30 นิ้ว (inch)	18.4 - 30 นิ้ว (inch)	
อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)					
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Various lamps according to traffic regulations, with back-lighting for working in accordance with manufacturer standards)				
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบินกักชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน (Instrument panel, recording working hours and oil gauge)				
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (Engine coolant temperature gauge and various warning lights according to manufacturer standards)				
	เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต (Adjustable seat and car tool set with the manufacturer standards)				

ตัวแทนจำหน่าย



เชิญชวนเพื่อทุกความสำเร็จของคุณ



Website : <http://www.newholland.com/th>
Social media : NHAGTH

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

Ins. 02-494-8200