

Front Dozer Blade

ใบมิดคันดิน

“แข็งแรง ทนทาน”



- สามารถปรับระดับความสูงของใบมิดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
- เพิ่มความทนทานประสมด้วยวัสดุคอมพูนจากภายนอก *(อุปกรณ์เสริม)



Disc Coulter Fertilizer

เครื่องฝังปุ๋ย



- ถังปุ๋ยผลิตจาก Stainless Steel แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
- ปรับอัตราการให้ปุ๋ยได้สม่ำเสมอ ตามความต้องการ
- ฝังปุ๋ยลงลึกได้ถึง 25cm. ผ่านขารับเบอร์ ทำให้ปุ๋ยลงใกล้รากอ้อยได้มากที่สุด



Sugarcane Planter

เครื่องปลูกอ้อย

“เพื่อผลผลิตที่มากกว่า”



- มีให้เลือกทั้งแบบร่องเดี่ยวและร่องคู่ตามความต้องการของเกษตรกร
- ถังปุ๋ยผลิตจาก Stainless Steel แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
- ปรับความลึกได้ถึง 30cm. เพื่อให้เหมาะสมกับทุกฤดูกาล



Model	F86TCR	F86T45	F86T50	F87T55	F87T75	F87T90	F88T56	F88T10S	F88D10R	F88D10C
Tractor รุ่นเครื่องยนต์	TC48R	TT45	TT3.50	TT4.55	TT4.75	TT4.90	T56.125 T56.140	7610S	TD5.110	TD5.110 (cab)
Blade dimension (feet) ความกว้างของใบมิด	6'	6.5'	6.5'	7'	7'	7'	8'	8'	8'	8'
Blade Height (cm) ความสูงของใบมิด	48.5	50	50	55	55	55	59	59	55	55
Working depth max (cm) ความลึกของการทำงาน	7.5	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10
Weight, blade+frame (kg) น้ำหนัก (ใบมิด + โครง)	330	350	400	480	500	520	600	600	590	590
Hydraulic cylinder characteristics ขนาดกระบอกไฮดรอลิก										
Bore (mm) เส้นผ่านศูนย์กลาง	40					45				
Stroke (mm) ช่วงชัก	375	430	485	430	485	485	495	495	495	495

Model	DCF245	DCF290	DCF445	DCF490
Tractor รุ่นเครื่องยนต์	TC38R TC48R	TT4.75, TT4.90 7610S, TD5.110 T56.125, T56.140	TT45 TT3.50 TT4.55	TT4.75, TT4.90 7610S, TD5.110 T56.125, T56.140
N° of Ripper จำนวนเขี่ย	2	2	4	4
N° of Discs จำนวนใบจาน	2	2	2	2
Disc diameter (inch) ขนาดใบจาน	20"	24"	18"	24"
N° of fertilizer hoppers จำนวนถังใส่ปุ๋ย	1	2	2	2
Max working depth (cm) ความลึกของการทำงาน	25			
Dimension WxLxH (cm) ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	192x88x110	210x88x110	230x88x110	260x88x110
3 point linkage category ประเภทของกระดอ	Cat I	Cat II	Cat I, II	Cat II
Weight, empty (kg) น้ำหนัก	350	600	530	750

Model	SP145S	SP170S	SP225L	SP230L	SP230S	SP240S	SP250S
Tractor รุ่นเครื่องยนต์	TC48R TT45	TT4.75 TT4.90	TT45 TT3.50 TT4.55	TT45 TT3.50 TT4.55	TT4.75	TT4.90 7610S TD5.110 T56.125	7610S TD5.110 T56.125 T56.140
Rows จำนวนร่อง	Single ร่องเดี่ยว	Single ร่องเดี่ยว	Double ร่องคู่	Double ร่องคู่	Double ร่องคู่	Double ร่องคู่	Double ร่องคู่
Row spacing (cm) ระยะห่างของร่อง	-	-	25	30	30	40	50
Working depth min-max (cm) ความลึกของการทำงาน	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30
Basket height (cm) ความสูงของตะกร้า	125	125	125	125	140	140	140
Dimension WxLxH (cm) ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	160x200x205		160x200x216		200x220x240		
3 point linkage category ประเภทของกระดอ	Cat I, II	Cat II	Cat I, II	Cat I, II	Cat II	Cat II	Cat II
Weight, empty (kg) น้ำหนัก	600	600	650	650	840	860	870

BLUE SERIES

ESPECIALLY FOR
NEW HOLLAND
AGRICULTURE

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับแทรกเตอร์ นิว ฮอลแลนด์



ออกแบบเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
งานเสร็จไว ได้เงินเร็ว

บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
54/11 หมู่ 9 ถนนโหล่ง อมางพาลี จ.สมุทรปราการ 10540

f NHAGTH @NHAGTH 02 494 8219

Disc Plough

พานบุกเบิก

ไถลึก

องศาการไถออกแบบมาให้ทำงาน
ได้ดีในทุกสภาพพื้นดิน ไถได้ลึกสุด
ถึง 35cm.



Model	DP322S	DP324S	DP326S	DP422S	DP424S	DP426S
Tractor รุ่นรถแทรกเตอร์	TC38R	TT3.50 TT4.5 TT4.55	TT4.75 TT4.90	TC48R	TT4.55	TT4.90 76105 TD5.110 TS6.125 TS6.140
N° of Discs จำนวนใบจาน	3	3	3	4	4	4
Disc diameter (inch) ขนาดใบจาน	22"	24"	26"	22"	24"	26"
Working depth (cm) ความลึกของการทำงาน	15-20	20-25	25-35	15-20	20-25	25-35
Working width (cm) ความกว้างของการทำงาน	70	86	107	910	108	114
Dimension WxLxH (cm) ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	90x186x112	124x234x120	126x237x135	114x234x112	142x281x127	126x295x135
3 point linkage category ประเภทของกระดอ้ง	Cat I	Cat I, II	Cat II	Cat I	Cat II	Cat II
Weight (kg) น้ำหนัก	280	375	500	335	510	615



จุดหมุนของหางกระดกสามารถ
เลือกใช้เป็นแบบลูกปืนแบริ่งได้
*(อุปกรณ์เสริม)

พานไถ

- โครงไถแข็งแรง ทนทาน พร้อมลุย
- ใบจานทนและมีความยืดหยุ่นที่ดี
- เพราะมีส่วนผสมของแร่ boron



Poly Disc Harrow

พานพรวน

ไถละเอียด

องศาการไถออกแบบมาให้ทำงาน
ได้ดีในทุกสภาพพื้นดิน พรวนดิน
ได้ละเอียดและลึกสุดถึง 25cm.



Model	PD522S	PD524S	PD622H	PD624S	PD624H	PD626S	PD724S	PD726S
Tractor รุ่นรถแทรกเตอร์	TC38R	TC48R	TC38R	TC48R TT4.5	TT4.55 TT3.50	TT4.75 T4.90 76105 TD5.110 TS6.125 TS6.140	TT4.55	TT4.75 T4.90 76105 TD5.110 TS6.125 TS6.140
N° of Discs จำนวนใบจาน	5	5	6	6	6	6	7	7
Disc diameter (inch) ขนาดใบจาน	22"	24"	22"	24"	24"	26"	24"	26"
Working depth (cm) ความลึกของการทำงาน	12-15	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25
Working width (cm) ความกว้างของการทำงาน	126	132	126	132	144	160	144	160
Dimension WxLxH (cm) ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	143x205x105	151x213x110	143x205x105	151x213x110	140x210x113	183x247x117	140x210x113	184x247x117
3 point linkage category ประเภทของกระดอ้ง	Cat I			Cat I, II		Cat II		
Weight (kg) น้ำหนัก	330	420	340	445	450	590	480	610



สามารถเลือกใช้งานตามเพาะได้
*(อุปกรณ์เสริม)

*สอบถามเพิ่มเติมที่ร้านตัวแทนจำหน่าย