

# 纽荷兰全系列拖拉机简介

T4: T4.85N/F

TS6: TS6.120HC

T6: T1404B

T7: T1404 | T1554 | T1654 | T1804B

T7: T1804 | T2104 | T2304



凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司

地址：上海市外高桥保税区马吉路2号10楼  
电话：400-900-6809

传真：021-20822399  
网址：[www.newholland.com](http://www.newholland.com)





## T7: T1804 | T2104 | T2304

- 采用符合国3排放标准的菲亚特动力科技 NEF6.7L, 6缸电控高压共轨、涡轮增压及中冷技术发动机; 在各种作业条件下可完全实现不停车换挡, 作业效率更高。
- 采用全动力换挡变速箱, 方便驾驶员在各种作业条件下快捷方便调节档位, 实现不停车换挡; 智能的 IntelliShift 自动换挡功能, 保证在负载情况下平滑换挡。
- 先进的 Terralock™ 技术。拖拉机带有转向手柄档位记录功能及地头转弯功能; 自动差速锁和四轮驱动, 可提高拖拉机的牵引性能和作业效率, 降低拖拉机和轮胎的损耗。
- Horizon™ 驾驶室 简单易懂的仪表板和符合人体工程学的控制布局, 为驾驶员提供舒适的工作环境; 一体式玻璃门使进出拖拉机更方便; 驾驶室内噪音低于 69 分贝。

型号	T1804	T2104	T2304
额定功率 (千瓦 / 马力)	134/182	157/213	170/231
缸数 / 排量 (升)	6/6.7	6/6.7	6/6.7
燃油箱容量 (升)	410	410	410
变速箱型式	全动力换挡	全动力换挡	全动力换挡
挡位数 (前进 × 倒退)	18 × 6	18 × 6	18 × 6
液压输出阀数量 (组)	4	4	4
后悬挂装置型式	3/3N	3/3N	3/3N
最大提升能力 (千克)	8647	8647	8647
动力输出轴型式 / 转速 (转 / 分)	独立式; 540/1000	独立式; 540/1000	独立式; 540/1000
轴距 (毫米)	2884	2884	2884
标配 (前 / 后)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42 (双)		特瑞堡 16.9R30/20.8R42 (双)
选配 1 (前 / 后)	米其林 16.9R30/20.8R42 (双)		米其林 16.9R30/20.8R42 (双)
选配 2 (前 / 后)	米其林 540/65R30/650/65R42		米其林 540/65R30/650/65R42
选配 3 (前 / 后)	米其林 540/65R28/650/75R38		米其林 540/65R28/650/75R38
选配 4 (前 / 后)	特瑞堡 16.9R30/20.8R42		
选配 5 (前 / 后)	米其林 16.9R30/20.8R42		
最小使用质量 (千克)	7890	8350	8772
最大允许质量 (千克)	12000	12000	12000

- 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。



## T7: T1404 | T1554 | T1654 | T1804B

- 配备满足国3排放标准的发动机，采用电控高压共轨，涡轮增压技术，具有动力提升功能，动力更强劲。
- 先进的区域动力换挡变速箱及动力换向手柄，操作更便捷；带自动换挡功能，可实现各种作业条件下自动调节档位。
- 自动差速锁和四驱，后双轮配置，牵引性能好，作业效率高。
- 闭心式压力流量补偿泵，3组液压输出阀；悬挂系统提升力大；对各种重型悬挂农具的适应性更好。
- 四柱驾驶室，视野开阔；配备冷暖空调，使操作更舒适。
- T1654 拖拉机荣获 2015 中国农机行业年度技术进步奖

型号	T1404	T1554	T1654	T1804B
额定功率（千瓦/马力）	104/142	116/158	121/165	134/182
最大功率（千瓦/马力）	131/178	142/193	148/201	148/201
缸数/进气方式	6缸，涡轮增压	6缸，涡轮增压	6缸，涡轮增压	6缸，涡轮增压
燃油箱容量（升）	285	285	285	285
变速箱型式	区域动力换挡	区域动力换挡	区域动力换挡	区域动力换挡
档位数（前进×倒退）	18×16	18×6	19×6	19×6
液压输出阀数量（组）	3	3	3	3
后悬挂系统型式	2/3	2/3	2/3	2/3
最大提升能力（千克）	5362	5362	5362	5362
动力输出轴转速	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
轴距（毫米）	2739	2739	2739	2739
轮胎 标配（前/后）	特瑞堡 16.9R28/20.8R38	特瑞堡 16.9R28/20.8R38	特瑞堡 16.9R28/20.8R38（双）	特瑞堡 16.9R28/20.8R38（双）
选配1（前/后）	米其林 16.9R28/20.8R38	米其林 16.9R28/20.8R38	米其林 16.9R28/20.8R38（双）	米其林 16.9R28/20.8R38（双）
选配2（前/后）	特瑞堡 16.9R28/18.4R42	特瑞堡 16.9R28/18.4R42	米其林 540/65R30 / 650/65R42	米其林 540/65R30/50/65R42
选配3（前/后）			特瑞堡 16.9R28/20.8R38	特瑞堡 16.9R28/20.8R38
选配4（前/后）			米其林 16.9R28/20.8R38	米其林 16.9R28/20.8R38
选配5（前/后）			特瑞堡 16.9R28/18.4R42（双）	特瑞堡 16.9R28/18.4R42（双）
整机质量无配重（千克）	5850	5850	6040	6040
最大允许质量（千克）	9450	9450	9450	9450

- 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。



## T6: T1404B

- 配备符合国3排放标准的 NEF 系列 6 缸涡轮增压发动机
- 先进的区域动力换挡变速箱，动力换向手柄，操作更便捷
- 自动差速锁和四驱，提高作业效率，减少拖拉机损耗
- 行业内最舒适的驾驶室，噪音低，视野佳，配备冷暖空调，最大程度地减少驾驶疲劳

型号	T1404B
缸数 / 排量 (升)	6 缸 / 6.7
进气方式	涡轮增压
额定功率 (千瓦 / 马力)	104/141
变速箱型式 / 档位数	区域动力换挡 / 16x16
液压系统主泵型式	闭心式
输出阀数量 (组)	2
液压系统流量 (升 / 分)	80
后悬挂系统型式	2
最大提升力 (千克) (球形末端后 610 毫米处)	3609
动力输出轴转速	540/1000
轴距 (毫米)	2640
标配 (前 / 后)	特瑞堡 14. 9R28/18. 4R38
选配 1 (前 / 后)	米其林 14. 9R28/18. 4R38
选配 2 (前 / 后)	特瑞堡 16. 9R28/20. 8R38
选配 3 (前 / 后)	米其林 16. 9R28/20. 8R38
选配 4 (前 / 后)	特瑞堡 16. 9R28/18. 4R42
长 x 宽 x 高 (毫米)	5240x2280x2780
最小使用重量 (千克)	5385
最大允许质量 (千克)	9000

- 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。



## TS6: TS6.120HC

- FPT 涡轮增压 4 缸发动机、动力强劲、扭矩储备大、油耗低
- 8+8 同步器换挡变速箱，操作轻松方便，作业效率高
- 液压总流量 83 升 / 分钟，满足各种液压作业需求；最大提升力 4647 千克，配套机具范围广
- 冷暖空调驾驶室、空间宽敞、布局合理，为用户提供更好的舒适性和操控性

型号	TS6.120
缸数 / 排量 (升)	4/4.5
进气方式	涡轮增压 / 中冷
额定功率 (千瓦 / 马力)	88/118
扭矩储备 (%)	35
变速箱型式 / 档位数	8x8
液压总流量 (升 / 分钟)	83
转向油泵流量 (升 / 分钟)	34
后悬挂系统类型	11 类
最大提升力 (千克)	4647
动力输出轴额定功率 (千瓦 / 马力)	70/95
动力输出轴转速 (转 / 分)	540/1000
轮胎前轮	13.6-38
轮胎后轮	13.6-38
轴距 (毫米)	2520
长 X 宽 X 高 (毫米)	4110x2385x3077

- 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。



## T4: T4.85N/F

- 配备符合国3标准的F5C系列四缸涡轮增压发动机。
- 同步器换挡变速箱，16个前进挡和16个后退挡，可选爬行档
- 结构紧凑，车宽窄至1229和1398毫米。
- 纽荷兰独有的带自动四驱的超级转向前桥，转向角达76度，转弯半径低至2.9米，非常适合果园作业。
- 配备先进舒适的驾驶室，即使在最恶劣的环境中也能提供无与伦比的舒适性。

型号	T4.85N	T4.85F
额定功率（马力）	88	
油箱容量（升）	144	
变速箱形式 / 档位数	同步器换挡，16x16，可选爬行档	
液压系统主泵流量（升 / 分）	63.8	
后悬挂系统型式	三点后悬挂，2类	
动力输出轴型式 / 转速	独立式，540/1000 rpm	
驾驶室型式	全封闭驾驶室，配备冷暖空调	
长度（毫米）	3914	
最小宽度（毫米）	1229	1476
高度（毫米）	2274	
轴距（毫米）	2348	
最小离地间隙（毫米）	290	323
整机质量（千克）	2762	2910
最大承载重量（千克）	4000	4300

- 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。