



纽荷兰FR500/FR600/FR850 自走式青贮收获机



主要技术参数

型号	FR500	FR600	FR850
发动机	FPT Cursor 13*	FPT Cursor 13*	FPT Vector 20*
发动机配置及气缸数量	电控泵喷嘴 / 涡轮增压 / 6 缸	电控泵喷嘴 / 复合涡轮增压 / 6 缸	电控高压共轨 / 涡轮增压 / V8
排量 (升)	12.9	12.9	20.1
额定功率 (千瓦 / 马力)	343/466	400/544	565/768
最大功率 (千瓦 / 马力)	368/500	441/600	606/824
最大扭矩 (牛顿·米)	2145	2590	3584
燃油箱容积 (升)	1220	1220	1220
喂料系统			
切段长度调整	无级调整		
喂入滚筒数量	4		
喂入室宽度 (毫米)	860		
金属探测装置	带有位置指示的 METALOC 金属探测系统		
切碎滚筒			
宽度 (毫米)	862		
直径 (毫米)	710		
转速 (转 / 分)	1130		
切刀数量	人字形排列, 2X8 或 2X12		
切段长度 (毫米) -2X8	6-33		
-2X12	4-22		
VARIFLOW 输送系统	对不同作物两分钟之内完成位置切换		
籽粒处理器			
辊直径 (毫米)	200/250	250	250
辊宽度 (毫米)	750		
辊间隙 (毫米)	1-10		
间隙调整方式	手动 / 驾驶室里控制	驾驶室里控制	驾驶室里控制
送料风机			
风机壳体直径 (毫米)	565		
风机壳体宽度 (毫米)	775		
喷管			
喷管最大高度 (毫米)	6400		
旋转角度	210 度		
变速箱			
前进档位数	4		
尺寸			
转弯半径 (米)	6.1		
轴距 (米)	3.2		
整车高度 (米)	3.94		
整车宽度 (米)	2.98		
结构重量 (公斤)	12500	12600	13100

凯斯纽荷兰 (中国) 管理有限公司

地址: 上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼

电话: 021-20822200

传真: 021-20822399

网址: www.newholland.com.cn

