

纽荷兰自走式青贮收获机

FR450 | FR500 | FR600



型号	FR450	FR500	FR600
发动机	FPT Cursor 13 [*]	FPT Cursor 13 [*]	FPT Cursor 13 TCD [*]
发动机配置及气缸数量	电控泵喷嘴 / 涡轮增压 / 6 缸	电控泵喷嘴 / 涡轮增压 / 6 缸	电控泵喷嘴 / 复合涡轮增压 / 6 缸
排量 (升)	12.9	12.9	12.9
最大功率 (千瓦 / 马力)	331/450	366/498	435/591
最大扭矩 (牛顿·米)	1756	1942	2308
燃油箱容积 (升)	1400	1400	1400
喂料系统			
切段长度调整	无级调整		
喂入滚筒数量	4		
喂入室宽度 (毫米)	860		
金属探测装置	METALOC™ 金属探测系统，显示器上会显示金属位置		
切碎滚筒			
宽度 (毫米)	884		
直径 (毫米)	710		
转速 (转 / 分)	1130		
切刀数量	2X4, 2X6,2X8, 2X10, 2X12, 2X16		
切割长度范围 (毫米)	12–65,8–44,6–33,4–26,4–22,3–16		
VARIFLOW 输送系统	对不同作物两分钟之内完成位置切换		
籽粒处理器			
辊直径 (毫米)	200	200	250
辊宽度 (毫米)	750		
辊间隙 (毫米)	1–6	1–6	1–10
间隙调整方式	手动	手动	驾驶室内电动控制
类型	标准型	加强型	加强型
送料风机			
风机直径 (毫米)	525		
风机宽度 (毫米)	750		
喷管			
喷管最大高度 (毫米)	6400		
旋转角度 (度)	210		
变速箱			
前进档位数	4		
尺寸			
转弯半径 (米)	6.88		
轴距 (米)	3.2		
整车高度 (米)	3.83		
整车宽度 (米)	2.98		
结构重量 (公斤)	12850	12850	13000

● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知



凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司

地址：上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼
电话：400-900-6809

传真：021-20822399
网址：www.newholland.com/cn