纽荷兰圆盘式割草压扁机

DiscCutter™ C320R | L320R | L320S

纽荷兰DiscCutter™圆盘式割草压扁机，分为中间牵引和侧牵引两种形式，中间牵引的DiscCutter™ C型号幅宽分别为 3.11 和3.52米，配置3种不同类型的压扁辊：PE弹齿，钢甩刀和人字橡胶辊来满足用户需求。作业过程中，如遇到石块等障碍物，割草机顶部的 TopSafe™ 技术能结合以此来保护设备。

- 结构简单的切刀，让通过刀盘的作物流更加顺畅。刀盘整体被坚实的光滑板覆盖保护，防止石头等异物损坏刀盘驱动齿轮，并保证最优化的地表仿形。所有的刀盘都配有快速刀片切换系统。
- 立体悬浮式切刀单元，可以使切刀在地表独立上下升降浮动，并能前后及侧向倾斜。悬浮机构能使刀片安全越过障碍物而不会受到损坏。
- 3种压扁装置可选，塑料弹齿式，适用于所有作物；Y型铁甩刀式，适用于沙土地或者多石的地况；人字形橡胶辊式适用于易破碎的作物，处理更柔和，如用于苜蓿等作物。

型号	DiscCutter C320R	DiscCutter L320R	DiscCutter L320S
牵引类型	中间牵引	侧牵引	
工作幅宽（m）	3.11		
压扁辊类型	人字形橡胶辊		钢甩刀
浮动类型	弹簧式		
割幅宽度（m）	1.2-2.0		
TopSafeTM 保护系统	标配		
切刀类型	弯刀		
圆盘／切刀数量	8/16		
旋转传动箱数量	2	1	
需要的最小PTO动力（kw/hp）	70/94		
需要的液压远程输出数量	1个单作用+1个双作用		
动力输出	$1^{3/8}$-6键		
PTO转速（r/m）	1000		
挂接类型	II		
运输宽度（m）	3		
轮胎，标配	380/55-17FL+		
重量（kg）	2630	2520	2470

● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知

凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司

地址：上海市外高桥保税区马吉路2号10楼　　传真：021-20822399

电话：400-900-6809　　网址：www.newholland.com/cn