

纽荷兰割草压扁机

Discbine® H7220 | H7230 Haybine® 488



型号

H7220

H7230

488

配套动力			
驱动	540转/动力输出轴	540转/动力输出轴	540转/动力输出轴
配套拖拉机（马力）	90或者更大，带有标准挂接装置，要求有两个液压输出阀，液压系统压力10343kPa	100或者更大，带有标准挂接装置，要求有两个液压输出阀，液压系统压力10343kPa	70或更大，带有标准的挂结装置和动力输出轴
切割装置			
切割幅宽（毫米）	2800	3160	2819
刀辊数	7	8	—
刀片数	14	16	—
转速（转/分）	3000	3000	—
切割角度	2-10度	2-10度	—
割台浮动装置	标配	标配	标配
割茬高度（毫米）	24-81	32-76	32-108
地隙（毫米）（割台全提升）	432	457	406
放铺宽度（毫米）	914-1829	914-2134	965-2438
拨禾轮	—	—	4 压板弹齿式
圆周速度（千米/小时）	—	—	10.5-13.8
最大直径（毫米）	—	—	1073
压扁装置			
形式	“人”字形橡胶压扁辊	“人”字形橡胶压扁辊 “人”字形钢制压扁辊	“人”字形橡胶压扁辊
压扁辊长度	2286	2591	2591
直径（毫米）	264	264	264
转速（转/分）	647	635	637
速度			
工作速度（公里/小时）	0-14.5	0-14.5	0-12.8
最高运输速度（公里/小时）	32	32	32

— 无 ● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知



凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司

地址：上海市外高桥保税区马吉路2号10楼
电话：400-900-6809

传真：021-20822399
网址：www.newholland.com/cn