# 纽荷兰搂草翻晒机 与搂草摊晒机





### 纽荷兰Rolabar栅栏式搂草翻晒机

型号	256型	258型	260型
搂幅 (mm)	2591	2896	2896
整机尺寸 (mm)			
长X宽X高(mm)	3124X1321X3073	3353X1321X3073	3353X1321X3073
轮距 (mm)	1676	1676	1676
运输速度	32km/h	32km/h	32km/h
作业速度	3~11km/h	3~11km/h	3~11km/h
近似重量	358公斤	386公斤	401公斤
	(不包括轮胎)	(不包括轮胎)	(不包括轮胎)
齿轮箱(地轮驱动)	无	无	无
驱动壳体		热处理的齿轮和离合器	
弹齿杆	5,标准的高碳钢	5,标准的高碳钢	5,重型高碳钢
弹齿	钢或橡胶	钢或橡胶	橡胶
弹齿数	90	100或155	100或155
弹齿轴承	单个球轴承	双球轴承	双球轴承
传动	地轮	地轮或液压	地轮或液压
搂铺方向	左侧	左侧	左侧

#### 为您搂集起更多的牧草

纽荷兰Rolabar搂草机能使您得到更干净、数量更多的牧草。偏置式地轮的位置靠近搂草筐,使弹齿在于地面非常接近的情况下仿形作业,将作物轻轻横向集拢,在避免作物中混进石块与杂物的同时,把作物全部搂集起。该机型特别适用于搂集、翻晒苜蓿草。

### 选装液压驱动, 为您提供更多的控制方式

纽荷兰258、260型搂草机可选配液压驱动,使 您可以根据作物的条件来选择搂草筐的速度,而不 用考虑拖拉机的速度,这意味着,在搂集较重的作

物时,既可以选择慢速搂草,而且又可以选择——较快的搂草栅栏速度并成——均匀的条铺。

#### 双倍功效, 节省您宝贵的时间

纽荷兰252型联接器可以使您在不离开作为的情况下,运输、操作两个Rolabar搂草机。"252"可以让您搂集两个单独的条铺或者两铺并成一铺。当牧草的密度发生变化时,这种灵活性就更加明显。对于所有纽荷兰2.5~2.8米的搂草机,无论是地轮驱动还是液压驱动,无论是左翻、右翻,还是侧翻转,都可以采用252联接器。



252型铰接连接器把2个Rolabar搂草机联在一起,将2个割晒幅宽的作物同时集成2个条铺或一个大条铺,使得人力、油耗及用机时间减少一半。

## 纽荷兰指盘式搂草翻晒机

<b>型</b> 号	HT152型	
	8轮	10轮
最大工作宽度	5.3m	6.2m
运输宽度	2.5r	n
全高	1.9r	n
轮胎尺寸	205-65X15''	
指盘数量	8	10
指盘直径	140c	m
指盘弹齿数	40	
最大作业速度	22.5k	ph
拖拉机所需最小马力	50 ( 22kw )	50 (22kw)
重量	1100kg	1247kg
液压输出		

HT154型				
12轮	14轮	16轮	18轮	20轮
7.6m	8.7m	9.4m	10.2m	11m
	2.5m			
	1.9m			
205-75X15"				
12	14	16	18	20
	140cm			
40				
22.5kph				
30(22kw)	55(30kw)	55(30kw)	65(41kw)	65(41kw)
1542kg	1996kg	2028kg	2363kg	2513kg
	两组			

#### 捡拾高质量的牧草,形成快速干燥的条铺

标准的纽荷兰HT152和豪华的HT154牵引式指盘 式搂草机从5.3~11m,可提供七种作业宽度。独特的 设计可以帮助用户移动更多的干草和快速的形成大而 蓬松的条铺。纽荷兰所设计的"V"字形的搂草机会 在最恶劣的条件下快速地完成作业。

- 大型地块可以收获所有的作物——直径为140cm,带有40个弹齿的指盘可以高效率收获干草。
  - •特别耐用的设计——具有坚固的铰接式主梁。

- 指盘可以适用于不同的作业条件——每个指盘 可单独调整,以达到最佳的底面接触和浮动。
- 狭窄公路的方便运输——15英寸的轮胎以及2.5 米的折叠宽度非常易于运输。同时在驾驶室里可以很 方便地改变液压折叠主梁的运输状态和作业位置。
- 无震颤地轮——在作业状态,地轮上的可调式制动盘会牢固地稳定地轮。这样在运输状态下消除高速时产生的晃动。



纽荷兰指盘式搂草机可以快速形成大而蓬松的条铺。



标准的HT152和高级的HT154搂草机双折叠到 2.5m,便于公路运输。液压折叠主梁使您在驾驶座 位上就可以进行运输和作业状态之间的变换。

## 纽荷兰搂草摊晒机

<b>型</b> 号	157型	163型	163型	169型
		人工折叠	液压折叠	
滚轮数	2	4	4	6
每个滚轮上的弹齿数	6	6	6	6
作业时总宽(米)	3.10	5.40	5.40	7.35
翻晒幅宽(米)	2.60	5.00	5.00	6.91
运输宽度(米)	2.40	2.90	2.84	2.95
重量(公斤)	209	411	430	620
轮胎	3.5X6	15X6	15X6	15X6
配套拖拉机				
动力输出轴功率(马力)	15	20	35	30
动力输出轴打滑离合器	标准配备	标准配备	标准配备	标准配备
拖拉机的连接方式	三点悬挂	牵引	牵引	牵引

<b>型号</b>	255型
滚轮数	2
每个滚轮上的	
杆臂数	6
每个杆臂上的	
弹齿数	2个双齿
摊晒宽度	3.2米
搂草宽度	3.2~4.0米
运输宽度	3.05米
重量	407公斤
配套拖拉机	30马力,540转/分
	动力输出轴

### 干燥您的牧草

当您准备制作干草时,您不得不面对恶劣天 气的困扰。纽荷兰搂草摊晒机可以帮您克服这个难 题。通过搂草摊晒机摊晒的作物可以使空气顺畅 地透过作物,使其均匀迅速的干燥,保证您及时打 捆。如果小雨不期而至,您可以轻松地将淋湿、塌 下的作物摊散开、加速其干燥。





悬挂式157型搂草摊晒机幅宽 2.62米,可以在小地块上轻松转 弯。左面滚轮杆架可以向上折叠, 使运输宽度减至2.44米。



163型搂草摊晒机有四个滚轮,工作时幅宽可达5.0米。还可折叠成2.9 米,便于机动的通过大门和窄道。



### 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司

地址: 上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼

电话: 021-20822200 传真: 021-20822399

网址: www.newholland.com.cn