纽荷兰自走式割草压扁机

SR130 | SR200





型号 SRI30 SR200

发动机	机械式, 4缸, 排量 4.5升	高压共轨, 6缸, 排量 6.7升	
额定功率(马力)	126	190	
最大功率(马力)	126	199	
燃油箱容积(升)	454	454	
散热器旋转清洁刷	标准配置	标准配置	
变速箱	静液压	静液压	
最终传动	行星轮式	行星轮式	
液压转向	静液压式	静液压式	
速度范围(公里 / 小时)	0-17 工作状态	0-17 工作状态	
	0-25.4 公路状态	0-25.4 公路状态	
停车制动	标准配置,操纵开关控制	标准配置,操纵开关控制	
带割台长度(毫米)	7125(HS 割台)	7188 (Durabine 416)	
无割台长度(毫米)	5138	5056	
高度 (毫米)	3444	3444	
轴距(毫米)	3627	3627	
前轮宽(毫米)	3772	3932	
后轮宽(可调)(毫米)	2286/2667/3048	2286/2667/3048	
最小离地间隙(毫米)	1080	1080	
割台驱动	液压驱动	液压驱动	
割台浮动仿形	液压控制	液压控制	
割台倾斜液压控制	标准配置	标准配置	
主机重量(公斤)	4850	5549	

割台类型	圆盘割台	往复式割台	
具体型号	Durabine 416	14 HS	16 HS
割幅	4. 9m	4. 34 m	4. 95 m
近似重量	2132 kg	1770kg	1869 kg
割茬高度	18-89mm	30-157mm	
割刀形式	圆盘甩刀	CNH 往复式割刀	
	刀片数 20(10X2)	拨禾轮转逐	技 52-83rpm
甩刀/割刀转速	2500rpm	1810spm	
压扁辊	人字形	人字形	
材质	橡胶/钢制	橡胶	
辊长度	2591mm	2590mm	
辊转速	938rpm	717rpm	
条铺宽度	965-2438mm	910-2438mm	

割台类型	割晒台	
具体型号	Duraswath421HB	
割幅	6. 4 m	
割茬高度	19mm(割台倾角 8°时)	
放铺型式	中间放铺	
割刀型式	CNH 往复式割刀	
转速	1400spm	
切割倾角	2–8°	
拨禾轮型式	6 副	
弹齿材质	加强型塑胶弹齿	
拨禾轮转速	10-75rpm	

● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知



凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司

地址:上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼

电话: 400-900-6809

传真: 021-20822399

网址: www.newholland.com/cn