



# NEW HOLLAND BOOMER KOMPAKTTRAKTORER

BOOMER20 | BOOMER25 | BOOMER30 | BOOMER35 | BOOMER40 | BOOMER50



# DINE OPGAVER - NU MEGET LETTERE

De nye Boomer™ kompaktraktorer er det ultimative udstyr til mindre havebrug og landbrugsopgaver, til husejere, folk på landet, anlægsgartnere, golfbaner og fritidslandbrug. Responsive, effekt og komfortable; de er bygget for at gøre dine arbejdsopgaver lettere. Kan fås i seks modeller med en effekt fra 23 til 47 hk. Boomer traktorer giver dig en stor traktors pålidelighed, pakket ind i en kompakt, manøvredegytig mindre størrelse. De er fyldt med funktioner til din bekvemmelighed, mens du sparer tid og penge. Investeringsmæssigt vil du opdage, at Boomer traktorer er af ultimativ værdi.

## DEN KRAFT, DU HAR BRUG FOR

Stille, brændstofeffektive tre- og firecylindrede motorer giver dig den kraft, du har brug for til græsslåning, gravarbejde, snerydning, kultivering og meget, meget mere. Du opnår en hurtig responstid og styring takket være det dobbelte, hydrauliske pumpesystem af høj kapacitet.

## LET SERVICE

Boomer traktorer er lette at vedligeholde. Kontrolpunkterne er nemme at komme til, og den smarte flip-op hjelm giver dig fuld adgang til motor, batteri, køler og luftfiltre.

## LET BETJENING

Ordet "let" definerer Boomer traktorer. Styringen ligger godt i hånden, sæde og rat kan justeres, så det passer til operatøren og det store, lydsvage arbejdsområde giver dig masser af benplads til at strække ud. Kontakterne har farvekoder og er tydeligt markeret, så du er sikker i enhver manøvre.





### SYNKRONISERET KOMFORT

Boomer 30 og 35 modellerne har en 12x12 synkroniseret shuttle shift (SSS) transmission som standard, mens Boomer 40 og 50 modellerne som standard er udstyret med en 16x16 SSS transmission. Begge transmissioner har et jævnt skift. Fordi systemet er synkroniseret, er der ikke brug for fuldstændig standsning mellem fremadgående kørsel og bak, og da det bekvemme omskifterhåndtag er placeret til venstre for rattet, er det let at betjene.

### KLAR TIL ETHVERT JOB

Uanset om du skal klippe plænen, skabe et nyt område, grave ud til et dræn, kultivere haven, rydde sne, rengøre et staldområde eller opsætte et hegn, er Boomer traktorer noget for dig. Disse traktorer gør det let at skifte redskab, så du hurtigt kan skifte fra et job til et andet.

- Kategori I tre-punktsophæng
- En ventil bagerst som standard på 20, 25, 30 og 35 modellerne
- To ventiler bagerst som standard på 40 og 50 modellerne
- Selvstændigt, elektrohydraulisk 540-rpm bagerst PTO på 20, 25, 30 og 35 modellerne
- Selvstændigt elektrohydraulisk bagerste PTO med tre hastigheder (540 / 750 / 1000 rpm) på 40 og 50 modellerne
- Elektrohydraulisk, selvstændigt midt-PTO til midt- og frontmontering er standard på alle hydrostatiske versioner.

### HYDROSTATISKE BEKVEMMELIGHEDER

Boomer 20 og 25 modellerne er udstyret med en 2 område hydrostatisk transmission, mens 3 område hydrostatisk transmission er tilgængelig på Boomer 30 til Boomer 50 modellerne. De fire største i Boomer modeludvalget har 2 pedaler. Alle Boomer traktorer med hydrostatisk transmission gør pendulfart og valg af korrekt hastighed let. Hertil kommer, at alle hydrostatiske transmissioner kører gnidningsfrit og stille.

### GENNEMTESTET MANØVREEVNE OG TRÆKKRAFT

Din Boomer traktor er designet til at få dig ind og ud af snævre områder. Den manøvrerer let rundt og, takket været den gode frihøjde, over forhindringer. Firehjulstræk giver dig den trækraft, du behøver for at komme igennem ujævne områder. Når det bliver svært, skal du blot anvende pedalen til differentialspæring, hvorefter begge baghjul låses sammen for ekstra trækraft i sne, mudder eller på ujævne, glatte overflader.

### DET BEDSTE UDSYN

Den skrånende motorhjeml på Boomer traktorer ser ikke blot godt ud; den gør også arbejdet lettere med det fænomene udsyn fremad. Udsynet er forbedret med den bedste lygtepakke i branchen, der oplyser dit arbejdsområde både fremad og til siderne for at gøre dig mere produktiv og sikker, når du arbejder tidligt eller i de sene timer på dagen.



MODELLER

BOOMER20 BOOMER25 BOOMER30 BOOMER35 BOOMER40 BOOMER50

Motor							
Hestkræfter	(kW/hk)	17/23	20/27	21/28	28/38	30,6/41	35/47
Nominal hastighed	(rpm)	2700	2700	2600	2700	2600	2600
Type		3-cylindret diesel		4-cylindret diesel			
Slagvolumen	(cm³)	1100	1300	1500	1800	2500	2500
Luftfilter		udskifteligt tørelement					
Brændstoftank	(L)	25	25	33	33	36	36
Generatorampere		50	50	50	50	50	50
Transmission							
Type, mekanisk / hydrostatisk		HST+2 område		12x12 / HST+3 område		16x16 / HST+3 område	
Maksimal kørselshastighed fremad:	Gear – (km i timen), R4	–	–	22,9	23,8	24,4	24,4
	HST – (km i timen), R4	15,2	15,2	23,8	24,8	22,7	22,7
Fartpilot på hydrostatisk gearing		●	●	●	●	●	●
Gear / shuttle-type		–	–	Synk.	Synk.	Synk.	Synk.
Differentialespærre på baghjul		Mekanisk / fod		Mekanisk			
Bremsetype		Mekanisk / Våd, multiskive		Våd, multiskive			
Hydraulik							
Hydraulikflow	(L/min.)	23	23	31,2	31,2	31,2	31,2
Ventiler styring / HST	(L/min.)	11	11	15,6	15,6	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8
Ventiler		1	1	1	1	2	2
Lift - løftekapacitet @ koblings-ender	(kg)	650	650	820	820	1250	1250
Liftkategori		1	1	1	1	1	1
Styring		Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
PTO							
Bagerste PTO		●	●	●	●	●	●
Midterste PTO		●	●	○	○	○	○
PTO - hk (Gear / hydro)	(hk)	– / 16,5	– / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37
PTO-hastighed (bagerst)	(rpm)	540	540	540	540	540/750/1000	540/750/1000
PTO-hastighed (midt)	(rpm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
PTO-type		Aktiveret - selvstændig					
Platform							
Bagerste ROPS		●	●	●	●	●	●
Midtermonteret ROPS		–	–	○	○	○	○
Dimensioner (M/R3 dæk)							
Akselafstand	(cm)	150	150	167	167	176	176
Længde	(cm)	263,2	263,2	301	301	307	307
Højde (ROPS)	(cm)	217,3	217,3	232	232	245	245
Vægt	(kg)	772	772	1416	1460	1751	1755
Dækvalg		Vælg mellem græs-, landbrugs- eller industridæk					

● Standard ○ Valgfri – Ikke tilgængelig

New Holland vælger AMBRA smøremidler

DIN LOKALE FORHANDLER



**NEW HOLLAND TOP SERVICE**  
00800 64 111 111

Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Kontakt venligst dit mobilselskab for oplysninger om takster. Alternativ telefonnummer 38323003



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/14 - TP01 - (Turin) - 120019/DKO

New Holland med

